

AMONN
PROFI COLOR

FARBEN & LACKE



LEGENDE



Produkte mit diesem Kennzeichen sind abtönbar in NCS, RAL, usw.
Die Preisangabe ist indicativ und je nach Farbton variabel.



Die Abkürzung kennzeichnet Innenfarben, die emissionsminimiert sowie frei von Lösemitteln und Weichmachern sind. Das Qualitätsmerkmal ELF hat sich fest in der Branche etabliert.



o.K. Produkte die ohne Zusatz von Konservierungsmitteln.



Langzeit-Filmschutz vor Schimmelbefall.




Das EU Ecolabel dient als grenzüberschreitendes Umweltgütesiegel, das im gemeinsamen europäischen Markt als einheitliche Kennzeichnung für umweltfreundliche Produkte und Dienstleistungen dient. Die Vergabe erfolgt an Produkte, die geringere Umweltauswirkungen haben und dient als Orientierung für den Verbraucher.



Seit über 40 Jahren das Umweltzeichen der deutschen Bundesregierung. Unabhängig und glaubwürdig setzt es anspruchsvolle Maßstäbe für umweltfreundliche Produkte und Dienstleistungen. Der Blaue Engel dient als Orientierung beim nachhaltigen Einkauf.



Der AF Filmschutz ist ein vorbeugender Schutz gegen Algen- und Pilzbefall.



Der TÜV prüft Produkte in Bezug auf gesundheits- und umweltrelevante Aspekte nach anspruchsvollen Prüfkriterien. Dabei wird u.a. untersucht, dass von Produkten keine schädlichen Einflüsse, hinsichtlich chemischer Substanzen ausgehen, diese Schwermetalle enthalten. Zum wird das Emissionsverhalten untersucht.

I. HOLZSCHUTZ-LASUREN

01. HOLZWURMBEKÄMPFUNG	5
02. GRUNDIERUNGEN	5
03. IMPRÄGNIERUNGEN - LASUREN	6
04. ENDBESCHICHTUNGEN	
1. FARBLOS	7
2. ÖLE & WACHSE	7
3. LASUREN & BESCHICHTUNGEN	9

II. GRUNDIERUNGEN UND LACKE

01. GRUNDIERUNGEN / HAFTPRIMER	
1. WASSERBASIEREND	10
2. LÖSEMittelBASIEREND	11
02. WASSERBASIERENDE LACKE	12
03. LÖSEMittelBASIERENDE LACKE	13
04. DACH-BLECHBESCHICHTUNGEN	14
05. FUSSBODEN-WANDLACKE	15

III. FIXATIVE UND GRUNDIERUNGEN

01. TRANSPARENTE FIXATIVE	17
02. PIGMENTIERTE FIXATIVE	21

IV. MAUER-WANDFARBEN INNEN

01. DISPERSIONSFARBEN	22
02. DISPERSIONSFARBEN NAK 1	23
03. DISPERSIONSFARBEN NAK 2-3	23
04. MINERAL-SILIKATFARBEN	26
05. MAUERLACKE	27
06. ANTISCHIMMELFARBEN	28
07. ISOLIERFARBEN	29
08. INNENBESCHICHTUNGEN	31

V. MAUER-WANDFARBEN AUSSEN

01. KALKFARBEN	32
02. MINERAL-SILIKATFARBEN	32
03. SILOXAN-SILIKONHARZFARBEN	33
04. ACRYLFARBEN	34

VI. SCHLEIFMATERIALIEN 36

I. HOLZSCHUTZ-LASUREN

01. HOLZWURMBEKÄMPFUNG



LIGNEX AQUADEFEND

Wässrige farblose Emulsion zum Schutz von Holz und Holzbauteilen bei Befall durch holzerstörende Insekten und gleichzeitig vorbeugendem Schutz vor Termiten. Zertifiziert nach EN 599-1.

Verbrauch: 3-5 m²/l

Art.	Gebinde	Konf.	ME
306900025	0,75 L	6	ST
306900035	2,5 L	4	ST
306900055	5 L	4	ST



LIGNEX DEFEND

Lignex Defend wurde speziell zur Bekämpfung von Hausbockkäfern im Holz (Hylotrupes Bajulus) entwickelt und entfaltet zugleich eine vorbeugende Wirkung gegen einen Befall durch holzverzehrende Insekten. Es ist für alle Holzarten, für tragende Holzbauteile, für Möbel und Kunstgegenstände geeignet. RAL-Zertifiziert. Registrierung ital. Gesundheitsministerium (P.C.M Nr.18556).

Verbrauch: 3 m²/l

Art.	Gebinde	Konf.	ME
327200025	0,75 L	6	ST
327200035	2,5 L	4	ST
327200055	5 L	4	ST
327200084	25 L	1	ST

02. GRUNDIERUNGEN



HYDROGRUND PLUS

Holzschutzgrund farblos auf Wasserbasis zum vorbeugenden Schutz vor Bläue und holzerstörenden Pilzen. Zur Behandlung von Holz im Außenbereich ohne dauernden Erd- oder Wasserkontakt. (enthält IPBC).

Verbrauch: 8-10 m²/l

Art.	Gebinde	Konf.	ME
300200025	0,75 L	6	ST
300200035	2,5 L	4	ST
300200055	5 L	4	ST



LIGNEX GRUND BPIV

Stark tiefenwirksames farbloses Imprägniermittel auf Lösemittelbasis zum vorbeugenden Schutz von Holz gegen Bläue, Schimmel, holzerstörende Pilze und Insekten. RAL-Zertifiziert.

Verbrauch: 12 m²/l

Art.	Gebinde	Konf.	ME
324800025	0,75 L	6	ST
324800035	2,5 L	4	ST
324800055	5 L	4	ST
324800084	25 L	1	ST

I. HOLZSCHUTZ-LASUREN

03. IMPRÄGNIERUNGEN - LASUREN



LIGNEX LASUR
Wetterbeständige aromatenfreie Holzlasur auf Lösemittelbasis für den Außenbereich für eine wasserabweisende und witterungsbeständige Oberfläche. Ideal für alle Anwendungen z.B. für Holzverschalungen, Zäune, Garagentore, usw. im Außenbereich.
Verbrauch: 12-14 m²/l

Farbtöne: 00 Farblos, 01 Eiche, 02 Lärche, 03 Kastanie, 04 Nuss, 07 Ebenholz, 09 Palisander, 10 Nuss Hell, 11 Mahagoni, 13 Kiefer, 27 Teak, 35 Wenge, 48 Eiche Mittel, 42 Grün

Art.	Gebinde	Konf.	ME
322100025	0,75 L	6	ST
322100035	2,5 L	4	ST
322100055	5 L	4	ST
322100084	25 L	1	ST



LIGNEX RENOVA
Biozid- und aromatenfreie mittelschichtige leicht thixotrope Flächenlasur mit optimalen Feuchtigkeits- und UV-Schutz für nicht maßhaltige Bauteile im Innen- und Außenbereich.
Verbrauch: 12-15 m²/l

Farbtöne: 00 Farblos, 01 Eiche, 03 Kastanie, 04 Nuss, 07 Ebenholz, 10 Nuss Hell, 13 Kiefer, 27 Teak, 35 Wenge, 48 Eiche Mittel, 51 Weiß transparent, 60 Ocker deckend, 76 Beige, 91 Weiß deckend

Art.	Gebinde	Konf.	ME
322000025	0,75 L	6	ST
322000035	2,5 L	4	ST
322000055	5 L	4	ST
322000084	25 L	1	ST



AQUA LIGNEX I
Wasserverdünnbare Holzschutzlasur für den Außenbereich mit vorbeugender Wirkung gegen Schimmel, Bläuebefall und Insekten (enthält IPBC). Registrierung beim ital. Gesundheitsministerium mit dem Dokument P.M.C. 18994. ÖNORM EN 46 bei Holzforschung Austria. Geprüft nach EN 152.
Verbrauch: 10-12 m²/l

Farbtöne: 00 Farblos, 01 Eiche, 02 Lärche, 03 Kastanie, 04 Nuss, 07 Ebenholz, 09 Palisander, 10 Nuss Hell, 11 Mahagoni, 13 Kiefer, 27 Teak, 35 Wenge, 48 Eiche Mittel, 42 Grün

Art.	Gebinde	Konf.	ME
304700025	00 farblos 0,75 L	6	ST
304700035	00 farblos 2,5 L	4	ST
304700055	00 farblos 5 L	4	ST



LIGNEX AQUAGEL
Offenporige thixotrope wasserverdünnbare Langzeitlasur mit sehr gutem UV-Schutz für den Außen- und Innenbereich, offenporig und geruchsarm. Geprüft nach EN 71-3 "Sicherheit von Spielzeug – Teil 3".
Verbrauch: 10-14 m²/l

Farbtöne: 00 Farblos, 01 Eiche, 03 Kastanie, 04 Nuss, 07 Ebenholz, 10 Nuss Hell, 13 Kiefer, 27 Teak, 35 Wenge, 48 Eiche Mittel, 51 Weiß transparent, 60 Ocker deckend, 76 Beige, 91 Weiß deckend

Art.	Gebinde	Konf.	ME
305500025	0,75 L	6	ST
305500035	2,5 L	4	ST
305500055	5 L	4	ST
305500084	25 L	1	ST

I. HOLZSCHUTZ-LASUREN

04. ENDBESCHICHTUNGEN

1. FARBLOS



HYDROTOP

Mittelschichtige Holzlasur für den Langzeitschutz von Türen und Fenstern und für die Holzveredelung von maßhaltigen Bauteilen mit antiblocking-Effekt. Hydrotop ist eine wasserbasierende seidenmatte PUR-Lasur mit langem Wetter- und UV-Schutz;
Geprüft nach EN 71-3 "Sicherheit von Spielzeug – Migration bestimmter Elemente". Gekennzeichnet mit dem Blauen Engel.
Verbrauch: 10 m²/l

Farbtöne: 00 Farblos, 01 Eiche, 04 Nuss, 27 Teak, 30 Birke, 32 Aprikose, 51 Weiß transparent

Art.	Gebinde	Konf.	ME
303400025	0,75 L	6	ST
303400035	2,5 L	4	ST
303400055	5 L	4	ST
303400084	25 L	1	ST



LIGNEX UV FILTER

Langzeitlasur auf Lösemittelbasis, Biozidfrei mit hoher UV-Beständigkeit, für Fenster und Außentüren und alle begrenzt maßhaltigen Holzbauteile wie z.B. Balkone, Geländer und Verschalungen. Bietet einen hervorragenden Wetterschutz und verleiht dem Holz eine angenehm warme Optik.
Verbrauch: 15 m²/l pro Anstrich

Farbtöne: 00 Farblos, 01 Eiche, 03 Kastanie, 04 Nuss, 10 Nuss Hell, 13 Kiefer, 27 Teak, 48 Eiche Mittel

Art.	Gebinde	Konf.	ME
321900025	0,75 L	6	ST
321900035	2,5 L	4	ST
321900055	5 L	4	ST
321900084	25 L	1	ST

2. ÖLE & WACHSE



LIGNEX AQUAWAX ZERO

Wachshaltige wasserbasierte Oberflächenlasur für Holz im Innen- und Außenbereich auf Basis hochwertiger Acrylharze. Frei von Lösungsmitteln und flüchtigen organischen Verbindungen (VOC).
Verbrauch: 10-16 m²/l
Verdünnung: gebrauchsfertig

Farbtöne: 00 Farblos, 01 Eiche, 04 Nuss, 07 Ebenholz, 91 Weiß deckend

Art.	Gebinde	Konf.	ME
30Z200025	0,75 L	6	ST
30Z200035	2,5 L	4	ST



LIGNEX HYDRO OIL

Öl auf Wasserbasis für Holz im Freien. Ideal zum Schutz aller Hölzer, Fußböden, Gartenmöbel und Fassadenverkleidungen. Enthält Biozide und UV-Filtern.
Verbrauch: 10-12 m²/l
Verdünnung: gebrauchsfertig



Art.	Gebinde	Konf.	ME
307600027	1 L	6	ST
307600035	2,5 L	4	ST
307600055	5 L	4	ST



LIGNEX LONGLIFE OIL

Extrem haltbares Schutzöl für Holz im Außenbereich, als Behandlung, Pflege und Wartung. Beständig gegen Wetter und Abrieb.
Verbrauch: 10-15 m²/l
Verdünnung: gebrauchsfertig

Art.	Gebinde	Konf.	ME
328400025	00 farblos 0,75 L	6	ST
328400035	00 farblos 2,5 L	4	ST
328400055	00 farblos 5 L	4	ST

I. HOLZSCHUTZ-LASUREN

3. LASUREN & BESCHICHTUNGEN



HYDROLIGNEX DESIGN

Wasserbasierte mittelschichtige Flächenlasur zum Schutz und zur dekorativen Gestaltung von begrenzt maßhaltigen oder nicht maßhaltigen Holzelementen. Antikisierende und natürliche, Metallic- und/oder Perlen-Effekte für maximale Kreativität. Geprüft nach EN 71-3 "Sicherheit von Spielzeug – Teil 3: Migration bestimmter Elemente".

Verbrauch: 10-16 m²/l

Farbtöne: 511 Sabbia, 512 Neve, 513 Cielo, 514 Oceano, 515 Fuoco, 516 Universo, 531 Cenere, 532 Oliva, 533 Mais, 534 Zafferano, 535 Argilla, 536 Tabacco, 537 Terra, 538 Bosco, 539 Rame, 551 Roma, 552 Verona, 553 Milano, 554 Trieste, 555 Torino, 556 Genova, 557 Napoli, 558 Venezia

Art.	Gebinde	Konf.	ME
30655xxx	1 L	6	ST
30655xxx	2,5 L	4	ST
30655xxx	5 L	4	ST



LIGNEX AQUA ISOLIERGRUND

Wasserverdünnbare, kationisch isolierende, universell einsetzbare Grundierung für Holz, Mauerwerk, Gipskarton, Beton usw.

Verbrauch: ca. 80-120 g/m²

Verdünnung: gebrauchsfertig

Art.	Gebinde	Konf.	ME
306107127	71 halbweiß 1 L	6	ST
306107135	71 halbweiß 2,5 L	4	ST
306107155	71 halbweiß 5 L	4	ST



AMOLIS

Blockfeste Acrylfarbe auf Wasserbasis für Innen- und Außenbereiche. Ideal für Oberflächen in Holz, Beton, Mauerwerk und Konstruktion aus Eisen oder Stahl. Zertifiziert nach "Blauer Engel" und EN 71-3.

Verbrauch: 10-12 m²/l

Verdünnung: gebrauchsfertig



Art.	Gebinde	Konf.	ME
304509127	91 weiß deckend 1 L	6	ST
304509135	91 weiß deckend 2,5 L	4	ST
304509155	91 weiß deckend 5 L	4	ST
304509175	91 weiß deckend 10 L	1	ST
365041027	Basis D 1 L	6	ST
365041035	Basis D 2,5 L	4	ST
365041055	Basis D 5 L	4	ST
365041075	Basis D 10 L	1	ST
365041227	Basis W 1 L	6	ST
365041235	Basis W 2,5 L	4	ST
365041255	Basis W 5 L	4	ST
365041275	Basis W 10 L	1	ST



LIGNEX PRODECK

Thixotrope farbig satinierte Decklasur, basierend auf Alkydharz für jegliche Holzflächen außen und innen.

Verbrauch: 10-12 m²/l

Verdünnung: gebrauchsfertig



Art.	Gebinde	Konf.	ME
361141027	Basis D 1 L	6	ST
361141035	Basis D 2,5 L	4	ST
361141055	Basis D 5 L	4	ST
361141075	Basis D 10 L	1	ST
361141227	Basis W 1 L	6	ST
361141235	Basis W 2,5 L	4	ST
361141255	Basis W 5 L	4	ST



Bellezza senza tempo

Oli per la cura del legno

Nuova linea oli per legno: vero elisir di bellezza

Dal centro ricerca Amonn nasce la nuova linea oli pensata esclusivamente per la protezione e la nobilitazione del legno.

Le diverse formulazioni della nuova linea di prodotti, sia solvente, acqua, che 100% naturali, sono state studiate per i differenti campi di applicazione all'interno e all'esterno: rivestimenti, pavimentazioni, mobili e strutture.

Grazie alle sue proprietà, l'olio:

- penetra profondamente nutrendo il legno
- non crepa
- rallenta l'ingrigimento del legno
- è idrorepellente
- si consuma nel tempo e non sfoglia
- fa respirare il legno
- protegge dall'aerosol marino



Indoor Comfort
Quality



Design



Protezione



Scopri la nuova linea su
www.amonncolor.com

II. GRUNDIERUNGEN UND LACKE

01. GRUNDIERUNGEN / HAFTPRIMER

1. WASSERBASIEREND



RALSTON AQUA ALL PRIMER

Hochwertiger, universeller, wasserverdünnbarer Haftprimer im Außen- und Innenbereich auf Acrylat-Basis für Holz, Metall (verzinktem Stahl, Aluminium), Kunststoff (hart-PVC) und steinartigen Untergründen.

Verdünnung: Wasser max. 5%

Verbrauch: 10 m²/l



Art.	Gebinde	Konf.	ME
167700430	weiß 0,95 L	6	ST
167700440	weiß 2,375 L	1	ST
167700410	farbig 1 L	6	ST
167700420	farbig 2,5 L	1	ST



ACRIMAX FONDO ACRIL NF

Grundierungsfarbe auf Wasserbasis speziell für Holzoberflächen, formuliert mit speziellen tanninhemmenden Pigmenten. Schleifbar, hochdeckend, Anti-Tannin und füllend.

Verdünnung: Wasser 5-10%

Verbrauch: 10 m²/l

Art.	Gebinde	Konf.	ME
114400140	0,75 L	6	ST
114400150	2,5 L	2	ST



CAPACRYL HAFTPRIMER

Haftvermittelnde Grundierung auf Wasserbasis für innen und außen. Hervorragende Haftung auf nicht saugfähigen Oberflächen, auf alten Anstrichen, Lackierungen, Holz, Zink, Hart-PVC, Aluminium, Kupfer und kritischen Untergründen für nachfolgende Beschichtungen mit Acryl- oder Alkydharzlacken.

Verdünnung: 0-5% mit Wasser

Verbrauch je Auftrag: 120 ml/m²



Art.	Farbton	Konf.	ME
116709800	weiß 0,75 L	6	ST
116709810	weiß 2,5 L	4	ST
116710600	weiß 10 L	1	ST



CAPACRYL PU-VORLACK

Für füllende, gut verlaufende Zwischenanstriche auf maßhaltigen Holzbauteilen, grundiertem Metall, gespachtelten und geschliffenen Flächen sowie festhaftenden Altanstrichen und Lackierungen vor nachfolgenden Lackierungen mit Capacryl PU-Satin / PU-Gloss. Anwendbar im Außen- und Innenbereich. Schnellstrocknend. Geeignet für Kinderspielzeug nach EN 71-3.

Verdünnung: 0-5% mit Wasser

Verbrauch je Auftrag: 120 ml/m²



Art.	Gebinde	Konf.	ME
116711750	weiß/farbig 0,7 L	6	ST
116710660	weiß/farbig 2,4 L	4	ST



CAPACRYL PU-MATT

Hochwertiger kratz- und stoßfester Polyurethan-Acryllack matt auf Wasserbasis für außen und innen. Für professionelle Zwischen- und Schlussbeschichtungen auf grundierten Holzbauteilen sowie auf grundiertem Metall und Hart-PVC geeignet. Geeignet für Kinderspielzeug.

Verdünnung: gebrauchsfertig

Verbrauch je Auftrag: ca. 100-120 ml/m²



Art.	Gebinde	Konf.	ME
116709830	weiß/farbig 0,7 L	6	ST
116708142	weiß/farbig 2,4 L	4	ST



CAPACRYL PU-SATIN

Hochwertiger kratz- und stoßfester Polyurethan-Acryllack seidenglänzend auf Wasserbasis für außen und innen. Für professionelle Zwischen- und Schlussbeschichtungen auf grundierten Holzbauteilen sowie auf grundiertem Metall und Hart-PVC geeignet. Geeignet für Kinderspielzeug.

Verdünnung: 5-15% mit Wasser

Verbrauch je Auftrag: ca. 100-120 ml/m²



Art.	Gebinde	Konf.	ME
116709820	weiß/farbig 0,7 L	6	ST
116709790	weiß/farbig 2,4 L	4	ST

II. GRUNDIERUNGEN UND LACKE



CAPACRYL PU-GLOSS
Hochwertiger kratz- und stoßfester Polyurethan-Acryllack glänzend auf Wasserbasis für außen und innen. Für professionelle Zwischen- und Schlussbeschichtungen auf grundierten Holzbauteilen sowie auf grundiertem Metall und Hart-PVC geeignet. Geeignet für Kinderspielzeug.
Verdünnung: 5-15% mit Wasser
Verbrauch je Auftrag: ca. 100-120 ml/m²



Art.	Gebinde	Konf.	ME
116711760	weiß/farbig 0,7 L	6	ST
116709780	weiß/farbig 2,4 L	4	ST

2. LÖSEMITTELBASIEREND



ZETAMAX FONDO DEFINITIVO
Korrosionsbeständige oleophenolische Grundierung für außen und innen mit außergewöhnlicher Haftung auf schwierigen Substraten wie verzinktem Blech, Aluminium, Hart-PVC, Glas.
Verdünnung: gebrauchsfertig
Verbrauch: 12-14 m²/l



Art.	Gebinde	Konf.	ME
114411710	weiß/farbig 0,5 L	6	ST
114411720	weiß/farbig 2,5 L	2	ST



RALSTON RED UNI-PRIMER
Schnelltrocknender, universeller Korrosionsschutzprimer auf Basis von Alkydharz für außen und innen, auf (vorbehandeltem) Metall und Verzinktem, Kunststoff und Holz.
Verdünnung: gebrauchsfertig
Verbrauch: 10-13 m²/l



Art.	Gebinde	Konf.	ME
167700800	weiß 1 L	6	ST
167700810	weiß 2,5 L	1	ST
167700780	farbig 1 L	6	ST
167700790	farbig 2,5 L	1	ST



RALSTON RED 4S WOOD PRIMER
Universeller wetterbeständiger Grund- und Vorlack auf Basis von Alkydharz. Aufgrund langer Standzeit für alle 4 Jahreszeiten geeignet, im Außen- und Innenbereich, auf Holz und als Neugrundierung / Vorlack auf (vor-)behandeltem Holz, Metall und Kunststoff.
Verdünnung: gebrauchsfertig
Verbrauch: 14 m²/l



Art.	Gebinde	Konf.	ME
167700720	weiß 0,95 L	6	ST
167700730	weiß 2,375 L	1	ST
167700700	farbig 1 L	6	ST
167700710	farbig 2,5 L	1	ST



CAPALAC ALLGRUND
Synthetischer Universalprimer mit sehr hoher Haftkraft, Rostschutz auf Eisen- und Stahlsubstraten im Innen- und Außenbereich. Geeignet als Grundierung auf Aluminium, Zink, Hart-PVC, Holz und Holzwerkstoffen.
Verdünnung: gebrauchsfertig
Verbrauch: 10 m²/l

Art.	Farbton	Konf.	ME
116709920	weiß Ral 9010 0,75 L	6	ST
116709930	weiß Ral 9010 2,5 L	4	ST

II. GRUNDIERUNGEN UND LACKE

02. WASSERBASIERENDE LACKE



RALSTON AQUA MAT
Hochwertiger, wasserverdünnbarer Mattlack auf Basis von Acrylat-Technologie für den Innenbereich auf vorbehandeltem Holz, Metall, Kunststoff (Hart-PVC) und steinartigen Untergründen. Kratz- und stoßfest, schnell überstreichbar, keine Vergilbung, Lösungsmittel- und Geruchsarm, Handfett beständig.
Verdünnung: gebrauchsfertig, max. 5% mit Wasser
Verbrauch: ca. 10 m²/l



Art.	Gebinde	Konf.	ME
167700500	weiß 0,95 L	6	ST
167700510	weiß 2,375 L	6	ST
167700480	farbig 1 L	6	ST
167700490	farbig 2,5 L	6	ST



RALSTON AQUA SATIN
Hochwertiger, wasserverdünnbarer, deckender Seidenglanzlack auf Basis einer modifizierten Alkydtechnologie für den Innen- und Außenbereich auf vorbehandeltem Holz, Metall, Kunststoff (Hart-PVC) und steinartigen Untergründen. Hoch wetterbeständig, schnelltrocknend.
Verdünnung: gebrauchsfertig, max. 5% mit Wasser
Verbrauch: ca. 10 m²/l



Art.	Gebinde	Konf.	ME
167700560	weiß 0,95 L	6	ST
167700570	weiß 2,375 L	1	ST
167700540	farbig 1 L	6	ST
167700550	farbig 2,5 L	1	ST



RALSTON AQUA SEMI-MAT
Hochwertiger, wasserverdünnbarer, deckender Seidenmattlack auf Basis einer modifizierten Alkydtechnologie für den Innen- und Außenbereich auf vorbehandeltem Holz, Metall, Kunststoff (Hart-PVC) und steinartigen Untergründen. Hoch wetterbeständig, schnelltrocknend.
Verdünnung: gebrauchsfertig, max. 5% mit Wasser
Verbrauch: ca. 10 m²/l



Art.	Gebinde	Konf.	ME
167700910	weiß 0,95 L	6	ST
167700920	weiß 2,375 L	1	ST
167700890	farbig 1 L	6	ST
167700900	farbig 2,5 L	1	ST



RALSTON AQUA HIGH GLOSS
Hochwertiger, wasserverdünnbarer, deckender Glanzlack auf Basis einer modifizierten Alkydtechnologie für den Innen- und Aussenbereich auf vorbehandeltem Holz, Metall, Kunststoff (Hart-PVC) und steinartigen Untergründen. Hoch wetterbeständig, schöner Hochglanz, guter Verlauf mit langer offener Zeit.
Verdünnung: gebrauchsfertig, max. 5% mit Wasser
Verbrauch: ca. 10 m²/l



Art.	Gebinde	Konf.	ME
167700460	weiß 0,95 L	6	ST
167700450	farbig 1 L	6	ST



RALSTON AQUA 3-IN-1 SATIN
Schnelltrocknender, wasserverdünnbarer, deckender, seidenglänzender Lack auf Basis von Acrylattechnologie. Grund-, Zwischen- und Deckschicht (Eintopfsystem) auf Holz bei Fassaden, Fensterrahmen, Holztüren, Holzverkleidungen, Bänken und Möbeln usw. im Außen- und Innenbereich. Feuchtigkeitsregulierend, elastisch, Dauerhaftigkeit im Außenbereich.
Verdünnung: gebrauchsfertig, max. 5% mit Wasser
Verbrauch: ca. 12 m²/l



Art.	Gebinde	Konf.	ME
167700870	weiß 0,95 L	6	ST
167700880	weiß 2,375 L	1	ST
167700850	farbig 1 L	6	ST
167700860	farbig 0,95 L	1	ST



ACRIMAX SATINATO
Seidenglanzlack auf Wasserbasis mit Acrilite®. Ideal zum Schutz und zur Dekoration von Eisen, verzinkten Blechen, Kunststoff, Holz und anderen schwierigen Untergründen im Außen- und Innenbereich: Geruchlos. HACCP und A+ zertifiziert.
Verdünnung: gebrauchsfertig, max. 5% mit Wasser
Verbrauch: 10 m²/l



Art.	Gebinde	Konf.	ME
114400470	weiß/farbig 0,75 L	6	ST
114400480	weiß/farbig 2,5 L	2	ST

II. GRUNDIERUNGEN UND LACKE



ACRIMAX BRILLANTE
Glanzlack auf Wasserbasis mit Acrilite®. Ideal zum Schutz und zur Dekoration von Eisen, verzinkten Blechen, Kunststoff, Holz und anderen schwierigen Untergründen im Außen und Innenbereich. Geruchlos. HACCP und A + zertifiziert.
Verdünnung: gebrauchsfertig, max. 5% mit Wasser
Verbrauch: 10 m²/l



Art.	Gebinde	Konf.	ME
114400120	weiß/farbig 0,75 L	6	ST
114400130	weiß/farbig 2,5 L	2	ST

03. LÖSEMITTELBASIERENDE LACKE



CAPALAC SEIDENMATT-BUNTLACK
Hochwertiger synthetischer Bautenlack für seidenmatte, farbige Decklackierungen auf maßhaltigen Holzbauteilen, Metall und Hart-PVC. Auch geeignet für Warmwasserheizkörper (mit Ausnahme der Weißtöne). Anwendbar im Außen- und Innenbereich.
Verdünnung: gebrauchsfertig
Verbrauch: 12 m²/l



Art.	Gebinde	Konf.	ME
116710000	weiß/farbig 0,75 L	6	ST
116710010	weiß/farbig 2,5 L	4	ST



CAPALAC HOCHGLANZ-BUNTLACK
Hochwertiger synthetischer Bautenlack für glänzende, farbige Decklackierungen auf maßhaltigen Holzbauteilen, Metall und Hart-PVC. Auch geeignet für Warmwasserheizkörper (mit Ausnahme der Weißtöne). Anwendbar im Außen- und Innenbereich.
Verdünnung: gebrauchsfertig
Verbrauch: 12 m²/l



Art.	Gebinde	Konf.	ME
116709980	weiß/farbig 0,75 L	6	ST
116709990	weiß/farbig 2,5 L	4	ST



RALSTON RED MAT
Hochwertiger, kratzfester Mattlack auf Urethan-Alkydharzbasis für den Außen- und Innenbereich, auf vorbehandeltem Holz, Metall und Kunststoff. Kratz- und Stoßfestigkeit, sehr guter Verlauf und Deckvermögen.
Verdünnung: gebrauchsfertig
Verbrauch: 13 m²/l



Art.	Gebinde	Konf.	ME
167700760	weiß 0,95 L	6	ST
167700770	weiß 2,375 L	1	ST
167700740	farbig 1 L	6	ST
167700750	farbig 2,5 L	1	ST



RALSTON RED SATIN
Hochwertiger, kratzfester Seidenglanzlack auf Basis von Urethan-Alkydharz für den Außen- und Innenbereich, auf vorbehandeltem Holz, Metall und Kunststoff. Kratz- und Stoßfestigkeit, sehr guter Verlauf und Deckvermögen.
Verdünnung: gebrauchsfertig
Verbrauch: 13 m²/l



Art.	Gebinde	Konf.	ME
167700680	weiß 0,95 L	6	ST
167700690	weiß 2,375 L	1	ST
167700660	farbig 1 L	6	ST
167700670	farbig 2,5 L	1	ST



RALSTON RED 4S SATIN
Universeller 4-Jahreszeiten Seidenglanzdecklack auf Basis von Urethan-Alkydharz für den Außenbereich, auf vorbehandeltem Holz, Metall und Kunststoff. Gute Wetterbeständigkeit, schnelle Anfangstrocknung und guter Verlauf.
Verdünnung: gebrauchsfertig
Verbrauch: 16 m²/l



Art.	Gebinde	Konf.	ME
167700950	weiß 0,95 L	6	ST
167700960	weiß 2,375 L	1	ST
167700930	farbig 1 L	6	ST
167700940	farbig 2,5 L	1	ST

II. GRUNDIERUNGEN UND LACKE



RALSTON RED 4S HIGH GLOSS

Universeller 4-Jahreszeiten Glanzdecklack auf Basis von Urethan-Alkydharz für den Außenbereich, auf vorbehandeltem Holz, Metall und Kunststoff. Gute Wetterbeständigkeit, schnelle Anfangstrocknung und guter Verlauf.

Verdünnung: gebrauchsfertig
Verbrauch: 16 m²/l



Art.	Gebinde	Konf.	ME
167700640	weiß 0,95 L	6	ST
167700650	weiß 2,375 L	1	ST
167700620	farbig 1 L	6	ST
167700630	farbig 2,5 L	1	ST



RALSTON RED 3 IN 1 SATIN

Feuchtigkeitsregulierender, seidenglänzender, deckender Eintopflack auf Basis von Alkydharz. Als Grund-, Zwischen- und Decklack auf Holz im Außen- und Innenbereich mit hoher Elastizität und Wetterbeständigkeit.

Verdünnung: gebrauchsfertig
Verbrauch: 14 m²/l



Art.	Gebinde	Konf.	ME
167700600	weiß 0,95 L	6	ST
167700610	weiß 2,375 L	1	ST
167700580	farbig 1 L	6	ST
167700590	farbig 2,5 L	1	ST



RALSTON UNICOAT 3-IN-1 WEISS (WIJZONOL UNI COAT)

Universalprimer und Decklack (Eintopflack) mit Korrosionsschutz auf Urethan-Alkyd-Basis für unbehandeltes Metall und Kunststoff, wie z.B. Stahl, Eisen, verzinktem Stahl. Universell überstreichbar, hervorragende Haftung und schnelle Trocknung.

Verdünnung: gebrauchsfertig
Verbrauch: 11 m²/l



Art.	Gebinde	Konf.	ME
167700990	weiß 1 L	6	ST
167701000	weiß 2,5 L	1	ST
167700970	farbig 1 L	6	ST
167700980	farbig 2,5 L	1	ST



CAPALAC SCHUTZ

Korrosionsbeständiger Eisenglimmerlack, verschiedene Körnungen. Direkte Anwendung auf verzinktem Blech, hoher Schutz. Schnelltrocknend, überstreichbar nach 6-8 Stunden.

Verdünnung: max. 5% mit Terpentin
Verbrauch pro Anstrich: 120-140ml/m²



Art.	Farbton	Konf.	ME
116709310	04 antracite grana fine 0,75 L	6	ST
116709320	04 antracite grana fine 2,5 L	2	ST
116709390	14 antracite grana grossa 0,75 L	6	ST
116709400	14 antracite grana grossa 2,5 L	2	ST

04. DACH-BLECHBESCHICHTUNGEN



BESSEMER AQUA-GRUND

Wasserverdünnbare, glimmerhaltige Spezialgrundierung für neue, abgewitterte oder bereits angerostete verzinkte Untergründe, speziell im Blechdach- und Industriehallenbereich. Auf Stahlblechen und Nichteisenmetallen einsetzbar (ausgenommen Kupfer).

Verdünnung: gebrauchsfertig, max. 5% Wasser
Verbrauch: 6-10 m²/l

Art.	Farbton	Konf.	ME
254177775	grau 10 L	1	ST
254122275	orangerot 10 L	1	ST



BESSEMER VB-GRUND

Spezielle Einkomponenten-Korrosionsschutz-Grundierung für abgewitterte und angerostete metallische Dach- und Wandflächen. Rasche Trocknung, chemikalienbeständig und dauerelastisch.

Verdünnung: streichfertig! Nur die vorgesehene Spezialverdünnung verwenden
Verbrauch: 6-10 m²/kg pro Anstrich

Art.	Farbton	Konf.	ME
253600735	grau 2,5 L	4	ST
253600775	grau 10 L	1	ST
253600535	orangerot 2,5 L	4	ST
253600575	orangerot 10 L	1	ST

II. GRUNDIERUNGEN UND LACKE



BESSEMER VB-SUPER
Hochwertiger Lösungsmittelbasierter Korrosionsschutz-Deckanstrich für durch Witterung beschädigte und angerostete Blechdächer. Auch zum Renovieren von industriellen Überdachungen aus Blech empfohlen.
Verdünnung: streichfertig! Ggf. nur die vorgesehene Spezialverdünnung verwenden (max. 3%)
Verbrauch pro Anstrich: 8-12 m²/l

Art.	Farbton	Konf.	ME
253202825	testa di moro 0,75 L	6	ST
253202835	testa di moro 2,5 L	4	ST
253202875	testa di moro 10 L	1	ST
253200935	lichtgrau 2,5 L	4	ST
253200975	lichtgrau 10 L	1	ST

05. FUSSBODEN-WANDLACKE



STUFEX HYDROLAC
Der wasserbasierte Lack für das Lackieren von Parkettböden, Böden und Innenverkleidungen, aber auch für Möbel. In der vom Prüfzertifikat angegebenen Menge aufgetragen verleiht dieses Produkt die Brandverhaltensklasse Bfl s1 nach den geltenden europäischen Normen. Hohe Beständigkeit gegen Kratzer und Abrieb und sehr guter Schutz vor Flecken. Gekennzeichnet mit der EU-Zertifizierung ECOLABEL. Getestet nach der EU-Norm im CATAS-Labor. Brandhemmend gemäß EU-Norm und getestet im CSI-Prüfungszentrum.
Verbrauch: 8-10 m²/l

Art.	Farbton	Konf.	ME
522220054	matt 5 kg	4	ST
522260054	seidenmatt 5 kg	4	ST
522270054	glänzend 5 kg	4	ST



STUFEX R 1600
1-Komponenten-Polyurethan-Acryllack auf Wasserbasis für die Lackierung von Holzparkettböden und Oberflächen, die in Wohnräumen mit einer geringen Beanspruchung (Schlafzimmer, Wohnzimmer, usw.) verlegt sind. CATAS-Zertifikat Nr. 3436/1 – Abrasion Taber Uni 9115/87 Stufe 4
Verbrauch: 80-100 g/m²

Art.	Gebinde	Konf.	ME
521720024	matt 0,75 kg	6	ST
521720054	matt 5 kg	4	ST
521780024	glänzend 0,75 kg	6	ST
521780054	glänzend 5 kg	4	ST



STUFEX R 2660
1-2 komponenten-Polyurethanlack kratzfest auf Wasserbasis für die Lackierung von stark beanspruchtem Holzparkett, Böden, Treppen und Oberflächen in Holz (wie Geschäfte oder Büros, Tanz- und Turnsäle, usw.)
Glanzgrade: seidenglanz/matt
Abhärtung: 5% mit R 2660
Verbrauch: 80-100 g/m²

Art.	Gebinde	Konf.	ME
521620054	matt 5 kg	4	ST
521660054	seidenmatt 5 kg	4	ST



BOSCAPOX AQUA 2K-EMAILLE 4000
Lösemittelfreie farbige 2K Boden- und Wandversiegelung für resistente und chemikalienbeständige Oberflächen und Schutzanstriche für Lagerräume, Werkstätten, Garagenböden, Balkone, Stützmauern, Galerien, Kellereien, Brauereien, Wäschereien, usw.
Abhärtung: 1:1 Boscapox Härter 4001
Verdünnung: max. 10% mit Wasser
Verbrauch: 150-250 g/m²/Anstrich



Art.	Gebinde	Konf.	ME
105300210	weiß 2,5 kg	1	ST
105300200	weiß 5 kg	1	ST
105300230	farbig 2,5 kg	1	ST
105300220	farbig 5 kg	1	ST



BOSCAPOX AQUA HÄRTER 4001 (KOMP. B)
Härter für Boscapox Aqua - 2K-Emaille 4000.

Art.	Gebinde	Konf.	ME
105300040	5 kg	1	ST

II. GRUNDIERUNGEN UND LACKE



TOSAQUA 2K-PUR-EMAILLE SEIDENGLANZ
2K-Decklack auf Polyurethanbasis für chemisch und mechanisch beständige Innen- und Außenlackierungen mit hervorragender Licht- und Wetterbeständigkeit. Auch für kreidungsfeste Beschichtungen auf mineralischen Untergründen z.B. Balkone usw. geeignet.
Abhärtung: 4:1 Komp. B
Verdünnung: max. 10 % Wasser
Verbrauch: 100-150 g/m²/Anstrich



Art.	Gebinde	Konf.	ME
105300290	weiß 0,8 kg	1	ST
105300300	weiß 4 kg	1	ST
105300310	farbig 0,8 kg	1	ST
105300320	farbig 4 kg	1	ST



TOSAQUA HÄRTER KOMP.B
Härter für Tosaqua - 2K-Pur-Emaille.

Art.	Gebinde	Konf.	ME
105300330	0,2 kg	1	ST
105300340	1 kg	1	ST

III. FIXATIVE UND GRUNDIERUNGEN

01. TRANSPARENTE FIXATIVE



PRYMER ACQ AP

Superkonzentriertes farbloses Fixativ auf Basis geruchsarmer Acrylharze für den Innen- und Außenbereich. Hervorragende Verankerung, Konsolidierung, hervorragende Reichweite. Zur Verwendung im Asbestfaser-Zement-Einkapselungszyklus vor dem Auftragen von LEGOFLEX GUAINA.

Verdünnung: max. 1:10 - 1:15 mit Wasser

Verbrauch: 8-10 m²/l

Art.	Gebinde	Konf.	ME
114406170	1 L	8	ST
114406190	5 L	1	ST
114406180	25 L	1	ST



PRYMER ACQ 2010

Konzentriertes Acrylfixativ, farblos und verfestigend, wässrig für Innen- und Außenbereiche. Gute Eindringvermögen und Verankerungskraft auf neuen homogenen Wandflächen in Zement- Putzmörtel. Kann mit allen Beschichtungen auf Acrylharzbasis überstrichen werden.

Verdünnung: max. 1:5 mit Wasser

Verbrauch: 10-12 m²/l

Art.	Gebinde	Konf.	ME
114406140	1 L	8	ST
114406160	5 L	1	ST
114406150	25 L	1	ST



PRYMER ACQ 100

Konzentriertes Acrylfixativ in wässriger Phase, leicht pigmentiert, für Innen- und Außenbereiche. Hervorragende Konsolidierungskraft, die Eindringkraft auf mineralischen Trägern ähnelt der eines Fixiermittels auf Lösungsmittelbasis. Für neue Putze auf Kalk und Zementbasis, Wandflächen, fest als auch sandend, alte Anstriche mineralischer oder synthetischer Natur.

Verdünnung: gebrauchsfertig

Verbrauch: 7-9 m²/l

Art.	Gebinde	Konf.	ME
114406130	5 L	1	ST
114406120	20 L	1	ST



PRYMER SE 2010

Konzentriertes, farbloses Acrylfixativ auf Lösungsmittelbasis für den Innen- und Außenbereich. Für Wandflächen mit neuen als auch bereits beschichteten Kalk- und Zementputze.

Verdünnung: gebrauchsfertig

Verbrauch: 4-6 m²/l

Art.	Gebinde	Konf.	ME
114406220	5 L	1	ST
114406210	20 L	1	ST



ACRYL-HYDROSOL

Transparentes Fixier- und Isoliermittel, lösemittelfrei auf Wasserbasis für Außen- und Innenbereiche. Die Acryl-Mikrodispersion verleiht dem Material außergewöhnliche Penetrationsqualitäten. Für Bastard- und Zivilputz, glatte mineralische Oberflächen, Vorbereitung für Papiertapeten, starre Kunststoffe.

Verdünnung: 1:2 bis 1:4 mit Wasser

Verbrauch: 6-8 m²/l

Art.	Gebinde	Konf.	ME
116703760	5 L	1	ST
116703750	10 L	1	ST



ACRYL-KONSOLIDIERUNG

Wässrige Mikroemulsion mit hoher Penetration für kreidende und nicht tragfähige Untergründe. Uniformiert die Saugkraft, fördert die Haftung und optimiert die Endbearbeitungsvorgänge.

Verdünnung: mit Wasser im Verhältnis 1:1 bis 1:3 - je nach Untergrund

Verbrauch: ca. 60-100 ml/m²

Art.	Gebinde	Konf.	ME
116702831	5 L	1	ST

III. FIXATIVE UND GRUNDIERUNGEN



AMPHISILAN TIEFGRUND LF
Transparente Grundierung und Fixativ für Amphisilanbeschichtungen auf Wasser-/Siloxanbasis. Für innen und außen. Verfestigt kreidende Untergründe und erzeugt atmungsaktive, wasserabweisende Oberflächen.
Verdünnung: mit Wasser von 1:2 bis 1:4 je nach Untergrund
Verbrauch: ca. 110-160 ml/m²

Art.	Gebinde	Konf.	ME
116704730	10 L	1	ST



DUPA-GRUND
Verfestigendes Acrylfixativ auf Lösungsmittelbasis für stark kreidende und sandende Untergründe, als auch für vorgestrichene oder vorbeschichtete nicht stabile Oberflächen, mit starker Verfestigungswirkung. Verwendung nur im Außenbereich.
Verdünnung: Fragen Sie den technischen Kundendienst.
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 150-300 ml/m²

Art.	Gebinde	Konf.	ME
116712590	10 L	1	ST



RED PANDA HYDRO- HAFT- & TIEFGRUND
Spezial-Grundierung zur Verfestigung von kreidenden und sandenden Untergründen. Vermindert die Saugfähigkeit. Universelle Haftbrücke, unverseifbar und geruchsarm, für außen und innen. Für Mauerwerk, Putze, Gips, Gipskarton (ohne Ligninausblutung), Gipsputzen und ähnlichen Untergründen.
Verdünnung: unverdünnt zu verarbeiten
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 100-150 ml/m²



Art.	Gebinde	Konf.	ME
168700440	1 L	12	ST
168700430	5 L	1	ST
168700420	10 L	1	ST



RED PANDA HYDRO POWERGRIP GEL
Grundierung mit neuartiger Gel-Struktur zur optimalen Roll- und Spritzapplikation. Zur Verfestigung von Untergründen und zur Reduzierung von Saugfähigkeiten. Gute Anhaftung auf vielen, auch glatten Untergründen. Unverseifbar. Für außen und innen geeignet.
Verdünnung: unverdünnt zu verarbeiten
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 150-200 ml/m²



Art.	Gebinde	Konf.	ME
168700410	10 L	1	ST



RED PANDA SILIKAT-FIXATIV
Red Panda Silikat-Grundfestiger ist ein hochwertiges Grundiermittel mit gutem Eindringvermögen. Hochdiffusionsfähig. Verdünner für Silikatputze und Silikatfarben.
Verdünnung: laut Untergrund, unverdünnt bis zu 1:3 verdünnt zu verarbeiten
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 80-200 ml/m²



Art.	Gebinde	Konf.	ME
168701120	5 L	1	ST

Viero

CICLO PRYMER ACRYL FISSATIVO E LAVABILE ACRILICA CONFORME AI CAM

(Criteri Ambientali Minimi)



- Prodotti certificati Ecolabel e A+
- Elevati standard prestazionali
- Ridotto impatto ambientale



LAVABILE ACRILICA

PITTURA MURALE LAVABILE
A BASE DI RESINE ACRILICHE

PRYMER ACRYL

FONDO FISSATIVO
A BASE DI RESINE ACRILICHE



III. FIXATIVE UND GRUNDIERUNGEN

02. PIGMENTIERTE FIXATIVE



IDROTOP PRIM
Atmungsaktive Grundierungsfarbe, wasserbasiert auf Acrylbasis.
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 80-100 ml/m²



Art.	Gebinde	Konf.	ME
114404040	weiß/farbig 15 L	1	ST



PRYMER PGM
Hochdeckende, füllende und matte Wandgrundierung auf Wasserbasis.
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 65-85 ml/m²



Art.	Gebinde	Konf.	ME
114406200	weiß/farbig 14 L	1	ST



MARCOSIL GRIP
Ist ein mineralisches Produkt auf der Basis von modifiziertem Kaliumsilikat, welches den Auftrag der Endbeschichtungen MARCOSIL auf alten Anstrichen erlaubt. MARCOSIL GRIP stellt den "Putzeffekt" wieder her und garantiert eine gute Füllung und Abdeckung, wodurch auch das Saugvermögen des Untergrunds egalisiert wird.
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 140-200 ml/m²



Art.	Gebinde	Konf.	ME
120704110	weiß/farbig 4 L	1	ST
120700750	weiß/farbig 15 L	1	ST



RED PANDA MINERALGRUND GROB
Weiß pigmentierte, grobe und griffige Grundierung mit gutem Deckvermögen auf Silikatbasis für außen und innen. Geeignet zur Grundierung, Haftvermittlung und Erstellung eines verkieselungsfähigen Untergrundes, insbesondere für Dispersions-Silikatbeschichtungen. Ohne Zusatz von Konservierungsmitteln. Frei von schädlichen Emissionen, lösemittelfrei.
Verdünnung: unverdünnt zu verarbeiten
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 250-300 ml/m²



Art.	Gebinde	Konf.	ME
168701110	5 L	1	ST
168700320	12,5 L	1	ST



RED PANDA RISSGRUND COMPACT
Rissverschlämmender und strukturgebender Grundanstrich für Haar-, Netz- und Schwundrisse. Faserarmiert, spannungsfrei und haftvermittelnd. Überarbeitbar mit Silikat-, Silikonharz- und Dispersionsfarben. Für außen und innen geeignet.
Verdünnung: max. 5% RED PANDA Hydro- Haft- & Tiefgrund
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 600-800 g/m²

Art.	Gebinde	Konf.	ME
168700390	20 kg	1	ST



RED PANDA WP-HAFTGRUND
Weiß pigmentierte Grundierung ohne strukturgebendes Korn mit gutem Deckvermögen für außen und innen. Geeignet zur Grundierung, Haftvermittlung und Verfestigung von z.B. Gipskartonplatten und für alle nachfolgenden Beschichtungen auf Dispersionsbasis, Silikonharzbasis und Silikatbasis. Deckt ungleichmäßige Untergründe z.B. Spachtelstellen ab und schafft einen gleichmäßigen Untergrund für nachfolgende Anstrich- und Tapezierarbeiten. Frei von schädlichen Emissionen, lösemittelfrei.
Verdünnung: unverdünnt zu verarbeiten
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 200 ml/m²



Art.	Gebinde	Konf.	ME
168700400	12,5 L	1	ST

III. FIXATIVE UND GRUNDIERUNGEN



PUTZGRUND

Wasserverdünnbare, haftvermittelnde gefüllte Spezial-Grundierfarbe für außen und innen auf tragfähigen mineralischen Untergründen.

Verdünnung: max. 5% mit Wasser

Verbrauch je Auftrag: ca. 200-250 g/m²



Art.	Gebinde	Konf.	ME
116704910	weiß/farbig 7 kg	1	ST
116704900	weiß/farbig 25 kg	1	ST



AMPHIGRUND

Mittelkörniger pigmentierter Acrylprimer, füllend. Geeignet als Haftgrund für das anschließende Streichen oder Anbringen dicker Beschichtungen. Für den Innen- und Außenbereich auf Oberflächen wie Gips, alten haftenden Anstrichen, Gipskartonplatten, Beton. Maximale Korngröße <500 um.

Verdünnung: 10-20% mit Wasser

Verbrauch je Beschichtung: ca. 285-400 g/m²



Art.	Gebinde	Konf.	ME
116700425	weiß/farbig 25 kg	1	ST



CAPAGRUND UNIVERSAL

Pigmentierter Primer mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit, hoch wasserabweisend. Geeignet für innen und außen für Untergründe mit Beschichtungen auf Acryl-, Acrylsiloxan- oder Silikatbasis. Die innovative SolSilan-Technologie verringert die Gefahr von Kalkausblühungen auf farbigen Deckbeschichtungen.

Verdünnung: gebrauchsfertig oder max. 3% Wasser

Verbrauch pro Beschichtung: ca. 150-200 ml/m²



Art.	Gebinde	Konf.	ME
116713200	weiß/farbig 2,5 L	1	ST
116706851	weiß/farbig 5 L	1	ST
116713190	weiß/farbig 10 L	1	ST

IV. MAUER-WANDFARBEN INNEN

01. DISPERSIONSFARBEN



SUPERTEMPERA
Spezialtemperafarbe weiß für innen - superdeckend - um höchste Ansprüche zu erfüllen.
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 50-85 ml/m²

Art.	Gebinde	Konf.	ME
115800700	14 L	1	ST



EMMEROL
Weiße, matte Dispersionsfarbe hochdeckend für den Innenbereich.
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 100-160 ml/m²

Art.	Gebinde	Konf.	ME
115800170	14 L	1	ST



HYDROLAST COLOR A+
Atmungsaktive Innenwandfarbe. Neues Zertifikat A+.
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 95 ml/m²



Art.	Gebinde	Konf.	ME
114403630	weiß/farbig 1 L	6	ST
114403650	weiß/farbig 5 L	1	ST
114403640	weiß/farbig 14 L	1	ST



RED PANDA FULLPAINT SUPER
Ökologisch nachhaltige Innenwandfarbe auf Wasserbasis mit biologischem Schutz gegen die Entwicklung von Pilzen auf den behandelten Oberflächen. Ein hochwertiges Produkt mit ausgezeichneter Deckkraft, mit gutem Weißgrad und einfacher Verarbeitung. Für jede Art von Putz, auch hervorragend für Gipskartonplatten.
Verdünnung: max. 50-60% Wasser
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 65-100 ml/m²



Art.	Gebinde	Konf.	ME
115800820	14 L	1	ST



WALL FARBE
Atmungsaktive Dispersionsfarbe auf Wasserbasis für große Oberflächen im Innenbereich auf Vinylharzbasis.
Verdünnung: 30-50% Wasser
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 55-65 ml/m²



Art.	Gebinde	Konf.	ME
114412830	weiß/farbig 5 L	1	ST
114412840	weiß/farbig 14 L	1	ST



WALLCREAM 14L
Atmungsaktive Dispersionsfarbe für Anwendungen im Innenbereich mit hervorragendem Deckvermögen.
Verdünnung: 40-70% Wasser
Verbrauch: 8-10 m²/l



Art.	Gebinde	Konf.	ME
120704310	weiß/farbig 14 L	1	ST
120704250	weiß/farbig 17 L	1	ST

IV. MAUER-WANDFARBEN INNEN

02. DISPERSIONSFARBEN NAK 1



IDROBOARD
Waschbare Innenwandfarbe für Gipskarton auf Basis von Vinylharz, sehr deckend, matt und füllend.
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 65-75 ml/m²



Art.	Gebinde	Konf.	ME
114412640	weiß/farbig 14 L	1	ST



SUPER HYDRO MAT
Glatte, waschbare Innenwandfarbe auf Basis von Vinylharz, sehr deckend.
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 55-60 ml/m²



Art.	Gebinde	Konf.	ME
114412580	weiß/farbig 1	6	ST
114412570	weiß/farbig 5 L	1	ST
114412560	weiß/farbig 14 L	1	ST



CAPATOP
Supermatte, ultrafeine Dispersionsfarbe für den Innenbereich. Hervorragend ausbesserbar bei einer enormen Farbauswahl. Nassabrieb Klasse 1 / Kontrastverhältnis Klasse 1 nach UNI EN 13300.
Verdünnung: 20-30% mit Wasser
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 110-125 ml/m²



Art.	Gebinde	Konf.	ME
116706891	weiß/farbig 1 L	6	ST
116706893	weiß/farbig 5 L	1	ST
116712060	weiß/farbig 12,5 L	1	ST



RED PANDA DOPPELDECKER
Für hochwertige und doppeldeckende Innenanstriche mit tuchmatter Oberfläche. Das Produkt zeichnet sich durch exzellente Verarbeitungseigenschaften und einen hervorragenden Weißgrad aus. Eine lange Offenzeit erhöht die Sicherheit bei der Verarbeitung. Sie ist strukturerhaltend und strapazierfähig. Frei von schädlichen Emissionen, lösemittelfrei. Beständig gegen Desinfektionsmittel. Vom TÜV SÜD schadstoffgeprüft und produktionsüberwacht. Mit Prüfzeugnis. Deckklasse 1. Nassabriebklasse 1.
Verdünnung: max. 5% Wasser
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 150 ml/m²



Art.	Gebinde	Konf.	ME
168700110	Standardweiß 5 L	1	ST
168700100	Standardweiß 12,5 L	1	ST



03. DISPERSIONSFARBEN NAK 2-3



CAPAWEISS
Diffusionsoffene Innenwandfarbe mit hervorragender Deckkraft und hohem Weißgrad, geeignet für alle Putzarten. Deckkraft Klasse 2 / Nassabrieb Klasse 3 nach EN 13300.
Verdünnung: 10-20% mit Wasser
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 100-125 ml/m²



Art.	Gebinde	Konf.	ME
116703120	weiß/farbig 4 L	1	ST
116703130	weiß/farbig 14 L	1	ST



CAPATREND
Verarbeitungsfertige, hochdeckende Dispersions-Innenfarbe. Für hochdeckende Wand- und Deckenanstriche auf allen üblichen Innenflächen. Hervorragend geeignet für Neu- und Renovierungsanstriche. Nassabrieb Klasse 3 / Deckkraft Klasse 2 nach EN 13300.
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 110-145 ml/m²

Art.	Gebinde	Konf.	ME
116701898	12,5 L	1	ST

IV. MAUER-WANDFARBEN INNEN



CAPAGIPS
Supermatter Anstrich für Gipskartonplatten, verwendbar als Grundierung und Endbeschichtung. Direkt auf saugfähigen Substraten anwendbar, ohne dass ein Fixiermittel erforderlich ist. Ausgestattet mit der FDT Fast Dry-Technologie, bereits nach 30 Minuten mit sich selbst überstreichbar.
Nassabrieb Klasse 3 / Kontrastverhältnis Klasse 1 nach EN 13300.
Verdünnung: 20-30% mit Wasser
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 100-125 ml/m²



Art.	Gebinde	Konf.	ME
116709910	weiß/farbig 5 L	1	ST
116712080	weiß/farbig 12,5 L	1	ST



INNENCOLOR
Supermatte farbige Qualitätsfarbe für Innenräume, waschbar zum Schutz und zur Dekoration neuer oder bereits beschichteter Untergründe.
Nassabrieb Klasse 3, Deckkraft Klasse 2 nach EN 13300.
Verdünnung: 20-50% mit Wasser
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 90-125 ml/m²



Art.	Gebinde	Konf.	ME
116709110	weiß/farbig 1 L	6	ST
116709100	weiß/farbig 2,5 L	1	ST
116709090	weiß/farbig 5 L	1	ST
116709085	weiß/farbig 10 L	1	ST
116709080	weiß/farbig 14 L	1	ST



CAPA-MATT
Matte Innenwandfarbe. Gute Waschbarkeit, Klasse 2, hervorragende Deckkraft, Klasse 1 laut UNI EN 13300. Für die Beschichtung von Wänden im Innenbereich mit hoher Beanspruchung wie Wohnzimmer, Schlafzimmer, usw.
Verdünnung: 10-15% mit Wasser (beide Beschichtungen)
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 85-125 ml/m²



Art.	Gebinde	Konf.	ME
116711460	weiß/farbig 1 L	6	ST
116711470	weiß/farbig 5 L	1	ST
116712070	weiß/farbig 12,5 L	1	ST



RED PANDA PROFIWEISS AIRLESS
Airless eingestellte, füllende Wand- und Deckenfarbe mit guter Deckkraft und leichter Verarbeitung. Frei von schädlichen Emissionen, lösemittelfrei. Deckklasse 1. Nassabriebklasse 3.
Verdünnung: max. 5% Wasser
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 150 ml/m²



Art.	Gebinde	Konf.	ME
168700010	30 L	1	ST



RED PANDA PROFIWEISS
Praxisbewährte, füllende Wand- und Deckenfarbe mit guter Deckkraft und leichter Verarbeitung. Frei von schädlichen Emissionen, lösemittelfrei. Deckklasse 1. Nassabriebklasse 3.
Verdünnung: max. 5% Wasser
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 150 ml/m²



Art.	Gebinde	Konf.	ME
168700000	12,5 L	1	ST



RED PANDA TITANWEISS
Sehr gut deckende und strukturerhaltende Innenfarbe mit sehr hohem Weißgrad. Top-Verarbeitungseigenschaften für anspruchsvolle Innenbeschichtungen. Frei von schädlichen Emissionen, lösemittelfrei. Deckklasse 1. Nassabriebklasse 3.
Verdünnung: max. 5% Wasser
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 150 ml/m²



Art.	Gebinde	Konf.	ME
168700020	Standardweiß 12,5 L	1	ST
168700040	Pastellfarbtöne (Base 1) 5 L	1	ST



RED PANDA RAPIDWEISS
Hochdeckende und strukturerhaltende Einschichtfarbe für innen mit sehr guten Verarbeitungseigenschaften und hoher Ergiebigkeit. Frei von schädlichen Emissionen, lösemittelfrei. Deckklasse 1. Nassabriebklasse 2.
Verdünnung: max. 5% Wasser
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 150 ml/m²



Art.	Gebinde	Konf.	ME
168700090	12,5 L	1	ST





QUALITÀ PER GLI SPECIALISTI DEL COLORE E GLI APPLICATORI



Oltre alla qualità e all'efficienza, attribuiamo grande importanza anche alla sostenibilità, alla tutela dell'ambiente e alla tutela della salute tua e dell'ambiente.

Sappiamo fare perché e la nostra passione. **Entra nel nostro mondo!**

www.red-panda.com

RED PANDA®

IV. MAUER-WANDFARBEN INNEN



LAYKEN FARBE
Atmungsaktive, waschbare Innenwandfarbe.
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 70-100 ml/m²



Art.	Gebinde	Konf.	ME
114412850	weiß/farbig 14 L	1	ST



LAVABILE ACRILICA
Waschbare, weiße Innenwandfarbe für große Flächen.
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 125-165 ml/m²



Art.	Gebinde	Konf.	ME
114412860	weiß/farbig 14 L	1	ST



TOLL-HYDRO
Waschbare, weiße Innenwandfarbe auf Vinylbasis für große Flächen.
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 70-100 ml/m²



Art.	Gebinde	Konf.	ME
114409330	weiß/farbig 5 L	1	ST
114409320	weiß/farbig 14 L	1	ST



IDROTOP PLUS SILOXANE
Waschbare, weiße Innenwandfarbe auf Vinyl-/Siloxanbasis.
Sehr matt.
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 90-110 ml/m²



Art.	Gebinde	Konf.	ME
114404030	weiß/farbig 5 L	1	ST
114404020	weiß/farbig 14 L	1	ST

04. MINERAL-SILIKATFARBEN



RED PANDA BIO SILIKAT IN
Einkomponentige Silikatfarbe, stumpfmatt, gut deckend
lösemittel- und weichmacherfrei, nach Verkieselung
waschbeständig, hohe Wasserdampfdurchlässigkeit.
Deckklasse 2, Nassabriebklasse 3 laut UNI EN 13300.
Verdünnung: max. 5% Wasser
Verbrauch pro Beschichtung: 120-150 ml/m²



Art.	Gebinde	Konf.	ME
149400120	15 L	1	ST



RED PANDA SILIKAT PLUS
Hochdiffusionsfähige weiße Silikatfarbe nach DIN 18363 für
innen mit hoher Deckfähigkeit. Lösemittel- und
weichmacherfrei und frei von foggingaktiven Substanzen. Ohne
Zusatz von Konservierungsmitteln. Strapazierfähig. Deckklasse
1. Nassabriebklasse 2.
Verdünnung: max. 5-10% RED PANDA Silikat Fixativ
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 150 ml/m²



Art.	Gebinde	Konf.	ME
168700330	12,5 L	1	ST



RED PANDA SOL-SILIKAT-INNENFARBE
Hochdiffusionsfähige und schneeweiße Silikatfarbe nach DIN
18363 für innen mit hoher Deckfähigkeit. Sol-Silikat besticht
durch hervorragende Verarbeitungseigenschaften und hohe
Strapazierfähigkeit. Geeignet für mineralische Untergründe als
auch zur Überarbeitung von alten, matten und tragfähigen
Dispersions- und Silikonharzfarben. Beständig gegen
Desinfektionsmittel. Deckklasse 1, Nassabriebklasse 1 laut UNI
EN 13300.
Verdünnung: max. 5% RED PANDA Silikat Fixativ
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 150 ml/m²



Art.	Gebinde	Konf.	ME
168700340	Standardweiß 12,5 L	1	ST



IV. MAUER-WANDFARBEN INNEN

05. MAUERLACKE



ICONE TECH BRILLANT
Wasserbasierter, glänzender Wandlack auf Basis von Acryl-Copolymeren. HACCP zertifiziert.
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 70-85 ml/m²



Art.	Gebinde	Konf.	ME
114403790	weiß/farbig 1 L	6	ST
114412810	weiß/farbig 3 L	2	ST
114403800	weiß/farbig 10 L	1	ST



ICONE TECH SATIN
Wasserbasierter, seidenglänzender Wandlack auf Basis von Acryl-Copolymeren. HACCP zertifiziert.
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 70-85 ml/m²



Art.	Gebinde	Konf.	ME
114403970	weiß/farbig 1 L	6	ST
114403990	weiß/farbig 3 L	2	ST
114403980	weiß/farbig 10 L	1	ST



ICONE TECH MAT
Wasserbasierter, matter Wandlack auf Basis von Acryl-Copolymeren. HACCP zertifiziert.
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 70-85 ml/m²



Art.	Gebinde	Konf.	ME
114403880	weiß/farbig 1 L	6	ST
114403900	weiß/farbig 3 L	2	ST
114403890	weiß/farbig 10 L	1	ST



CAPATEX SATIN 20
Dispersionslack auf Wasserbasis, erhältlich in Matt 5, Satin 20, Gloss 60-Version für Innenräume, mit Silberionen für antibakterielle Eigenschaften, ideal für Flächen, die häufig gewaschen werden müssen, mit sehr geringer Umweltbelastung, ELF (VOC-Gehalt <1 g / l - 30-mal niedriger als die europäische Richtlinie). HACCP-Zertifikat für Lebensmittelumgebungen.
Verdünnung: 5-10% Wasser
Verbrauch pro Beschichtung: 110-145 ml/m²



Art.	Gebinde	Konf.	ME
116709600	weiß/farbig 1 L	6	ST
116709590	weiß/farbig 2,5 L	1	ST
116709580	weiß/farbig 10 L	1	ST



CAPATEX MATT 5
Dispersionslack auf Wasserbasis, erhältlich in Matt 5, Satin 20, Gloss 60-Version für Innenräume, mit Silberionen für antibakterielle Eigenschaften, ideal für Flächen, die häufig gewaschen werden müssen, mit sehr geringer Umweltbelastung, ELF (VOC-Gehalt <1 g / l - 30-mal niedriger als die europäische Richtlinie). HACCP-Zertifikat für Lebensmittelumgebungen.
Verdünnung: 5-10% Wasser
Verbrauch pro Beschichtung: 110-145 ml/m²



Art.	Gebinde	Konf.	ME
116709690	weiß/farbig 1 L	6	ST
116709680	weiß/farbig 2,5 L	1	ST
116709670	weiß/farbig 10 L	1	ST

IV. MAUER-WANDFARBEN INNEN

06. ANTISCHIMMELFARBEN



RED PANDA SCHIMMELSPRAY
Schimmelspray mit Aktivchlor, bleicht und desinfiziert. Gegen Schimmel, Algen, Stockflecken und Bakterien.
Sprühentfernung: ca. 15-20 cm
Einwirkzeit: ca. 30 min

Art.	Gebinde	Konf.	ME
141800650	500 ml	12	ST



FUNGICID SPRAY DISINFETTANTE
Hochwirksames Spray zur Beseitigung von Schimmel, Algen und Pilzen. Ideal auch unter schwierigsten Bedingungen. Zum direkten Auftrag auf den Schimmel.

Art.	Gebinde	Konf.	ME
114403530	0,25 L	6	ST



FUNGICID SOLUZIONE RISANANTE
Fungizidlösung für Wände. Sterilisiert von Pilzen und Schimmel befallene Oberflächen.

Art.	Gebinde	Konf.	ME
114403510	1 L	6	ST
114403520	5 L	1	ST



FUNGICID ADDITIVO ANTIMUFFA
Anti-Schimmel-Zusatz für Dispersionsfarben. Es verleiht jeder wasserbasierten Farbe eine schimmelhemmende Wirkung und verhindert das Anhaften von Sporen an den Wänden.

Art.	Gebinde	Konf.	ME
114403500	0,25 L	6	ST



CAPATOX
Desinfektionsmittel für den Außen- und Innenbereich. Ein spezifisches Produkt zur Beseitigung von Schimmel.
Verdünnung: gebrauchsfertig.
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 50-150 ml/m²

Art.	Gebinde	Konf.	ME
116702790	1 L	8	ST
116710120	5 L	1	ST
116702850	10 L	1	ST



FUNGICID TRASPIRANTE
Atmungsaktive Wandfarbe mit Anti-Schimmel-Wirkung. Besonders geeignet für die Sanierung von stark schimmelbefallenen Innenwänden.
Verdünnung: 20% mit Wasser
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 70-90 ml/m²



Art.	Gebinde	Konf.	ME
114403550	weiß/farbig 5 L	1	ST
114403540	weiß/farbig 14 L	1	ST



FUNGICID 2
Atmungsaktive Anti-Schimmel-Dispersionsfarbe auf Vinylharzbasis für Innenräume.
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 70-90 ml/m²



Art.	Gebinde	Konf.	ME
114403490	weiß/farbig 5 L	1	ST
114403480	weiß/farbig 14 L	1	ST



TERMOPAINT
Atmungsaktive, schimmelresistente Farbe.
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 200-220 ml/m²



Art.	Gebinde	Konf.	ME
114408810	weiß/farbig 4 L	1	ST
114408800	weiß/farbig 15 L	1	ST



Colore e prestazione per interni ed esterni

Specialista nel colore e nella protezione dal 1895, Caparol sviluppa soluzioni per interni ed esterni all'avanguardia, durature, certificate e sostenibili. Prodotti e cicli per il trattamento, la finitura e la decorazione che coniugano tecnologia, prestazioni ed estetica con l'attenzione alla salute, alla sicurezza e al basso impatto ambientale.

IV. MAUER-WANDFARBEN INNEN



DECKWEISS-W
Waschbare und atmungsaktive Farbe mit Filmschutz gegen Schimmel- und Bakterienbefall durch Zusatz von Additiven mit Silberionen. Supermatt, hoher Weißgrad, für alle Umgebungen welche hohe Hygiene erfordern. Nassabrieb Klasse 3. Kontrastverhältnis Klasse 1 laut UNI EN 13300.
Verdünnung: 20-30% Wasser
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 55-100 ml/m²

Art.	Gebinde	Konf.	ME
116710820	weiß/farbig 5 L	1	ST
116710830	weiß/farbig 12,5 L	1	ST



CAPAWEISS W
Atmungsaktive Wandfarbe mit hohem Weißgrad und hervorragender Deckkraft, schimmelhemmende Wirkung.
Verdünnung: 10-40% mit Wasser
Verbrauch: ca. 110-140 ml/m²

Art.	Gebinde	Konf.	ME
116703110	weiß/farbig 14 L	1	ST



INDEKO-W SCHIMMELSTOP WEISS
Antischimmelfarbe mit einem breiten Wirkungsspektrum zum Schutz und zur Beseitigung von Schimmel- und Pilzbefall in Innenräumen. Indeko-W hat eine sehr lange Wirkungsdauer für die Innenflächen von Küchen, Badezimmern, Krankenhäusern, Schulen, Warteräumen und allen feuchten Umgebungen, in denen sich Schimmel bilden kann. Nassabrieb Klasse 2 / Kontrastverhältnis Klasse 2 laut UNI EN 13300.
Verdünnung: 5-10% mit Wasser
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 125-165 ml/m²

Art.	Gebinde	Konf.	ME
116702812	weiß/farbig 2,5 L	1	ST
116702813	weiß/farbig 5 L	1	ST
116702802	weiß/farbig 12,5 L	1	ST



INDEKOTHERM W SCHIMMELSTOP WEISS
Spezielle atmungsaktive Innenwandfarbe, wärmereflektierend, mit speziellen Füllstoffen zur Reduzierung der Kondenswasserbildung und zum Schutz der Beschichtung gegen Schimmelbefall.
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 200 ml/m²

Art.	Gebinde	Konf.	ME
116702820	weiß/farbig 4 L	1	ST
116702824	weiß/farbig 12,5 L	1	ST

07. ISOLIERFARBEN



RED PANDA ISOLIERGRUND-SPRAY
Isolierspray weiß für außen und innen, isoliert Farbstifte, Wasserflecken, Teer-, Rauch-, Ruß- und Nikotinflecken auf Holz, Gips, Faserzement, Altanstrichen und Tapeten. Styroporfest und überstreichbar nach 5 Minuten.
Verbrauch: ca. 1,5-2 m²/400ml

Art.	Gebinde	Konf.	ME
110500750	400 ml	6	ST



ISOLIERWEISS
Aromatenfreie, oberflächenglatte Spezialbeschichtung zum Isolieren von wasserlöslichen Verunreinigungen im Innen- und Außenbereich.
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 200 ml/m²

Art.	Gebinde	Konf.	ME
141800510	0,75 L	6	ST
141800500	2 L	2	ST



CLASSIDUR GOLDEN CLASSIC
Matte, fleckenisolierende und spannungsfreie Innenfarbe auf Kalköl-Basis mit speziellem, langöligem Bindemittel, lösemittelverdünnt, geruchsneutral.
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 200-220 ml/m²

Art.	Gebinde	Konf.	ME
114401970	weiß/farbig 0,75 L	1	ST
114401980	weiß/farbig 0,75 L	1	ST

IV. MAUER-WANDFARBEN INNEN



DUPA-INN
Lösemittelhaltige Absperrfarbe für innen. Scheuerbeständig und hochdeckend. Hohe Absperrwirkung.
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 150-175 ml/m²



Art.	Gebinde	Konf.	ME
116702720	weiß/farbig 5 L	1	ST
116702710	weiß/farbig 12,5 L	1	ST



RED PANDA ISO-MATT-AQUA
Spannungsfreie, wässrige, geruchsneutrale matte Isolierfarbe für den Innenbereich. Beste Isolierung von Nikotin-, Ruß- und trockenen Wasserflecken. Frei von schädlichen Emissionen, lösemittelfrei. Nassabriebbeständigkeit Klasse 2, Deckvermögen Klasse 1 nach UNI EN 13300.
Verdünnung: max. 5% Wasser
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 145 ml/m²



Art.	Gebinde	Konf.	ME
168701040	12,5 L	1	ST



AQUA-INN
Leistungsfähige, wasserverdünnbare Absperr-Mattfarbe für innen. Als Isolieranstrich auf Flächen mit Nikotin- und ausgetrockneten Wasserflecken.
Verdünnung: 0-5% mit Wasser
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 150 ml/m²



Art.	Gebinde	Konf.	ME
116712580	weiß/farbig 5 L	1	ST
116711590	weiß/farbig 10 L	1	ST

08. INNENBESCHICHTUNGEN



RED PANDA SPRITZPUTZ FEIN
Strukturgebende, gleichmäßige Spritzbeschichtung für den Innenbereich.
Verdünnung: unverdünnt zu verarbeiten
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 600-700 g/m²



Art.	Gebinde	Konf.	ME
168701050	20 kg	1	ST



V. MAUER-WANDFARBEN AUSSEN

01. KALKFARBEN



FRESCO
Wandfarbe auf Kalkbasis für innen und außen.
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 250-330 ml/m²



Art.	Gebinde	Konf.	ME
114412710	weiß/farbig 5 L	1	ST
114412790	weiß/farbig 14 L	1	ST



VIVASAN KALK
Natürliche Wandfarbe aus lange gelagertem Löschkalk für den Innen- und Außenbereich.
Verdünnung: 30-35% Wasser
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 110-125 ml/m²



Art.	Gebinde	Konf.	ME
111000240	weiß/farbig 5 L	1	ST
111000260	weiß/farbig 16 L	1	ST



VIXALIT
Ökologische Kalkfarbe für alle Oberflächen innen und außen wie z.B. klassischer Putz, Kalkputz und Zementputze. Hohe Wasserdampfdurchlässigkeit.
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 165-200 g/m²



Art.	Gebinde	Konf.	ME
114410780	weiß/farbig 5 kg	1	ST
114410790	weiß/farbig 25 kg	1	ST

02. MINERAL-SILIKATFARBEN



SYLITOL-FINISH 130
Matte Silikatfarbe für Fassaden im Außenbereich. Sylitol Finish 130 ist wetterfest, garantiert eine hohe Deckkraft und hat einen hohen Weißgrad.
Verdünnung: max. 3-10% mit Histolith Silikat Fixativ
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 175-250 ml/m²



Art.	Gebinde	Konf.	ME
116710720	weiß/farbig 2,5 L	1	ST
116711030	weiß/farbig 10 L	1	ST



HISTOLITH SOL-SILIKAT
Mineralische Fassadenfarbe mit einzigartigen Eigenschaften: Dank ihrer innovativen Kombination ermöglicht sie ein breites Anwendungsspektrum. Die Lithium-Silikat-Mischung minimiert die Salzausblühungen und ermöglicht so außergewöhnlich brillante Farben. Histolith Sol-Silikat hat ebenfalls hervorragende Verarbeitungseigenschaften und eignet sich für den Einsatz auf mineralischen Untergründen und zur Renovierung bestehender Beschichtungen.
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 250-300 ml/m²



Art.	Gebinde	Konf.	ME
116708840	weiß/farbig 12,5 L	1	ST

V. MAUER-WANDFARBEN AUSSEN

03. SILOXAN-SILIKONHARZFARBEN



VIEROSIL Q

Wasserabweisende Acryl-Siloxanfarbe für den Außenbereich mit hoher Atmungsaktivität. Spezieller Schutz gegen Algen und Schimmel.

Verbrauch pro Beschichtung: ca. 70-85 ml/m²



Art.	Gebinde	Konf.	ME
114410440	weiß/farbig 5 L	1	ST
114410410	weiß/farbig 14 L	1	ST



VIEROSIL EXTRA

Acryl-Siloxanfarbe für den Außenbereich auf Basis von Quarzmehl. Spezieller Schutz gegen Algen und Schimmel.

Verbrauch pro Beschichtung: ca. 100-165 ml/m²



Art.	Gebinde	Konf.	ME
114412480	weiß/farbig 5 L	1	ST
114412470	weiß/farbig 14 L	1	ST



VIEROSIL 3D MAT

Acryl-Siloxanfarbe für den Außenbereich mit hoher Füllkraft und Glasmikrokugeln und Anti-Algen-Schutz.

Verbrauch pro Beschichtung: ca. 145-165 ml/m²



Art.	Gebinde	Konf.	ME
114410310	weiß/farbig 14 L	1	ST



VIEROSIL LOTUS

Wasserabweisende und atmungsaktive Siloxanfarbe mit Lotuseffekt. Erfüllt die Anforderungen der Norm AFNOR-NFT 30-808. Spezieller Anti-Algen- und Anti-Schimmel-Schutz.

Verbrauch pro Beschichtung: ca. 100-125 ml/m²



Art.	Gebinde	Konf.	ME
114410350	weiß/farbig 14 L	1	ST



MURESKO

Matte Acrylsiloxan-Fassadenfarbe mit mineralischen Eigenschaften, hohe Wasserdampfdiffusionsfähigkeit und Wasserabweisung. Mit Algen- und Schimmelschutz ausgestattet.

Verdünnung: max. 10% mit Wasser

Verbrauch pro Beschichtung: ca. 150-200 ml/m²



Art.	Gebinde	Konf.	ME
116710420	weiß/farbig 5 L	1	ST
116710410	weiß/farbig 10 L	1	ST
116710400	weiß/farbig 14 L	1	ST



MURESKO COMPACT

Acrylsiloxan-Füllfarbe für Fassaden mit Algen- und Schimmelschutz zum Egalisieren unebener Oberflächen und beschädigter Oberflächen. Partikelgröße <300 um.

Verdünnung: max. 20% mit Wasser

Verbrauch pro Beschichtung: ca. 110-140 ml/m²



Art.	Gebinde	Konf.	ME
116710500	weiß/farbig 1 L	6	ST
116710490	weiß/farbig 5 L	1	ST
116710470	weiß/farbig 14 L	1	ST



AMPHISILAN NQG

Matte Fassadenfarbe auf Basis von Methylsiloxan in der neuen Version der NanoQuartz-Technologie mit Nanoquarzpartikeln. Hohe Diffusionskraft von Wasserdampf und hohe Wasserabweisung. Es hält die Fassaden trocken und bietet eine hohe Beständigkeit gegen Algen- und Schimmelbildung.

Verdünnung: gebrauchsfertig

Verbrauch pro Beschichtung : ca. 150-200 ml/m²



Art.	Gebinde	Konf.	ME
116711770	weiß/farbig 10 L	1	ST

V. MAUER-WANDFARBEN AUSSEN



THERMOSAN NQG
Fassadenfarbe auf Silikonharzbasis mit integrierter Nanoquarzpartikelstruktur und Schutz des Films vor Algen- und Pilzbefall. Besonders geeignet als Anstrich von Wärmedämmsystemen (WDVS). Die hohe Wasserdampfdiffusionsfähigkeit und die gleichzeitig stark wasserabweisende Eigenschaft fördert eine rasche Trocknung der Oberfläche, begünstigt durch Regen, Kondensation und Feuchtigkeit.
Verdünnung: max. 10% mit Wasser
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 150-200 ml/m²



Art.	Gebinde	Konf.	ME
116710940	weiß/farbig 10 L	1	ST



RED PANDA SIL-FASSADENFARBE
Siloxanverstärkte Spezial-Fassadenfarbe mit Silikatcharakter. Für hoch wasserdampfdurchlässige Fassadenbeschichtungen. Spannungsarm, wetterbeständig, guter Regenschutz, speziell für mineralische Putze geeignet. Hohe Widerstandsfähigkeit des Filmes gegenüber Algen und Pilzen.
Verdünnung: max. 5% Wasser
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 200 ml/m²



Art.	Gebinde	Konf.	ME
168700160	Standardweiß 12,5 L	1	ST



RED PANDA SILIKON-FASSADENFARBE
Fassadenfarbe auf Silikonharzbasis mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit, schlagregendicht, schmutzabweisend mit natürlichem Abperleffekt. Hohe Widerstandsfähigkeit des Filmes gegenüber Algen- und Pilzen.
Verdünnung: max. 5% Wasser
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 200 ml/m²



Art.	Gebinde	Konf.	ME
168700270	Standardweiß 12,5 L	1	ST



04. ACRYLFARBEN



VIEROTONE
Hochwertige, glatte Dispersionfarbe auf Basis von Acrylharzen für den Innen- und Außenbereich. Beständig gegen Verseifung.
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 60-75 ml/m²



Art.	Gebinde	Konf.	ME
114410700	weiß/farbig 14 L	1	ST



VIEROBETON MATT
Matte, antikarbonatisierende, schützende und ausgleichende Dispersionsfarbe für den Außenbereich, Beton. Erfüllt die Anforderungen der Norm EN 1504-2.
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 70-100 ml/m²



Art.	Gebinde	Konf.	ME
114410030	weiß/farbig 5 L	1	ST
114410020	weiß/farbig 14 L	1	ST



VIEROQUARZ ULTRA
Quarzfarbe auf Basis von Acrylharzen mit hervorragenden deckenden und wasserabweisenden Eigenschaften für den Außenbereich. Spezieller Schutz gegen Algen und Schimmel.
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 100-165 ml/m²



Art.	Gebinde	Konf.	ME
114410270	weiß/farbig 1 L	1	ST
114410290	weiß/farbig 5 L	1	ST
114410280	weiß/farbig 14 L	1	ST



DISBOCRET 515 BETONFARBE
Hochwertige, rissüberdeckende Schutzbeschichtung mit extrem hohem Deckvermögen speziell für Beton auch mit Altbeschichtung.
Verdünnung: max. 2-5% mit Wasser
Verbrauch: ca. 200 ml/m²



Art.	Gebinde	Konf.	ME
116701780	weiß/farbig 12 L	1	ST

V. MAUER-WANDFARBEN AUSSEN



CAPAFARBE W
Wasserbasierte, matte Acrylfarbe für den Außenbereich mit Quarzmehl, Schutz gegen Algen und Schimmelpilzbefall. Geeignet für den Einsatz auf neuem Putz, Zivilputz oder Mörtel und auch auf alten Anstrichen zur Erneuerung des Schutzes/Dekoration.
Verdünnung: 20-25% mit Wasser
Verbrauch pro Beschichtung: 90-110 ml/m²

Art.	Gebinde	Konf.	ME
116710220	weiß/farbig 1 L	6	ST
116710210	weiß/farbig 5 L	1	ST
116710190	weiß/farbig 14 L	1	ST



AMPHIBOLIN
Edle seidenmatte, extrem ergiebige Universalfarbe der Spitzenklasse.
Verdünnung: 5-10% mit Wasser
Verbrauch: 100-140 ml/m²

Art.	Gebinde	Konf.	ME
116705320	weiß/farbig 10 L	1	ST



RED PANDA REINACRYLAT-FASSADENFARBE
Hochwertige Fassadenfarbe für seidenmatte, atmungsaktive Fassadenbeschichtungen auf Reinacrylatbasis. Gute Deckkraft und gute Abdeckung auf strukturierten Untergründen. Beständig gegen Industriegase und geeignet für Beton (CO2-Bremse). Hohe Widerstandsfähigkeit des Filmes gegenüber Algen und Pilzen. Wetterbeständig. Mit Prüfzeugnis.
Verdünnung: max. 5% Wasser
Verbrauch pro Beschichtung: ca. 150-180 ml/m²

Art.	Gebinde	Konf.	ME
168700200	Standardweiß 5 L	1	ST
168700190	Standardweiß 12,5 L	1	ST

VI. SCHLEIFMATERIALIEN



RED PANDA GREEN POWER DISC
Ø115 . ohne Loch
Velcro Schleifscheibe auf Polyesterfolie mit Zirkon, offene Streuung, mit Kühlmittel additiviert. Geeignet für eine große Abtragleistung auf Mauerwerk, Holz und Metall.

Art.	Körnung	Konf.	ME
163405580	40, 10 Stück	1	PCK
196900180	40, 50 Stück	1	PCK
163405570	60, 10 Stück	1	PCK
196900190	60, 50 Stück	1	PCK
163405560	80, 10 Stück	1	PCK
196900200	80, 100 Stück	1	PCK
163405550	100, 10 Stück	1	PCK
196900210	100, 100 Stück	1	PCK
163405540	120, 10 Stück	1	PCK
196900220	120, 100 Stück	1	PCK



RED PANDA GREEN POWER DISC
Ø125 . 9 Lochung
Velcro Schleifscheibe auf Polyesterfolie mit Zirkon, offene Streuung, mit Kühlmittel additiviert. Geeignet für eine große Abtragleistung auf Mauerwerk, Holz und Metall.

Art.	Körnung	Konf.	ME
163405630	40, 10 Stück	1	PCK
196900130	40, 50 Stück	1	PCK
163405620	60, 10 Stück	1	PCK
196900140	60, 50 Stück	1	PCK
163405610	80, 10 Stück	1	PCK
196900150	80, 100 Stück	1	PCK
163405600	100, 10 Stück	1	PCK
196900160	100, 100 Stück	1	PCK
163405590	120, 10 Stück	1	PCK
196900170	120, 100 Stück	1	PCK



RED PANDA GREEN POWER DISC
Ø150 . 17 Loch
Velcro Schleifscheibe auf Polyesterfolie mit Zirkon, offene Streuung, mit Kühlmittel additiviert. Geeignet für eine große Abtragleistung auf Mauerwerk, Holz und Metall.


Art.	Körnung	Konf.	ME
163405670	220, 10 Stück	1	PCK
196900090	220, 100 Stück	1	PCK
163405660	240, 10 Stück	1	PCK
196900100	240, 100 Stück	1	PCK
163405650	320, 10 Stück	1	PCK
196900110	320, 100 Stück	1	PCK
163405640	400, 10 Stück	1	PCK
196900120	400, 100 Stück	1	PCK

VI. SCHLEIFMATERIALIEN




RED PANDA BLUE POWER DISC
Ø150 . 17 Loch
Velcro Schleifscheibe aus C/D-Papier, Keramik / Aluminiumoxid, halboffene Streuung für den Hochleistungs-Mehrzweck Einsatz an Mauerwerk, Holz und Metall.

Art.	Körnung	Konf.	ME
163407200	40, 10 Stück	1	PCK
196900770	40, 50 Stück	1	PCK
163407210	60, 10 Stück	1	PCK
196900780	60, 50 Stück	1	PCK
163407220	80, 10 Stück	1	PCK
196900790	80, 50 Stück	1	PCK
163407230	100, 10 Stück	1	PCK
196900800	100, 100 Stück	1	PCK
163407240	120, 10 Stück	1	PCK
196900810	120, 100 Stück	1	PCK
163407250	150, 10 Stück	1	PCK
196900820	150, 100 Stück	1	PCK
163407260	180, 10 Stück	1	PCK
196900830	180, 100 Stück	1	PCK




RED PANDA RED POWER MINIROLL 115x5MT
Latex-Schleifpapier mit Aluminiumoxid, offener Streuung, sehr flexibel und bruchfest. Geeignet für Holz, Metall und Mauerwerk, nass oder trocken.

Art.	Körnung	Konf.	ME
196900230	60	1	RO
196900240	80	1	RO
196900740	100	1	RO
196900250	120	1	RO
196900750	150	1	RO
196900260	180	1	RO
196900270	220	1	RO



RED PANDA RED POWER ROLL 115x100MT
Latex-Schleifpapier mit Aluminiumoxid, offener Streuung, sehr flexibel und bruchfest. Geeignet für Holz, Metall und Mauerwerk, nass oder trocken.

Art.	Körnung	Konf.	ME
196900280	60	1	RO
196900290	80	1	RO
196900300	100	1	RO
196900310	120	1	RO
196900320	150	1	RO
196900600	180	1	RO



RED PANDA RED STRONG ROLL 115x50MT
Schleifpapier F mit Aluminiumoxid, halb-offene Streuung, gut bruchfest. Geeignet für Holz, Metall und Mauerwerk.

Art.	Körnung	Konf.	ME
196900680	60	1	RO
196900690	80	1	RO
196900700	100	1	RO
196900710	120	1	RO
196900720	150	1	RO
196900730	180	1	RO

VI. SCHLEIFMATERIALIEN




RED PANDA WHITE POWER ROLL 115x100MT
Papierschleifrolle A, Korund mit halboffener Streuung und Zinkstearat. Zum manuellen Schleifen von Grundierungen auf Acryl-, Polyacryl-, Polyester- und Wasserbasis.

Art.	Körnung	Konf.	ME
196900330	220	1	RO
196900340	240	1	RO
196900350	320	1	RO
196900360	400	1	RO



RED PANDA WHITE POWER ROLL SOFT 4MM BOX+PRE 115x25MT
Papierschleifrolle A, Korund mit halboffener Streuung und Zinkstearat. Zum manuellen Schleifen von Grundierungen auf Acryl-, Polyacryl-, Polyester- und Wasserbasis.

Art.	Körnung	Konf.	ME
196900590	220	1	ST
196900370	240	1	ST
196900380	320	1	ST



RED PANDA SCHLEIFBLOCK STD BLUE 98X69X26
Korund-Schleifblock, vierseitig kornbeschichtet. Ideal für die Holz-, Farben- und Lackindustrie.

Art.	Körnung	Konf.	ME
196900400	C/60	250	ST
196900410	M/100	250	ST
196900420	F/180	250	ST



RED PANDA SCHLEIFVLIES TAMPONE TNT MLN A/VF 280x120
Schleifvlies aus Korund oder Siliziumkarbid. Extrem flexibel, geeignet für Holz, Eisen- und Nichteisenmetalle, Edelstahl, Kunststoffe, Füllstoffe und Farben. Trocken als auch nass verwendbar.

Art.	Körnung	Konf.	ME
196900390	320	250	ST

Notizen

[illegible]



UNSERE VERKAUFSSTELLEN

Bruneck

Rienzfeldstr. 30
+39 0474 530 350

Brixen

Vittorio Veneto Straße 73/1
+39 0472 050 102

Bozen

Siemens Str. 2
+39 0471 053 451

Marling

Neuwiesenweg 2
+39 0473 492 155

Trient

Via di Campotrentino, 104
+39 0461 402 111

Cavalese

Via Genziane 1
+39 0462 231 101

Predazzo

Via Monte Mulat 27
+39 0462 501 751

Belluno

Via Tiziano Vecellio 45
+39 0437 931 845

San Donà di Piave

Via Como 8-10
+39 0421 411 29

Portogruaro

Via Botticelli 9
+39 0421 276 508

Rovereto

Via Baroni Cavalcabo 60
+39 0461 823 633

Caderzone

Via Regina Elena 1
+39 0465 804 350