

AMONN
PROFI COLOR

CARTONGESSO



I. LASTRE

01. LASTRE STANDARD 13	4
02. LASTRE STANDARD SPESSORI DIVERSI	4
03. LASTRE RESISTENTI ALL'UMIDITÀ	5
04. LASTRE RESISTENTI AL FUOCO	5
05. LASTRE SPECIALI	6
06. LASTRE TECNICHE IN CLASSE ZERO	9
07. LASTRE IN GESSO FIBRA	11
08. LASTRE IN GESSO FIBRA PER PAVIMENTI	12
09. LASTRE ACCOPPIATE CON ISOLANTI	12
10. LASTRE E LAVORAZIONI SPECIALI	14

II. PROFILI METALLICI

01. GUIDE (PROFILI A U)	15
04. MONTANTI (PROFILI A C)	16
03. PROFILI PER ESTERNI MAGZINK	18
04. PROFILI DIVERSI	19

III. ACCESSORI SECCO

01. RASANTI E COLLANTI PER GESSO	21
02. ACCESSORI PER LA FINITURA	22
03. ACCESSORI PER MONTAGGIO	24
04. SUPPORTI PER SANITARI	25
05. TELAI E PORTE	25
06. VITI	25
07. TASSELLI	28
08. SIGILLANTI	29

IV. ISOLANTI


01. ISOLANTI	31
--------------	----

V. SOFFITTI SOSPESI

01. PANNELLI IN FIBRA	33
02. GESSO ALLEGGERITO/RIVESTITO	34
03. PROFILI PER FIBRA	35

I. LASTRE

01. LASTRE STANDARD 13




LASTRA BIANCA GKB ADVANCED 12,5

La lastra in cartongesso che definisce i nuovi standard per le lastre standard. Bordo assottigliato (AK) rivestito su superfici e bordi longitudinali con uno speciale cartone perfettamente aderente. Colore blue ocean, riconoscibile per la stampa sui bordi che indica il nome del prodotto ed i segni di avvitamento sul profilo della lastra a parete. È contraddistinta sul retro con una marcatura lineare che identifica il produttore, lo stabilimento, i dati di produzione, la normativa di riferimento e il controllo qualità.

Classe di reazione al fuoco: A2-s1,d0

Art.	Dimensioni	Conf.	UM
180105110	2000x1200mm Sp.12,5mm KN	68	PZ
180105120	2500x1200mm Sp.12,5mm KN	68	PZ
180105130	3000x1200mm Sp.12,5mm KN	64	PZ




LASTRA BIANCA GKB 12,5

Lastra con nucleo in gesso a bordo assottigliato (AK) rivestito su superfici e bordi longitudinali con uno speciale cartone perfettamente aderente. Colore avorio, riconoscibile per il timbro di identificazione di colore blu. È contraddistinta sul retro con una marcatura lineare che identifica il produttore, lo stabilimento, i dati di produzione, la normativa di riferimento e il controllo qualità. Ideale per nuove costruzioni o ristrutturazioni di ogni tipo di edificio (residenziale, industriale, ecc.); si impiega nelle finiture di interni, in particolare per pareti divisorie, contropareti su struttura metallica o a placcaggio diretto, controsoffitti e vele.

Classe di reazione al fuoco: A2-s1,d0

Art.	Dimensioni	Conf.	UM
180101380	2000x1200mm Sp.12,5mm KN	60	PZ
180101390	2500x1200mm Sp.12,5mm KN	60	PZ
180101400	2700x1200mm Sp.12,5mm KN	56	PZ
180101410	2800x1200mm Sp.12,5mm KN	56	PZ
180101420	3000x1200mm Sp.12,5mm KN	56	PZ
185700110	2000x1200mm Sp.12,5mm GYP	60	PZ
185700120	2500x1200mm Sp.12,5mm GYP	56	PZ
185700130	2700x1200mm Sp.12,5mm GYP	56	PZ
185700140	2800x1200mm Sp.12,5mm GYP	56	PZ
185700150	3000x1200mm Sp.12,5mm GYP	56	PZ
185710400	3200x1200mm Sp.12,5mm GYP	40	PZ

02. LASTRE STANDARD SPESSORI DIVERSI




LASTRA BIANCA WALLBOARD 9,5

Lastra di tipo A costituita da un nucleo in gesso emidrato reidratato, rivestito su entrambe le facce da materiale cellulosico con funzione di armatura esterna.

Classe di reazione al fuoco: A2-s1,d0

Art.	Dimensioni	Conf.	UM
185710340	2500x1200mm Sp.9,5mm GYP	72	PZ



LASTRA BIANCA GKB 18

Lastra con nucleo in gesso a bordo assottigliato (AK) rivestito su superfici e bordi longitudinali con uno speciale cartone perfettamente aderente. Colore avorio, riconoscibile per il timbro di identificazione di colore blu. È contraddistinta sul retro con una marcatura lineare che identifica il produttore, lo stabilimento, i dati di produzione, la normativa di riferimento e il controllo qualità. Ideale per nuove costruzioni o ristrutturazioni di ogni tipo di edificio (residenziale, industriale, ecc.); si impiega nelle finiture di interni, in particolare per pareti divisorie, contropareti su struttura metallica o a placcaggio diretto, controsoffitti e vele.

Classe di reazione al fuoco: A2-s1,d0

Art.	Dimensioni	Conf.	UM
180101440	3000x1200mm Sp.18mm KN	40	PZ

I. LASTRE




LASTRA FLEXI

Lastra in gesso rivestito a spessore ridotto, altamente flessibile, per la realizzazione di superfici curve. Dato lo spessore ridotto, è consigliabile usarle almeno in doppio strato. Ideale per rivestimenti di pareti e soffitti curvi per realizzazioni decorative.

Classe di reazione al fuoco: A2-s1,d0

Art.	Dimensioni	Conf.	UM
180100560	3000x1200mm Sp.6,5mm KN	64	PZ

03. LASTRE RESISTENTI ALL'UMIDITA'




LASTRA VERDE GKI IDROLASTRA 12,5

Lastra in gesso rivestito, impregnata con uno speciale procedimento per limitare l'assorbimento di umidità. Destinata ad ambienti con elevato tasso d'umidità quali bagni e cucine, in cui la produzione di umidità è particolarmente frequente e quella costante nell'aria è inferiore o uguale al 70%.

Classe di reazione al fuoco: A2-s1,d0

Art.	Dimensioni	Conf.	UM
180101770	2000x1200mm Sp.12,5mm KN	60	PZ
180101780	2500x1200mm Sp.12,5mm KN	60	PZ
180101790	3000x1200mm Sp.12,5mm KN	56	PZ
185700330	2000x1200mm Sp.12,5mm GYP	60	PZ
185700340	2500x1200mm Sp.12,5mm GYP	56	PZ
185710250	2800x1200mm Sp.12,5mm GYP	56	PZ
185700350	3000x1200mm Sp.12,5mm GYP	56	PZ

04. LASTRE RESISTENTI AL FUOCO




LASTRA FUOCO GKF IGNILASTRA 12,5

Lastra in gesso rivestito a densità controllata, armata con fibre minerali e additivi per accrescere la resistenza della coesione del nucleo in gesso se aggredito dal fuoco. Ideale per realizzare pareti, contropareti e controsoffitti dove è richiesta la protezione al fuoco. Idonea anche per la protezione dal fuoco di elementi strutturali come travi e pilastri, sia in acciaio che cemento armato.

Classe di reazione al fuoco: A2-s1,d0

Art.	Dimensioni	Conf.	UM
180101620	2000x1200mm Sp.12,5mm KN	60	PZ
180101630	2500x1200mm Sp.12,5mm KN	60	PZ
180101640	3000x1200mm Sp.12,5mm KN	56	PZ
185700180	2500x1200mm Sp.12,5mm GYP	56	PZ



LASTRA FUOCO GKF IGNILASTRA 15


Lastra in gesso rivestito a densità controllata, armata con fibre minerali e additivi per accrescere la resistenza della coesione del nucleo in gesso se aggredito dal fuoco. Ideale per realizzare pareti, contropareti e controsoffitti dove è richiesta la protezione al fuoco. Idonea anche per la protezione dal fuoco di elementi strutturali come travi e pilastri, sia in acciaio che cemento armato.

Classe di reazione al fuoco: A2-s1,d0

Art.	Dimensioni	Conf.	UM
180101650	2000x1200mm Sp.15mm KN	48	PZ
180101660	2500x1200mm Sp.15mm KN	48	PZ
180101670	3000x1200mm Sp.15mm KN	48	PZ
185700190	2000x1200mm Sp.15mm GYP	50	PZ
185700200	2500x1200mm Sp.15mm GYP	44	PZ

I. LASTRE

05. LASTRE SPECIALI




LASTRA BIANCA GKB + BARRIERA AL VAPORE

Lastra in gesso rivestito costituita da un nucleo di gesso con superfici e bordi longitudinali rivestiti da speciale cartone perfettamente aderente, accoppiata con una micro lamina di alluminio. L'alluminio si trova sul lato non a vista e protegge dal vapore acqueo o dall'umidità ascendente. Ideale per nuove costruzioni o ristrutturazioni di ogni tipo di edificio (residenziale, industriale, ecc.); si impiega per la bonifica interna di muri perimetrali umidi, pareti divisorie, controsoffitti e vele.

Classe di reazione al fuoco: A2-s1,d0

Art.	Dimensioni	Conf.	UM
180101460	3000x1200mm Sp.12,5mm KN	56	PZ




LASTRA VERDE GKI + BARRIERA AL VAPORE

Lastra in gesso rivestito, impregnata con uno speciale procedimento per limitare l'assorbimento di umidità. Si riconosce facilmente grazie al colore verde del rivestimento sulla faccia a vista, accoppiata con una micro lamina di alluminio.

L'alluminio si trova sul lato non a vista e protegge dal vapore acqueo o dall'umidità ascendente. Destinata ad ambienti con elevato tasso d'umidità quali bagni e cucine, in cui la produzione di umidità è particolarmente frequente e quella costante nell'aria è inferiore o uguale al 70%.

Classe di reazione al fuoco: A2-s1,d0


Art.	Dimensioni	Conf.	UM
180101800	3000x1200mm Sp.12,5mm KN	56	PZ



LASTRA SAFEBOARD

Le lastre Knauf Safeboard sono lastre in gesso rivestito del tipo DF (UNI EN 520), ovvero lastre GKF secondo la norma DIN 18180, caratterizzate da una esclusiva protezione contro i raggi X.

Art.	Dimensioni	Conf.	UM
180101740	2400x625mm Sp.12,5mm KN	42	PZ



LASTRA SILENTBOARD

Knauf Silentboard sono lastre GKF in gesso rivestito a norma DIN 18180 e DF conformi alla norma UNI EN 520. Grazie all'innovativo ed esclusivo nucleo di gesso modificato, le lastre Silentboard hanno un potere insonorizzante molto elevato che deriva dallo spostamento, acusticamente più efficace, della frequenza di coincidenza fgr (curva più morbida) e dall'aumento della massa riferita alla superficie (frequenza di risonanza).

Art.	Dimensioni	Conf.	UM
180101750	2400x625mm Sp.12,5mm KN	42	PZ



LASTRA CEMENTO AQUAPANEL OUTDOOR

Lastra in cemento fibrorinforzato ideale per pareti esterne, in facciate ventilate e in ambienti a diretto contatto con acqua. Utilizzabile per il rinnovamento di facciate e applicazioni su soffitti in esterno.

Classe di reazione al fuoco: A1 non combustibile

Art.	Dimensioni	Conf.	UM
180100130	900x1200mm Sp.12,5mm KN	50	PZ
180100140	2000x1200mm Sp.12,5mm KN	30	PZ
180100150	2400x1200mm Sp.12,5mm KN	30	PZ



LASTRA CEMENTO AQUAPANEL SKYLITE

AQUAPANEL® SkyLite è una lastra leggera e durevole per installazione su controsoffitti sospesi in interni ed esterni. La lastra in cemento è costituita da un nucleo in cemento Portland e aggregati leggeri rivestito da una rete in fibra di vetro annegata nella superficie anteriore e posteriore. Le estremità sono tagliate e i bordi rinforzati (EasyEdge®). AQUAPANEL® SkyLite è totalmente resistente all'acqua, resistente all'umidità e resistente alla formazione di muffe.

Reazione al fuoco: testata A1 non combustibile

Art.	Dimensioni	Conf.	UM
180100190	1200x900mm Sp.8mm KN	80	PZ

I. LASTRE



LASTRA CEMENTO AQUAPANEL INDOOR

AQUAPANEL® Indoor è una solida e durevole lastra idonea al supporto di piastrelle per uso in interni. È costituita da cemento Portland ed aggregati rivestito da una rete in fibra di vetro annegata nella superficie anteriore e posteriore. I bordi trasversali sono squadretti e i bordi longitudinali sono rinforzati per una resistenza superiore (EasyEdge®). Lastra resistente al 100% all'acqua, all'umidità, alla formazione di muffe, non combustibile e garantisce costi di installazione contenuti.


Art.	Dimensioni	Conf.	UM
180100120	2400x1200mm Sp.12,5mm KN	55	PZ



LASTRA CEMENTO AQUAFIRE

Lastra in cemento alleggerito fibrorinforzato. Applicazioni in interno, esterno e marina. Leggerissima, altamente isolante, è la lastra che si taglia più facilmente sul mercato, resistente all'acqua, può essere utilizzata per applicazioni interne od esterne, non marcisce, non si deforma, non si sfalda né si disgrega.

Art.	Dimensioni	Conf.	UM
171000010	2000x1200mm Sp.12,5mm	50	PZ



LASTRA DIAMANT

Lastra ad altissima resistenza meccanica, resistente all'umidità e antincendio, costituita da un nucleo di gesso armato con fibre minerali con superfici e bordi longitudinali rivestiti di speciale cartone perfettamente aderente. La lastra è estremamente robusta.

Classe di reazione al fuoco: A2-s1,d0

Art.	Dimensioni	Conf.	UM
180101480	2000x1200mm Sp.12,5mm KN	56	PZ
180101500	3000x1200mm Sp.12,5mm KN	48	PZ



LASTRA DURAGYP ACTIV'AIR

Lastra in cartongesso di tipo speciale con incrementata densità del nucleo (tipo D), il cui gesso è inoltre additivato con fibre di vetro e fibre di legno; tali caratteristiche conferiscono al prodotto un elevato grado di durezza superficiale e di resistenza meccanica (tipo I - R). Inoltre è caratterizzata da un ridotto assorbimento d'acqua (tipo H1) con un'eccellente tenuta in presenza di elevati livelli di umidità, un ridotto valore di permeabilità al vapore (tipo E) che ne consente, se non direttamente esposta agli agenti atmosferici, l'utilizzo in ambiente esterno protetto. Inoltre contribuisce ad incrementare la resistenza al fuoco nei sistemi in cui è installata (tipo F).

Art.	Dimensioni	Conf.	UM
185700160	2000x1200mm Sp.12,5mm GYP	50	PZ
185700170	3000x1200mm Sp.12,5mm GYP	40	PZ



LASTRA KASA

Lastra in gesso rivestito di speciale cartone e dotata di tecnologia Cleaneo® C, cattura e neutralizza gli inquinanti presenti nel locale, con un abbattimento fino all'80% della formaldeide. Inoltre, la particolare composizione della lastra Knauf Kasa Cleaneo® C le conferisce maggiore resistenza meccanica, rendendo facile e sicuro appendere pensili, televisori, quadri e mensole anche di peso importante.

Classe di reazione al fuoco: A2-s1,d0

Art.	Dimensioni	Conf.	UM
180101720	2000x1200mm Sp.12,5mm KN	56	PZ
180101730	3000x1200mm Sp.12,5mm KN	56	PZ



LASTRA HABITO ACTIV'AIR

Lastra in cartongesso di tipo speciale con incrementata densità del nucleo, il cui gesso è inoltre additivato con fibre di vetro; tali caratteristiche conferiscono al prodotto un elevato grado di durezza superficiale e di resistenza meccanica. La faccia a vista ha uno speciale rivestimento con carta dalla colorazione particolarmente bianca per agevolare le operazioni di finitura.

Classe di reazione al fuoco: A2-s1,d0 (B)

Art.	Dimensioni	Conf.	UM
185700230	2000x1200mm Sp.12,5mm GYP	50	PZ

I. LASTRE



LASTRA HABITO FORTE

Lastra in gesso rivestito di tipo speciale (tipo D F I R secondo EN 520), con incrementata densità del nucleo, il cui gesso è inoltre additivato con un quantitativo elevato di fibre di vetro; tali caratteristiche conferiscono al prodotto un eccezionale grado di durezza superficiale, di resistenza meccanica e di portata ai carichi, anche con semplici viti da legno truciolari. Inoltre contribuisce ad incrementare la resistenza al fuoco e il potere fonoisolante nei sistemi in cui è installata. La speciale carta dalla colorazione particolarmente bianca agevola le operazioni di finitura. La lastra può essere impiegata per la realizzazione di sistemi in cui sia richiesta un'elevata resistenza meccanica, portata ai carichi, e resistenza agli urti. È idonea per tutti gli ambiti costruttivi (residenziale, terziario, ecc.).

Classe reazione al fuoco: A2-s1,d0

Art.	Dimensioni	Conf.	UM
185700240	2000x1200mm Sp.12,5mm GYP	50	PZ
185700250	2800x1200mm Sp.12,5mm GYP	40	PZ



LASTRA GLASROC X

Lastra a base di gesso, rinforzata con rete in fibra di vetro, di tipo GM - F H1 I R, secondo norma EN 15283-1. Il prodotto ha ridotto assorbimento d'acqua, resistente allo sviluppo di muffe e possiede un'incrementata coesione del nucleo ad alta temperatura. Queste caratteristiche rendono la lastra Glasroc® X adatta alla realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti con elevata resistenza meccanica, all'acqua ed all'umidità, anche in ambienti esterni. Grazie alla sua particolare finitura superficiale Glasroc® X può essere lasciata esposta all'esterno senza protezione per un periodo sino a 6 mesi.

Classe reazione al fuoco: A1

Art.	Dimensioni	Conf.	UM
185710560	2400x1200mm Sp.12,5mm GYP	40	PZ

06. LASTRE TECNICHE IN CLASSE ZERO




LASTRA A-ZERO

Lastre in gesso incombustibile rivestito composta da un nucleo di gesso con superfici e bordi longitudinali rivestiti da speciale cartone perfettamente aderente. Ideale per realizzare pareti divisorie, contropareti, intonaci a secco, controsoffitti e velette dove è richiesta la protezione al fuoco.

Classe resistenza al fuoco: A1

Art.	Dimensioni	Conf.	UM
180101340	3000x1200mm Sp.12,5mm KN	56	PZ




LASTRA F-ZERO

Lastre in gesso rivestito ad alta densità, armata con fibre minerali e additivi per una migliore coesione del nucleo in gesso sotto l'azione del fuoco. Utilizzata in interni in cui è richiesta sia la protezione dal fuoco che l'incombustibilità.

Classe di reazione al fuoco: A1

Art.	Dimensioni	Conf.	UM
180101690	3000x1200mm Sp.12,5mm KN	56	PZ



LASTRA FIREBOARD

Lastre in gesso rinforzato, con bordi privi di smussature, composta da un nucleo di gesso rivestito con un velo di speciali fibre di vetro che crea una barriera idonea ad impedire cedimenti e rotture anche sotto l'azione del fuoco. Classe di reazione al fuoco: A1 Particolarmente adatta nella realizzazione di setti autoportanti e soffitti a membrana. Ideale per il rivestimento di travi e pilastri in acciaio e in calcestruzzo, nella costruzione delle canalizzazioni per le reti impiantistiche e nella protezione di tutte le partizioni interne, dalle pareti divisorie alle contropareti e ai soffitti.

Classe reazione al fuoco: A1

Art.	Dimensioni	Conf.	UM
180101540	2000x1250mm Sp.12,5mm KN	50	PZ
180101550	2000x1250mm Sp.15mm KN	40	PZ
180101560	2000x1250mm Sp.20mm KN	30	PZ
180101570	2000x1250mm Sp.25mm KN	24	PZ



LASTRA PROMATECT 100

Lastre a base di silicato di calcio a matrice minerale idrata denominata PROMAXON®, ottenute da un sistema di produzione brevettato, con una massa volumica di c.a. 875 kg/m³. Le loro proprietà principali sono: leggerezza, stabilità in caso di incendio, incombustibilità (classe A1), alti spessori, grandi dimensioni, resistenza nel tempo ed eccellenti prestazioni di resistenza al fuoco.

Classe resistenza al fuoco: A1

Art.	Dimensioni	Conf.	UM
175700050	1200x2500mm Sp.9mm	40	PZ
175700030	1200x2500mm Sp.10mm	40	PZ
175700040	1200x2500mm Sp.15mm	25	PZ



LASTRA PROMATECT H

Lastre a base di calcio silicato a matrice cementizia, autoclavate caratterizzate da una massa volumica di c.a. 870 kg/m³. Le loro proprietà principali sono: stabilità in caso di incendio, incombustibilità (classe A1 secondo le Euroclassi). Elevata resistenza meccanica ed all'umidità. Testate fino a R 360 (protezioni strutturali) e REI 180 nelle più comuni applicazioni in orizzontale e verticale (vedi "Utilizzo" e marcatura CE).

Classe resistenza al fuoco: A1

Art.	Dimensioni	Conf.	UM
175700100	1250x2500mm Sp.10mm	40	PZ
175700090	1250x2500mm Sp.12mm	30	PZ
175700470	1250x2500mm Sp.20mm	20	PZ




LASTRA FIREGUARD 13

Le lastre FIREGUARD® 13 sono costituite da silicati e solfati di calcio, esenti da amianto, sono prodotte per laminazione con controllo dell'essiccazione in stabilimento. Garantiscono un elevato isolamento termico in caso di incendio, rendendole adatte in tutti i casi ove necessiti una protezione antincendio passiva. Sono incombustibili (classe A1 di reazione al fuoco). Le lastre FIREGUARD® 13 garantiscono resistenza meccanica ed una elevata resistenza all'umidità e agli agenti atmosferici.

Classe di reazione al fuoco: A1

Art.	Dimensioni	Conf.	UM
178000040	1200x2000mm Sp.12,7mm	92	PZ

I. LASTRE



LASTRA FIREGUARD 25

Le lastre FIREGUARD® 25 sono costituite da silicati e solfati di calcio, esenti da amianto, sono prodotte per laminazione con controllo dell'essiccazione in stabilimento. Garantiscono un elevato isolamento termico in caso di incendio, rendendole adatte in tutti i casi ove necessiti una protezione antincendio passiva. Sono incombustibili (classe A1 di reazione al fuoco). Le lastre FIREGUARD® 25 garantiscono resistenza meccanica ed una elevata resistenza all'umidità e agli agenti atmosferici.

Classe al fuoco: A1

Art.	Dimensioni	Conf.	UM
178000050	600x2200mm Sp.25,4mm	96	PZ




LASTRA FIREGUARD S

Le lastre FIREGUARD® S sono costituite da silicati a matrice cementizia, esenti da amianto, prodotte in autoclave. Garantiscono un elevato isolamento termico e integrità in caso di incendio, rendendole adatte in tutti i casi ove necessiti una protezione antincendio passiva. Sono incombustibili (classe A1 di reazione al fuoco). Le lastre FIREGUARD® S garantiscono resistenza meccanica ed una elevata resistenza all'umidità.

Classe reazione al fuoco: A1

Art.	Dimensioni	Conf.	UM
178000060	1200x2400mm Sp.8mm	75	PZ



LASTRA PROMATECT L500

Lastre a base di calcio silicato, pressofiltrate caratterizzate da una massa volumica di c.a. 480 kg/m³. Le loro proprietà principali sono: leggerezza, stabilità in caso di incendio, incombustibilità (classe A1), alti spessori, grandi dimensioni e resistenza all'umidità.

Classe resistenza al fuoco: A1

Art.	Dimensioni	Conf.	UM
175700430	1200x2500mm Sp.30mm	30	PZ
175700120	1200x2500mm Sp.50mm	16	PZ



LASTRA THERMAX SL

Lastre antincendio costituita con un minerale naturale appartenente al gruppo dei filosilicati coltivato a cielo aperto. Viene ottenuta tramite un procedimento di pressatura a caldo, sviluppato appositamente, nel quale il minerale viene amalgamato con leganti di tipo organico e compresso per assumere la forma di lamine più grosse. Bordo longitudinale modellato secondo schema SK.

Classe reazione al fuoco: A1

Art.	Dimensioni	Conf.	UM
180104830	1900x1200mm Sp.50mm KN	41,04	MQ




LASTRA SILBIFIRE

Silbifire® è una nuova lastra a base di silicati selezionati ed additivi inerti, incombustibile e totalmente priva di amianto. Silbifire viene utilizzata per condotte di ventilazione e di estrazione fumi resistenti al fuoco. Silbifire è facilmente lavorabile con macchine utensili per la lavorazione del legno quali: sezionatrici, pantografi e frese, è resistente all'acqua e all'umidità.

Classe reazione al fuoco: A1

Art.	Dimensioni	Conf.	UM
177900000	2000x1200mm Sp.30mm	57,60	MQ



LASTRA SUPERSIL


SUPERSIL® è una lastra a base di calcio fibrosilicato ad alte prestazioni. È liscia, si stucca solo sui giunti e si tinteggia direttamente. È incombustibile (classe A1), è stabile ad alte e basse temperature, con alta o bassa umidità. SUPERSIL® è la prima lastra in calcio fibrosilicato sul mercato che si taglia e si sagoma facilmente con un cutter. Per questi motivi SUPERSIL® è la lastra ideale per ambienti interni molto umidi o esterni se non direttamente esposta.

Classe reazione al fuoco: A1

Art.	Dimensioni	Conf.	UM
171000060	2000x1200mm Sp.12mm	50	PZ

I. LASTRE

07. LASTRE IN GESSO FIBRA



LASTRA VIDIWALL 4SK

Lastra in gesso-fibra, composta da gesso speciale di alta qualità e da fibre di cellulosa speciali e selezionate, realizzata con il sistema GessoFibra Knauf che garantisce la massima resistenza e tenuta dei carichi in qualsiasi condizione oltre che un ottimo isolamento acustico. La lastra è prodotta con bordi SK o VT.

Classe reazione al fuoco: A2-s1,d0

Art.	Dimensioni	Conf.	UM
180101840	2000x1200mm Sp.12,5mm KN	45	PZ




LASTRA FERMACELL IN GESSOFIBRA

Per la loro composizione, le lastre in gessofibra fermacell si prestano ad essere utilizzate per l'isolamento acustico, termico e per l'antincendio. Le lastre in gessofibra standard sono inoltre adatte anche in ambienti umidi.

Classe reazione al fuoco: A2,s1-d0

Art.	Dimensioni	Conf.	UM
167100060	2000x1200mm Sp. 12,5mm	20	PZ
167100070	2000x1250mm Sp.12,5mm	48	PZ



LASTRA FERMACELL TB

La lastra in gessofibra fermacell è disponibile anche con il bordo ribassato (bordo per costruzioni a secco). Il profilo del bordo consiste in un leggero ribassamento obliquo e in uno smusso sul bordo della lastra. La lastra in gessofibra fermacell con bordo ribassato è utilizzata per pareti interne, soffitti e rivestimento delle pendenze del tetto.

Art.	Dimensioni	Conf.	UM
176600080	2000x1200mm Sp.12,5mm	115,20	MQ
176600010	1000-3000x1250mm Sp.12,5mm	-	MQ

I. LASTRE

08. LASTRE IN GESSO FIBRA PER PAVIMENTI



LAISTRA BRIO F 126
Lastra per sottofondi in gesso fibra Knauf BRIO, a norma DIN18180 collaudate per l'aspetto biologico-abitativo come da certificato dell'Istituto di Bioarchitettura di Rosenheim. Assicurano un maggiore isolamento da rumore di calpestio e una maggiore resistenza a carico distribuito e concentrato.

Art.	Dimensioni	Conf.	UM
180101470	1200x600mm Sp.18mm KN	70	PZ



LAISTRA FERMACELL PER SOTTOFONDI
Lastre in gessofibra per sottofondi a secco anche con materiale isolante preaccoppiato.


Art.	Dimensioni	Conf.	UM
176600050	1500x500mm Sp.20mm	74	PZ
167100100	1500x500mm Sp.25mm	60	PZ

09. LASTRE ACCOPPIATE CON ISOLANTI




ISOLAISTRA + EPS
ISOLAISTRA® PSE-B con isolante in polistirolo espanso.

Art.	Dimensioni	Conf.	UM
180101100	3000x1200mm Sp.33mm KN	31	PZ
180101110	3000x1200mm Sp.43mm KN	24	PZ
182400190	3000x1200mm Sp.43mm NEK	36	PZ
182400010	3000x1200mm Sp.33mm NEK	26	PZ



ISOLAISTRA + XPS
ISOLAISTRA® XPS con isolante in polistirene estruso.

Art.	Dimensioni	Conf.	UM
180101160	1200x2000mm Sp.43mm KN	24	PZ
180101150	2000x1200mm Sp.33mm KN	31	PZ
180101200	3000x1200mm Sp.33mm KN	31	PZ
180101170	3000x1200mm Sp.43mm KN	24	PZ
180101180	3000x1200mm Sp.53mm KN	19	PZ



LAISTRA DIAMANT PHONO
Lastra costituita dall'accoppiamento di una lastra Knauf Diamant in gesso rivestito, ad alta densità e resistenza meccanica, accoppiata con materiale isolante formato da un pannello in fibra di poliestere in tessile tecnico a densità differenziata a elevate prestazioni termiche e acustiche. La lastra è particolarmente indicata per migliorare le prestazioni acustiche di murature già esistenti, coniugando velocità di posa ad ingombri estremamente ridotti. La lastra deve essere avvitata su profili fissati alla muratura.
Classe reazione al fuoco: B-s1,d0

Art.	Dimensioni	Conf.	UM
180105030	2000x1200mm Sp.22,5mm KN	32	PZ
180101520	3000x1200mm Sp.32,5mm KN	31	PZ
180101530	3000x1200mm Sp.52,5mm KN	19	PZ

GKB[®] ADVANCED

SE NON SAI DI COSA
STIAMO PARLANDO,
È ORA DI PROVARLA



Il tuo rivenditore di fiducia ti aspetta!

GKB Advanced è la nuova lastra al passo coi tempi. Cosa la rende unica? L'innovativa tecnologia produttiva Li-Tek permette di controllare distribuzione e dimensioni delle porosità interne, per performance superiori ai prodotti della sua categoria. Lasciati convincere dai fatti. Cerca il rivenditore più vicino e mettila alla prova nel tuo prossimo cantiere!

DON'T
WORRY
BUILD
KNAUF!



Conforme ai requisiti CAM
(Criteri Ambientali Minimi)
sul contenuto di riciclato secondo UNI
EN ISO 14021



www.knauf.it

KNAUF


I. LASTRE

10. LASTRE E LAVORAZIONI SPECIALI



SEMICOLONNA
Colonne tonde in cartongesso composte da 2 semicolonne utilizzate sia per rivestire pilastri esistenti che per creare nuove colonne in ambienti unici e personalizzati.

Art.	Grandezza	Conf.	UM
183800440	H.300cm DIAM.20cm	-	PZ
183800450	H.300cm DIAM.30cm	-	PZ
183800460	H.300cm DIAM.40cm	-	PZ
183800470	H.300cm DIAM.50cm	-	PZ
183800480	H.300cm DIAM.60cm	-	PZ
173300010	H.300cm DIAM.70cm	-	PZ



SCALETTA
Profili in cartongesso con spigoli perfetti, per finiture di interni applicati sia nelle ristrutturazioni che nuove costruzioni.

Art.	Grandezza	Conf.	UM
173300150	a misura	-	PZ

II. PROFILI METALLICI


01. GUIDE (PROFILI A U)



PROFILO GUIDA U 15X30

Profilo guida per pareti e contropareti nei sistemi costruttivi a secco. Profilo in lamiera di acciaio puro, tipo DX 51 D + Z - M/N-A-C e classificazione 1° scelta, zincato a caldo con uno strato di zinco conforme alla norma UNI EN 10346-2009 di prima fusione oppure di alluminio minimo di 100 g/m² su entrambi i lati oppure con uno strato di zinco/ alluminio di 95 g/m² su entrambi i lati.


Art.	Grandezza	Conf.	UM
180102720	3 mt KN	200	PZ
180102730	4 mt KN	200	PZ



PROFILO GUIDA U 27X30

Profilo guida per pareti e contropareti nei sistemi costruttivi a secco. Profilo in lamiera di acciaio puro, tipo DX 51 D + Z - M/N-A-C e classificazione 1° scelta, zincato a caldo con uno strato di zinco conforme alla norma UNI EN 10346-2009 di prima fusione oppure di alluminio minimo di 100 g/m² su entrambi i lati oppure con uno strato di zinco/ alluminio di 95 g/m² su entrambi i lati.


Art.	Grandezza	Conf.	UM
180102750	3 mt KN	320	PZ
180102760	4 mt KN	320	PZ
181500850	3 mt MS	300	PZ
181500840	4 mt MS	300	PZ
170400960	3 mt AT	200	PZ



PROFILO GUIDA U 50X40

Profilo guida per pareti e contropareti nei sistemi costruttivi a secco. Profilo in lamiera di acciaio puro, tipo DX 51 D + Z - M/N-A-C e classificazione 1° scelta, zincato a caldo con uno strato di zinco conforme alla norma UNI EN 10346-2009 di prima fusione oppure di alluminio minimo di 100 g/m² su entrambi i lati oppure con uno strato di zinco/ alluminio di 95 g/m² su entrambi i lati.


Art.	Grandezza	Conf.	UM
180102780	3 mt KN	192	PZ
180102790	4 mt KN	192	PZ
181500860	3 mt MS	120	PZ
181502000	4 mt MS	120	PZ
170400240	3 mt AT	120	PZ



PROFILO GUIDA U 75X40

Profilo guida per pareti e contropareti nei sistemi costruttivi a secco. Profilo in lamiera di acciaio puro, tipo DX 51 D + Z - M/N-A-C e classificazione 1° scelta, zincato a caldo con uno strato di zinco conforme alla norma UNI EN 10346-2009 di prima fusione oppure di alluminio minimo di 100 g/m² su entrambi i lati oppure con uno strato di zinco/ alluminio di 95 g/m² su entrambi i lati.


Art.	Grandezza	Conf.	UM
180102800	3 mt KN	128	PZ
180102810	4 mt KN	128	PZ
181500880	3 mt MS	120	PZ
181502010	4 mt MS	120	PZ
170400260	3 mt AT	120	PZ



PROFILO GUIDA U 100X40

Profilo guida per pareti e contropareti nei sistemi costruttivi a secco. Profilo in lamiera di acciaio puro, tipo DX 51 D + Z - M/N-A-C e classificazione 1° scelta, zincato a caldo con uno strato di zinco conforme alla norma UNI EN 10346-2009 di prima fusione oppure di alluminio minimo di 100 g/m² su entrambi i lati oppure con uno strato di zinco/ alluminio di 95 g/m² su entrambi i lati.

Art.	Grandezza	Conf.	UM
180102690	3 mt KN	96	PZ
180102700	4 mt KN	96	PZ
181500820	3 mt MS	120	PZ
170400230	3 mt AT	120	PZ




PROFILO GUIDA U 150X40

Profilo guida per pareti e contropareti nei sistemi costruttivi a secco. Profilo in lamiera di acciaio puro, tipo DX 51 D + Z - M/N-A-C e classificazione 1° scelta, zincato a caldo con uno strato di zinco conforme alla norma UNI EN 10346-2009 di prima fusione oppure di alluminio minimo di 100 g/m² su entrambi i lati oppure con uno strato di zinco/ alluminio di 95 g/m² su entrambi i lati.

Art.	Grandezza	Conf.	UM
181500830	3 mt MS	80	PZ

II. PROFILI METALLICI


02. MONTANTI (PROFILI A C)



PROFILO MONTANTE C 50X15

Profilo montante per pareti e contropareti nei sistemi costruttivi a secco. Il profilo è in lamiera di acciaio puro, tipo DX 51 D + Z - M/N-A-C e classificazione 1° scelta, zincato a caldo con uno strato di zinco conforme alla norma UNI EN 10346-2009 di prima fusione oppure di alluminio minimo di 100 g/m² su entrambi i lati oppure con uno strato di zinco/alluminio di 95 g/u.m. su entrambi i lati.


Art.	Grandezza	Conf.	UM
180102990	3 mt KN	256	PZ
180103000	4 mt KN	256	PZ
181501020	3 mt MS	192	PZ



PROFILO MONTANTE C 50X27

Profilo montante per pareti e contropareti nei sistemi costruttivi a secco. Il profilo è in lamiera di acciaio puro, tipo DX 51 D + Z - M/N-A-C e classificazione 1° scelta, zincato a caldo con uno strato di zinco conforme alla norma UNI EN 10346-2009 di prima fusione oppure di alluminio minimo di 100 g/m² su entrambi i lati oppure con uno strato di zinco/alluminio di 95 g/u.m. su entrambi i lati.

Art.	Grandezza	Conf.	UM
180103040	3 mt KN	280	PZ
180103050	3,5 mt KN	280	PZ
180103060	4 mt KN	280	PZ
180103030	< 6 mt KN	1680	MT
181501030	3 mt MS	120	PZ
181501040	4 mt MS	120	PZ




PROFILO MONTANTE C 50X50

Profilo montante per pareti e contropareti nei sistemi costruttivi a secco. Il profilo è in lamiera di acciaio puro, tipo DX 51 D + Z - M/N-A-C e classificazione 1° scelta, zincato a caldo con uno strato di zinco conforme alla norma UNI EN 10346-2009 di prima fusione oppure di alluminio minimo di 100 g/m² su entrambi i lati oppure con uno strato di zinco/alluminio di 95 g/u.m. su entrambi i lati.

Art.	Grandezza	Conf.	UM
180103080	3 mt KN	160	PZ
180103090	3,5 mt KN	160	PZ
180103100	4 mt KN	160	PZ
180103070	< 6 mt KN	960	MT
181501060	2,5 mt MS	120	PZ
181501070	2,7 mt MS	120	PZ
181501080	2,8 mt MS	120	PZ
181501090	3 mt MS	120	PZ
181501100	3 mt MS	120	PZ
181501110	4 mt MS	120	PZ
181501120	4,5 mt MS	120	PZ


II. PROFILI METALLICI



PROFILO MONTANTE C 75X50

Profilo montante per pareti e contropareti nei sistemi costruttivi a secco. Il profilo è in lamiera di acciaio puro, tipo DX 51 D + Z - M/N-A-C e classificazione 1° scelta, zincato a caldo con uno strato di zinco conforme alla norma UNI EN 10346-2009 di prima fusione oppure di alluminio minimo di 100 g/m² . su entrambi i lati oppure con uno strato di zinco/alluminio di 95 g/u.m. su entrambi i lati.

Art.	Grandezza	Conf.	UM
180103140	2,8 mt KN	120	PZ
180103150	3 mt KN	120	PZ
180103160	3,5 mt KN	120	PZ
180103170	4 mt KN	120	PZ
180103130	< 6 mt KN	720	MT
181501130	2,5 mt MS	120	PZ
181501140	2,7 mt MS	120	PZ
181501150	2,8 mt MS	120	PZ
181501160	3 mt MS	120	PZ
181501520	3,2 mt MS	120	PZ
181501170	3,5 mt MS	120	PZ
181501180	4 mt MS	120	PZ
181501190	4,5 mt MS	120	PZ
181501200	5 mt MS	120	PZ
170400340	2,5 mt AT	120	PZ
170400350	3 mt AT	120	PZ
170400360	3,5 mt AT	120	PZ
170400370	4 mt AT	120	PZ




PROFILO MONTANTE C 100X50 KNAUF

Profilo montante per pareti e contropareti nei sistemi costruttivi a secco. Il profilo è in lamiera di acciaio puro, tipo DX 51 D + Z - M/N-A-C e classificazione 1° scelta, zincato a caldo con uno strato di zinco conforme alla norma UNI EN 10346-2009 di prima fusione oppure di alluminio minimo di 100 g/m² . su entrambi i lati oppure con uno strato di zinco/alluminio di 95 g/u.m. su entrambi i lati.

Art.	Grandezza	Conf.	UM
180102970	3 mt KN	120	PZ
180102980	4 mt KN	120	PZ
180102960	< 6 mt KN	720	MT
181500960	3 mt MS	120	PZ
181500970	3,5 mt MS	120	PZ
181500980	5 mt MS	120	PZ
170400390	3 mt AT	120	PZ
170400400	4 mt AT	120	PZ

II. PROFILI METALLICI


03. PROFILI PER ESTERNI MAGZINK



PROFILO GUIDA U MGZ 27X30

Profilo guida per pareti e contropareti nei sistemi costruttivi a secco. Il profilo è in lamiera di acciaio puro, tipo DX 51 D + Z - M/N-A-C e classificazione 1° scelta, zincato a caldo con uno strato di zinco conforme alla norma UNI EN 10346-2009 di prima fusione oppure alluminio minimo di 100g/m² su entrambi i lati oppure con uno strato di zinco/alluminio di 95g/m² su entrambi i lati. Il rivestimento in MgZ composto da: L 1,6% Z 96,8% Mg 1,6%. Ideale per costruire orditure portanti a supporto delle pareti in Aquapanel a singola o a doppia orditura con rivestimenti singoli o multipli (doppi, tripli, ecc.).


Art.	Grandezza	Conf.	UM
180102860	3 mt KN	224	PZ



PROFILO GUIDA U MGZ 40X50

Profilo guida per pareti e contropareti nei sistemi costruttivi a secco. Il profilo è in lamiera di acciaio puro, tipo DX 51 D + Z - M/N-A-C e classificazione 1° scelta, zincato a caldo con uno strato di zinco conforme alla norma UNI EN 10346-2009 di prima fusione oppure alluminio minimo di 100g/m² su entrambi i lati oppure con uno strato di zinco/alluminio di 95g/m² su entrambi i lati. Il rivestimento in MgZ composto da: L 1,6% Z 96,8% Mg 1,6%. Ideale per costruire orditure portanti a supporto delle pareti in Aquapanel a singola o a doppia orditura con rivestimenti singoli o multipli (doppi, tripli, ecc.).


Art.	Grandezza	Conf.	UM
180102870	3 mt KN	240	PZ



PROFILO GUIDA U MGZ 50X40

Profilo guida per pareti e contropareti nei sistemi costruttivi a secco. Il profilo è in lamiera di acciaio puro, tipo DX 51 D + Z - M/N-A-C e classificazione 1° scelta, zincato a caldo con uno strato di zinco conforme alla norma UNI EN 10346-2009 di prima fusione oppure alluminio minimo di 100g/m² su entrambi i lati oppure con uno strato di zinco/alluminio di 95g/m² su entrambi i lati. Il rivestimento in MgZ composto da: L 1,6% Z 96,8% Mg 1,6%. Ideale per costruire orditure portanti a supporto delle pareti in Aquapanel a singola o a doppia orditura con rivestimenti singoli o multipli (doppi, tripli, ecc.).


Art.	Grandezza	Conf.	UM
170400920	3 mt AT (0,8mm)	120	PZ



PROFILO MONTANTE C MGZ 50X27

Profilo in lamiera di acciaio puro, tipo DX 51 D + Z -M/N-A-C e classificazione 1° scelta, zincato a caldo con uno strato di zinco conforme alla norma UNI EN 10346-2009 di prima fusione oppure di alluminio, minimo di 100g/m² su entrambi i lati, oppure con uno strato di zinco/alluminio di 95g/m² su entrambi i lati.

Art.	Grandezza	Conf.	UM
180103230	3 mt KN	160	PZ
181501050	4 mt MS	120	PZ




PROFILO MONTANTE C MGZ 50X50

Profilo in lamiera di acciaio puro, tipo DX 51 D + Z -M/N-A-C e classificazione 1° scelta, zincato a caldo con uno strato di zinco conforme alla norma UNI EN 10346-2009 di prima fusione oppure di alluminio, minimo di 100g/m² su entrambi i lati, oppure con uno strato di zinco/alluminio di 95g/m² su entrambi i lati.

Art.	Grandezza	Conf.	UM
180103240	3 mt KN	120	PZ


II. PROFILI METALLICI

04. PROFILI DIVERSI




PARASPIGOLO ANGOLO VARIABILE 80°-180°
Profilo di finitura per gesso rivestito.

Art.	Grandezza	Conf.	UM
181500600	3 mt MS	20	PZ




COPRIBORDO IN ACCIAIO ZINCATO
Accessori per stuccatura.

Art.	Grandezza	Conf.	UM
180100410	23/13x2780mm KN	10	PZ




PARASPIGOLO 135°
Profilo di finitura per gesso rivestito.

Art.	Grandezza	Conf.	UM
181500570	3 mt MS	10	PZ



PARASPIGOLO CURVO 31/30
Profilo paraspigolo curvabile per pareti, contropareti e controsoffitti con spigoli non lineari nei sistemi costruttivi a secco.

Art.	Grandezza	Conf.	UM
180103270	3 mt KN	25	PZ



PARASPIGOLO PER SUPERFICI CURVE 90°
Profilo di finitura per gesso rivestito.

Art.	Grandezza	Conf.	UM
181500590	3 mt MS	20	PZ




PARASPIGOLO 31/31
Profilo paraspigolo per pareti, contropareti e controsoffitti nei sistemi costruttivi a secco. Il profilo è in lamiera di acciaio puro, tipo DX 51 D + Z - M/N-A-C e classificazione 1° scelta, zincato a caldo. Il profilo è riconoscibile per la forma a "L" e per la caratteristica struttura forata.

Art.	Grandezza	Conf.	UM
180102370	3 mt KN	20	PZ
181500580	3 mt MS	10	PZ




PARASPIGOLO ALLUMINIO 25/25
Barra paraspigolo forata in alluminio standard – superficie martellinata. Per rinforzo spigoli di costruzioni a secco.

Art.	Grandezza	Conf.	UM
169603960	3 mt AK	100	PZ



PARASPIGOLO FLEX PVC
Paraspigolo in PVC.


Art.	Grandezza	Conf.	UM
181500610	3 mt MS	20	PZ



PARASPIGOLO PVC
Paraspigolo in PVC.

Art.	Grandezza	Conf.	UM
181501560	3,05 mt MS	50	PZ


II. PROFILI METALLICI



PROFILO ANGOLARE 30/30

Profilo angolare per pareti e contropareti nei sistemi costruttivi a secco. Il profilo è in lamiera di acciaio puro, tipo DX 51 D + Z – M/N-A-C e classificazione 1° scelta, zincato a caldo con uno strato di zinco conforme alla norma UNI EN 10346-2009 di prima fusione oppure alluminio minimo di 100g/m² su entrambi i lati oppure con uno strato di zinco/alluminio di 95g/m² su entrambi i lati.

Art.	Grandezza	Conf.	UM
180102630	3 mt KN	20	PZ



PROFILO ANGOLARE 50/50

Profilo angolare per pareti e contropareti nei sistemi costruttivi a secco. Il profilo è in lamiera di acciaio puro, tipo DX 51 D + Z – M/N-A-C e classificazione 1° scelta, zincato a caldo con uno strato di zinco conforme alla norma UNI EN 10346-2009 di prima fusione oppure alluminio minimo di 100g/m² su entrambi i lati oppure con uno strato di zinco/alluminio di 95g/m² su entrambi i lati.

Art.	Grandezza	Conf.	UM
180102640	3 mt KN	20	PZ

III. ACCESSORI SECCO

01. RASANTI E COLLANTI PER GESSO



STUCCO FASSAJOINT 1H

FASSAJOINT 1H è un prodotto premiscelato composto da gesso, farina di roccia ed additivi specifici per migliorare la lavorazione e l'adesione. Viene usato per il trattamento di giunti di lastre in cartongesso in presenza di bande di rinforzo. Può essere anche utilizzato per la rasatura completa di lastre in cartongesso e per piccole riparazioni di parti in gesso o cartongesso ammalorate.

Resa: ca. 0,3-0,5 kg/m² per rasature su pareti e contropareti in cartongesso

Art.	Tipo di confezione	Conf.	UM
176500000	10 kg	90	PZ



ARDEX ARDUMUR 828

Stucco riempitivo per interni. Per la chiusura di fughe di pannelli in cartongesso ed altro.

Resa: 1 kg/m²/mm

Diluizione: 25kg polvere : 13l acqua

Art.	Tipo di confezione	Conf.	UM
104800100	25 kg	40	PZ



ARDEX ARDUPLAN 826

A base di gesso e materie sintetiche. Per rasare e riempire le superfici di pareti e i soffitti.

Resa 0,9 kg/m²/mm

Diluizione: 25kg di polvere : 16l d'acqua

Art.	Tipo di confezione	Conf.	UM
104800120	25 kg	40	PZ



STUCCO FUGEN FULLER LEICHT

Stucco con leganti a base di gesso, per la finitura dei giunti. In polvere, pronto all'impasto, si mescola solo con acqua, non fa grumi e possiede un'ottima adesività.

Art.	Tipo di confezione	Conf.	UM
180100580	10 kg	100	PZ



COLLANTE PERLFIX

Adesivo con leganti a base di gesso, con l'aggiunta di additivi durante la produzione di gesso stucco. Ideato per il fissaggio delle lastre Knauf e delle Isolastre Knauf, può essere preparato semplicemente miscelandolo in acqua.

Art.	Tipo di confezione	Conf.	UM
180102580	25 kg	48	PZ



COLLANTE PREGYCOLLE P120

Colla tipo P120 in polvere a presa, per l'incollaggio di pannelli accoppiati e lastre in cartongesso.

Art.	Tipo di confezione	Conf.	UM
175700370	25 kg	50	PZ



STUCCO PREGYLYS P25

Stucco tipo P25 in polvere a presa per giunti di lastre in cartongesso.

Art.	Tipo di confezione	Conf.	UM
175700390	10 kg	100	PZ



STUCCO UNIFLOTT

Knauf Uniflott è un composto in polvere a base di gesso, migliorato con additivi sintetici per applicazioni speciali.

Art.	Tipo di confezione	Conf.	UM
180104200	25 kg	42	PZ

III. ACCESSORI SECCO



AGUAPLAST UNIVERSAL PRO POL
Super stucco per cartongesso, muratura, grandi riempimenti e superfici difficili.

Art.	Tipo di confezione	Conf.	UM
146700400	20 kg	50	PZ



STUCCO F2F
Stucco pronto all'uso, in pasta, composto da legante sintetico, cariche minerali di carbonato di calcio e agenti fissanti. Di colore bianco purissimo è ideale per finiture di giunti e rasature di superfici: dotato di un'ottima lavorabilità e resa, si applica a mano o meccanicamente.

Art.	Tipo di confezione	Conf.	UM
180100460	20 kg	1	PZ



STUCCO RIFINO PREMIUM
Miscela di gesso trattato con materiali sintetici e con additivi speciali.

Art.	Tipo di confezione	Conf.	UM
185700440	25 kg	40	PZ



STUCCO PRONTO READY MIX
Stucco a base gesso per lastre in cartongesso.


Art.	Tipo di confezione	Conf.	UM
169604340	20 kg	1	PZ



STUCCO PASTA SUPER FINISH
Stucco pronto in pasta premiscelato a base vinilica con dolomite, mica, talco, attapulgite ed etilene. Il prodotto è uno stucco ad elevate prestazioni, specificatamente formulato per la finitura delle pareti a secco: offre una qualità superficiale superiore oltre a un'applicazione più scorrevole, buon tempo di lavorabilità ed eccellente facilità di carteggiatura. Grado di finitura da Q2 a Q4.

Art.	Tipo di confezione	Conf.	UM
180103780	6 kg	1	PZ
180103770	20 kg	1	PZ

02. ACCESSORI PER LA FINITURA




NASTRO CARTA MICROFORATO
Nastro microforato per coprigiunti.

Art.	Grandezza	Conf.	UM
180102130	150 mt	10	PZ



NASTRO MICROFORATO KURT
Nastro microforato Kurt per coprigiunti.

Art.	Grandezza	Conf.	UM
180100210	75 mt	20	PZ



NASTRO IN RETE
Nastro in rete Top Quality per coprigiunto.

Art.	Grandezza	Conf.	UM
180102170	90 mt	24	PZ

III. ACCESSORI SECCO




NASTRO IN FIBRA DI VETRO
Nastro in fibra di vetro per armatura giunti lastre Fireboard.

Art.	Grandezza	Conf.	UM
180102160	25 mt	40	PZ



BOTOLA OPEN
Botola di ispezione Open da soffitto e parete con idrolastra GKI (H).

Art.	Grandezza	Conf.	UM
180100240	200x200mm Sp.12,5mm	1	PZ
180100250	300x300mm Sp.12,5mm	1	PZ
180100260	400x400mm Sp.12,5mm	1	PZ
180100270	500x500mm Sp.12,5mm	1	PZ
180100280	600x600mm Sp.12,5mm	1	PZ



BOTOLA ISPEZIONE CONTROSOFFITO CON CHIAVE
Botola in lamiera laccata bianca white box.

Art.	Grandezza	Conf.	UM
181500040	200x200mm	1	PZ
181500050	300x300mm	1	PZ
181500060	400x400mm	1	PZ
181500070	500x500mm	1	PZ
181500080	600x600mm	1	PZ



BOTOLA JOIN SYSTEM
Botola join system standard rettangolari apertura a vasistas.

Art.	Grandezza	Conf.	UM
181501680	200x300mm Sp.12,5mm	1	PZ
181500120	300x300mm Sp.12,5mm	1	PZ
181500140	400x400mm Sp.12,5mm	1	PZ
181500130	400x600mm Sp.12,5mm	1	PZ
181500150	500x500mm Sp.12,5mm	1	PZ
181500170	600x600mm Sp.12,5mm	1	PZ
181500160	600x1200mm Sp.12,5mm	1	PZ
181501600	700x700mm Sp.12,5mm	1	PZ
181500180	800x800mm Sp.12,5mm	1	PZ
181501670	800x900mm Sp.12,5mm	1	PZ




NASTRO IN ALUZINK
Accessori per stuccatura. Adatto per rifinire il bordo su superfici curve.

Art.	Grandezza	Conf.	UM
180100220	52 mm x 30 mt	10	PZ



NASTRO BIADESIVO
Nastro di guarnizione. Sp. 4 mm

Art.	Grandezza	Conf.	UM
180102080	50 mm x 20 mt	12	PZ
180102090	75 mm x 20 mt	8	PZ



NASTRO MONOADESIVO
Nastro di guarnizione. Sp. 4 mm

Art.	Grandezza	Conf.	UM
180102190	30 mm x 30 mt	30	PZ
180102200	50 mm x 30 mt	18	PZ
180102210	70 mm x 30 mt	12	PZ

III. ACCESSORI SECCO

03. ACCESSORI PER MONTAGGIO



DISTANZIATORE UNIVERSALE
Distanziatore universale per profili C Plus 50/27 - 50/15 per contropareti e controsoffitti fino a 12 cm.

Art.	Grandezza	Conf.	UM
180100440	0-12 cm KN	100	PZ
181500270	0-12 cm MS	100	PZ




GANCIO CON MOLLA
Elemento di collegamento tra il pendio e la struttura.
Sp. 1,2 mm

Art.	Info	Conf.	UM
180100630	per profili C Plus 50/15, 50/27, 60/25 KN	100	PZ



GANCIO DI UNIONE ORTOGONALE KORTX
Gancio per strutture sovrapposte.

Art.	Info	Conf.	UM
180101310	per profili C Plus 50/27, 60/25 KN	100	PZ
181500450	per profili C Plus 50/27 MS	100	PZ




GIUNTO LINEARE
Giunto per il prolungamento di profili.

Art.	Info	Conf.	UM
180101000	per profili C Plus 50/15 KN	100	PZ
180100990	per profili C Plus 50/27 KN	100	PZ



PENDINO CON OCCHIELLO DRITTO
Diametro Ø 3,9

Art.	Grandezza	Conf.	UM
181500740	250 mm	100	PZ
181500750	375 mm	100	PZ
181500760	500 mm	100	PZ
181500770	750 mm	100	PZ
181500730	1000 mm	100	PZ



SQUADRETTA
Squadretta per profilo asolato.

Art.	Grandezza	Conf.	UM
180103710	60/35 Sp. 0,8mm	100	PZ
180103700	120/35 Sp. 0,6mm	100	PZ



VITE DI CONGIUNZIONE
Vite di congiunzione per gancio semplice.

Art.	Grandezza	Conf.	UM
180104360	Ø12 mm	1	CF

III. ACCESSORI SECCO

04. SUPPORTI PER SANITARI



SUPPORTO BIDET MT310
MT 310 supporto bidet* regolabile zincato preassemblato, completo di: raccordi in ottone M-F da 1/2"; collare per scarico bidet; barre di fissaggio M12 ad interasse regolabile 18-23 cm; altezza regolabile da 31 cm a 51 cm.

Art.		Conf.	UM
180102020		1	PZ



SUPPORTO WC SOSPESO MT300
MT 300 supporto wc sospeso* zincato preassemblato, completo di: curva tecnica di scarico WC Ø 90; sostegno tubo di cacciata; barre di fissaggio M 12 ad interasse regolabile 18-23 cm; altezza regolabile da 31 cm a 51 cm

Art.		Conf.	UM
180102010		1	PZ



SUPPORTO LAVABO MT 320
MT 320 supporto lavabo* regolabile zincato preassemblato, completo di: raccordi in ottone M-F da 1/2"; collare per scarico lavabo; barre di fissaggio M12.

Art.		Conf.	UM
180102030		1	PZ

05. TELAI E PORTE



CONTROTELAIO PORTA
Kit di montaggio in acciaio zincato per pareti Knauf W111 e W112.

Art.	Info	Conf.	UM
180104130	per profilo guida U 75mm	30	PZ
180104120	per profilo guida U 100mm	30	PZ



CONTROTELAIO UNICO KIT
Controtelaio per una porta scorrevole a scomparsa.

Art.	Grandezza	Conf.	UM
174801850	700x2000mm	1	PZ
174801860	700x2100mm	1	PZ
174801890	800x2000mm	1	PZ
174801820	800x2100mm	1	PZ
174801900	900x2000mm	1	PZ
174801910	900x2100mm	1	PZ

06. VITI



VITE AUTOFIETTANTE FOSFATATA NERA
Vite fosfatata da cartongesso per fissaggio lastre-lamiera con eccezionale tempo di perforazione medio.

Art.	Grandezza	Conf.	UM
169602250	25 mm, 1000 pz	1	CF
169602270	35 mm, 1000 pz	1	CF
169602290	45 mm, 1000 pz	1	CF
169602260	55 mm, 1000 pz	1	CF
169602700	70 mm, 500 pz	1	CF

III. ACCESSORI SECCO



VITE AUTOPERFORANTE TEKS ZINCATA BIANCA TESTA LARGA PIATTA
Vite autoperforante utilizzata nel fissaggio tra lamiera.

Art.	Grandezza	Conf.	UM
169602470	13 mm, 500 pz	1	CF



VITE AUTOPERFORANTE FOSFATATA NERA
Vite fosfatata da cartongesso per fissaggio lastre - lamiera.

Art.	Grandezza	Conf.	UM
169602570	25 mm, 1000 pz	1	CF
169602580	35 mm, 1000 pz	1	CF



VITE AQUAPANEL MAXI SCREWS PUNTA HS
Vite cromata gialla anticorrosione con punta HS o TEKS.

Art.	Grandezza	Conf.	UM
180100180	39 mm, 500 pz	1	CF



VITE PROMAT
Vite fosfatata autofilettante da cartongesso per fissaggio lastra calcio silicato – lamiera.

Art.	Grandezza	Conf.	UM
169602540	25 mm, 1000 pz	1	CF
169602550	35 mm, 1000 pz	1	CF



Akifix S.p.A. è un'azienda leader nel settore dei fissaggi- componentistica per cartongesso e complementi per sistemi d'isolamento a cappotto. Attualmente può vantare più di 6.000 clienti in 67 diversi Paesi e una offerta di oltre 7.500 prodotti. Nel corso degli anni, Akifix® ha diversificato la propria offerta dai settori tradizionali - cartongesso e isolamento - ampliandosi ad altri segmenti di mercato quali, per citarne alcuni: utensileria tecnica, elettrodomestici, botole di alta gamma. Ad ogni settore è dedicato un marchio aziendale che conferisce ai prodotti Akifix® un'assoluta visibilità e rintracciabilità. Il processo che va dalla selezione e creazione dei prodotti fino all'assistenza post-vendita, è curato interamente da uno staff altamente specializzato di tecnici e ingegneri. Inoltre l'azienda può vantare dal 2007 la certificazione ISO9001, fondamentale traguardo che assicura un altissimo livello qualitativo.

MONSANO (AN) SEDE CENTRALE E SEDE PRODUTTIVA

Attualmente l'azienda dispone di 14.000 m2 dedicati esclusivamente allo stoccaggio e alla gestione delle merci. Lo spazio dedicato al prodotto finito per la vendita è uno dei maggiori punti di forza di Akifix®: tutti gli ordini possono essere evasi nelle 24/48 ore successive al ricevimento, anche grazie all'utilizzo di tecnologie all'avanguardia nella logistica.



La sede produttiva è considerata il fiore all'occhiello del gruppo, un concentrato di modernità e automazione che rende Akifix® estremamente competitiva anche come produttore nelle seguenti realizzazioni:

- Pendini: due linee per la formatura del filo d'acciaio dedicate principalmente alla produzione dei pendini
- Botole: tre linee di assemblaggio per le botole di ispezione in cartongesso sia per le misure standard che per i formati personalizzati
- Stampaggio: 6 linee per lo stampaggio di materiale plastico
- Assemblaggio: 5 linee per l'assemblaggio dei tasselli in nylon

CORTACCIA (BZ) SEDE DIREZIONALE PER IL MERCATO NORD EUROPEO

La sede di Bolzano è caratterizzata da un importante show room altamente tecnologico, a disposizione dei Clienti Akifix® per conoscere da vicino la nostra ampia offerta di prodotti e soluzioni per tutte le esigenze. La sede dispone inoltre di un magazzino di 3.000 m2 con oltre 3.000 articoli in pronta consegna.



AKIFIX S.P.A

akifix@akifix.com - www.akifix.com

all **solutions** in one **partner**®

III. ACCESSORI SECCO

07. TASSELLI



TASSELLO A BATTERE

Il prodotto è costituito di tassello a percussione giallo con collarino in nylon a testa larga bombata e vite zincata bianca.

Art.	Grandezza	Conf.	UM
169601880	ø 5x25 mm, 200 pz	1	CF
169601890	ø 6x38 mm, 200 pz	1	CF



TASSELLO IN ACCIAIO ZINCATO FNB II

Tassello passante a battere ad alte prestazioni per carichi statici su calcestruzzo non fessurato. Versatile e facile da installare.

Art.	Grandezza	Conf.	UM
177100720	ø 8x90 mm, 50 pz	1	CF



TASSELLO DUOPOWER S

Tassello universale bi-materiale ideale per il fissaggio di carichi medi e leggeri su muratura, calcestruzzo e cartongesso. Versione con vite.

Art.	Grandezza	Conf.	UM
177100790	ø 6x30 mm, 100 pz	1	CF
177100800	ø 8x40 mm, 50 pz	1	CF



FISSAGGIO IN NYLON SX-S

Tassello in nylon con vite truciolare T.S.P. impronta pozidrive.

Art.	Grandezza	Conf.	UM
177101010	ø 6x30 mm, 100 pz	1	CF
177101020	ø 6x30 mm, barattolo 200 pz	1	CF
177101060	ø 8x40 mm, 50 pz	1	CF
177101390	ø 8x40 mm, barattolo 120 pz	1	CF



FISSAGGIO A ESPANSIONE SB

Tassello in nylon con vite T.S.C. taglio combinato.

Art.	Grandezza	Conf.	UM
177101140	ø 9x40 mm, 100 pz	1	CF
177101130	ø 9x40 mm, barattolo 125 pz	1	CF



TASSELLO PROLUNGATO IN NYLON SXRL-T

Tassello prolungato in nylon con marcatura CE con vite premontata T.S.P. impronta torx.

Art.	Grandezza	Conf.	UM
177101320	ø 8x80 mm, 50 pz	1	CF
177101290	ø 8x100 mm, 50 pz	1	CF
177101850	ø 8x120 mm, 50 pz	1	CF
177101300	ø 8x140 mm, 50 pz	1	CF
177101310	ø 8x160 mm, 50 pz	1	CF



FISSAGGIO METALLICO A ESPANSIONE SBS

Tassello in acciaio con vite T.S.C. taglio combinato.

Art.	Grandezza	Conf.	UM
177101370	ø 9x45 mm, 100 pz	1	CF



FISSAGGIO UNIVERSALE UX-S

Tassello universale in nylon con vite.

Art.	Grandezza	Conf.	UM
177101580	ø 6x35 mm, 100 pz	1	CF

III. ACCESSORI SECCO



FISSAGGIO IN NYLON SX

Tassello in nylon.

Art.	Grandezza	Conf.	UM
177102830	ø 10x50 mm, 50 pz	1	CF



TASSELLO SPYD IN ACCIAIO C/FORO

Tassello in acciaio con foro con ottima tenuta a trazione.

Art.	Grandezza	Conf.	UM
169602090	ø 6x50 mm, 100 pz	1	CF
169602100	ø 6x60 mm, 100 pz	1	CF

08. SIGILLANTI



SOUDAL SOUDACRYL FF

Soudacryl FF è un sigillante per giunti monocomponente, plastoelastico di elevata qualità, a base di dispersioni acriliche.

Art.	Tipo di confezione	Conf.	UM
197000240	bianco 300 ml	12	PZ



SOUDAL REPA-CRYL D

Repa-Cryl D è un sigillante per giunti monocomponente, plastoelastico di elevata qualità, a base di dispersioni acriliche.

Art.	Tipo di confezione	Conf.	UM
197000260	bianco ruvido 310 ml	15	PZ



SOUDAL SOUDAFOAM GUN 4x4

Soudafoam gun 4x4 è una schiuma poliuretanica con attacco a pistola monocomponente, autoespandente esente da CFC, pronta all'uso con propellenti completamente innocui per l'ozono.

Art.	Tipo di confezione	Conf.	UM
197000650	champagne 750 ml	12	PZ



SOUDAL SOUDAFOAM 1K

Soudafoam 1K è una schiuma poliuretanica monocomponente, autoespandente e pronta all'uso, che contiene propellenti HCFC e CFC che non sono dannosi per l'ozono.

Art.	Tipo di confezione	Conf.	UM
197000640	champagne 750 ml	12	PZ



SOUDAL SOUDAFOAM FR

Soudafoam FR 1K è una schiuma poliuretanica monocomponente, autoespandente e pronta all'uso, che contiene propellenti HCFC e CFC che non sono dannosi per l'ozono. Soudafoam FR 1K è una schiuma PU con caratteristiche ritardanti di fiamma secondo la norma europea EN 1366-4.

Art.	Tipo di confezione	Conf.	UM
197001800	rosso 750 ml	12	PZ



SOUDAL SOUDAFOAM GUN LOW EXPANSION

Soudafoam Gun Low Expansion è una schiuma poliuretanica monocomponente autoespandente, pronta all'uso, che contiene propellenti esenti da HCFC e CFC non sono dannosi per lo strato di ozono. La bombola presenta l'adattatore per l'applicazione con pistola. Grazie alla Duravalve, la resa ottimale perdura per tutta la durata di conservazione, anche se conservato o trasportato in orizzontale.

Art.	Tipo di confezione	Conf.	UM
197000660	champagne 750 ml	12	PZ

III. ACCESSORI SECCO



SOUDAL SOUDATHERM WALL 220

SOUDATHERM WALL 220 è un adesivo poliuretanico monocomponente, per applicazione con pistola. Il prodotto è stato sviluppato per l'incollaggio pulito, efficiente, economico e permanente di pannelli di isolamento EPS in sistemi ETICS (sistemi compositi per isolamento termico all'esterno) / EIFS (sistemi di finitura per isolamento esterno).

Art.	Tipo di confezione	Conf.	UM
197000310	rosa 750 ml	12	PZ



SOUDAL ACRYRUB F4

Acryrub F4 è un sigillante per giunti monocomponente, plastoelastico di elevata qualità, a base di dispersioni acriliche.

Art.	Tipo di confezione	Conf.	UM
197000560	bianco 300 ml	24	PZ

IV. ISOLANTI

01. ISOLANTI



TOPSILENT BITEK
Isolante acustico costituito da una lamina fonoimpedente ad alta densità ed elevatissima frequenza critica per l'intonacatura acustica stagna dell'intercapedine di pareti in muratura e il miglioramento acustico delle pareti di cartongesso, con entrambe le facce rivestite con una finitura tessile in polipropilene.

Art.	Grandezza	Conf.	UM
179100040	1,20x11,50 mt	24	PZ



FIBRA DI POLIESTERE
La Fibra di poliestere è un eccellente materiale isolante e fonoassorbente ottenuto dal riciclo di plastiche PET, che vengono ridotte in fibre e legate insieme senza l'uso di alcun collante o resina, ma semplicemente con il calore (termolegate) e compattate in lastre di vari spessori e densità.

Art.	Dimensioni	Conf.	UM
173600050	1200x600mm Sp.40mm	86,40	MQ



LANA DI ROCCIA 211 compresso*
Pannello semirigido in lana di roccia non rivestito a densità medio-bassa, per l'isolamento termico ed acustico.
Lambda λD 0,035 W / mK

Art.	Dimensioni	Conf.	UM
166300100	1200x600mm Sp.40mm	172,80	MQ
166300110	1200x600mm Sp.50mm	138,24	MQ
166300130	1200x600mm Sp.60mm	115,20	MQ



LANA DI VETRO TERRA 64
Pannello semirigido idrorepellente in lana minerale URSA Terra trattata con speciali resine termoindurenti. Conforme alla norma UNI EN 13162.
Lambda λD 0,032 W / mK

Art.	Dimensioni	Conf.	UM
189000140	1250x600mm Sp.20mm	180,00	MQ



LANA DI ROCCIA 225
Pannello rigido in lana di roccia non rivestito a media densità, per l'isolamento termico e acustico.
Lambda λD 0,033 W / mK

Art.	Dimensioni	Conf.	UM
166300250	1200x600mm Sp.40mm	90,72	MQ
166300270	1200x600mm Sp.60mm	60,48	MQ



LANA DI VETRO TERRA PLUS 70
Pannello idrofobo semirigido idrorepellente in lana minerale URSA Terra trattata con speciali resine termoindurenti. Conforme alla norma UNI EN 13162.
Lambda λD 0,035 W / mK

Art.	Dimensioni	Conf.	UM
189000060	1400x600mm Sp.40mm	241,92	MQ
189000070	1400x600mm Sp.50mm	201,60	MQ



LANA DI VETRO TERRA 66
Pannello semirigido idrorepellente in lana minerale URSA Terra trattata con speciali resine termoindurenti. Conforme alla norma UNI EN 13162.
Lambda λD 0,033 W / mK

Art.	Dimensioni	Conf.	UM
189000010	1400x600mm Sp.40mm	120,96	MQ
189000030	1400x600mm Sp.60mm	80,64	MQ



LANA DI VETRO TERRA PLUS 68
Pannello idrofobo semirigido idrorepellente in lana minerale URSA Terra trattata con speciali resine termoindurenti. Conforme alla norma UNI EN 13162.
Lambda λD 0,034 W / mK

Art.	Dimensioni	Conf.	UM
189000040	1250x600mm Sp.40mm	180,00	MQ
189000050	1250x600mm Sp.60mm	120,00	MQ
189000180	1250x600mm Sp.80mm	90,00	MQ

IV. ISOLANTI



LANA DI VETRO TERRA 76R
Pannello arrotolato idrorepellente in lana minerale URSA Terra trattata con speciali resine termoindurenti. Conforme alla norma UNI EN 13162.
Lambda λD 0,038 W / mK

Art.	Dimensioni	Conf.	UM
189000080	1400x600mm Sp.45mm	403,20	MQ
189000090	1400x600mm Sp.70mm	288,00	MQ



LANA DI VETRO PURE ONE TWP 37
Pannello idrorepellente in lana minerale marcato CE in conformità alla norma EN 13162.

Art.	Dimensioni	Conf.	UM
189000110	1250x625mm Sp.50mm	281,25	MQ



LANA MINERALE ARENA 31
Pannelli in lana minerale italiana, realizzata con un legante a base di componenti organici e vegetali. Il pannello è senza rivestimento.
Lambda λD 0,031 W / mK

Art.	Dimensioni	Conf.	UM
185710770	1450x600mm Sp.50mm	104,40	MQ



LANA MINERALE 34
Pannello in lana minerale italiana, realizzata con un legante a base di componenti organici e vegetali. Il pannello è senza rivestimenti.
Lambda λD 0,034 W / mK

Art.	Dimensioni	Conf.	UM
185710270	1450x600mm Sp.45mm	208,80	MQ
185710260	1450x600mm Sp.70mm	139,20	MQ



LANA DI VETRO PAR 4+
Pannello arrotolato in lana di vetro italiana 4+, realizzata con un legante brevettato di origine organica per la massima qualità dell'aria. Il pannello è rivestito su una faccia con un velo di vetro.
Lambda λD 0,038 W / mK

Art.	Dimensioni	Conf.	UM
185700620	15000x600mm Sp.45mm	432,00	MQ
185700630	10000x600mm Sp.70mm	288,00	MQ
185710330	7500x600mm Sp.95mm	216,00	MQ



LANA DI VETRO PAR Gold 4+
Pannello arrotolato in lana di vetro italiana 4+, realizzata con un legante brevettato di origine organica per la massima qualità dell'aria. Il pannello è rivestito su una faccia con un velo di vetro.
Lambda λD 0,032 W / mK

Art.	Dimensioni	Conf.	UM
185710310	5000x600mm Sp.70mm	144,00	MQ



LANA DI VETRO IMBUSTATA IN ROTOLO
Pannello arotolato in lana di vetro italiana 4+ realizzata con un legante brevettato di organica per la massima qualità dell'aria. Il pannello è rivestito su una faccia con un velo di vetro.
Lambda λD 0,0358W / mK

Art.	Grandezza	Conf.	UM
188200070	10x1,2 mt Sp.50mm	12,00	MQ

V. SOFFITTI SOSPESI

01. PANNELLI IN FIBRA



PANNELLO ECOMIN ORBIT

ECOMIN Orbit è un pannello per controsoffitti costituito da materiali moderni e biosolubili come lana minerale, perlite, argilla e amido. Il pannello ha buone caratteristiche fisico-costruttive per quanto riguarda la protezione antincendio e l'acustica.

Lambda λD 0,052-0,057 W / mK

Art.	Dimensioni	Conf.	UM
180102271	Board, 600x600mm Sp.13mm	259,20	MQ



PANNELLO FIBRA AMF ECOMIN ORBIT MICRO BOARD

ECOMIN Orbit micro è un pannello per controsoffitti costituito da materiali moderni e biosolubili come lana minerale, perlite, argilla e amido. Il pannello ha buone caratteristiche fisico-costruttive per quanto riguarda la protezione antincendio e l'acustica.

Lambda λD 0,052-0,057 W / mK

Art.	Dimensioni	Conf.	UM
180105240	Micro Board, 600x600 Sp.15mm	259,20	MQ



PANNELLO FIBRA AMF THERMATEx FEINSTRATOS

THERMATEx® Feinstratos dona armonia e sobrietà al controsoffitto grazie ad una superficie finemente sabbiata. La versione forata permette di ottenere ottimi valori di assorbimento acustico.

Lambda λD 0,052-0,057 W / mK

Art.	Dimensioni	Conf.	UM
180105280	Board, 600x600mm Sp.15mm	207,36	MQ
180105300	Micro Board, 600x600mm Sp.15mm	207,36	MQ
180105320	Micro Tegular 15, 600x600mm Sp.15mm	207,36	MQ
180105310	Micro Tegular 24, 600x600mm Sp.15mm	207,36	MQ
180105290	Tegular 15, 600x600mm Sp.15mm	207,36	MQ
180102281	Tegular 24, 600x600mm Sp.15mm	207,36	MQ




PANNELLO FIBRA AMF THERMATEx FRESCO

THERMATEx® Fresko è caratterizzato da fessurazioni irregolari orientate che danno al controsoffitto il proprio carattere e conferiscono eccellenti valori di assorbimento acustico.

Lambda λD 0,052-0,057 W / mK

Art.	Dimensioni	Conf.	UM
180105250	Board, 600x600mm Sp.15mm	207,36	MQ
180105260	Board, 1200x600mm Sp.15mm	201,60	MQ
180105270	Tegular 24, 600x600mm Sp.15mm	207,36	MQ




PANNELLO AMF THERMATEx SCHLICHT

THERMATEx® Schlicht (liscio) ha una superficie liscia e un design delicato e sobrio che conquista per la sua semplicità ed eleganza.

Lambda λD 0,052-0,057 W / mK

Art.	Dimensioni	Conf.	UM
180104890	Board, 600x600mm Sp.15mm	207,36	MQ
180105330	Tegular 15, 600x600mm Sp.15mm	207,36	MQ
180102341	Tegular 24, 600x600mm Sp.15mm	207,36	MQ




PANNELLO FIBRA AMF THERMATEx THERMOFON

THERMATEx® Thermofon è un pannello con fibra minerale nobilitato con velo acustico bianco. Si distingue per gli eccezionali valori di assorbimento acustico.

Lambda λD 0,038 W / mK

Art.	Dimensioni	Conf.	UM
180105340	Board, 600x600mm Sp.15mm	201,60	MQ
180105360	Tegular 15, 600x600mm Sp.15mm	201,60	MQ
180105350	Tegular 24, 600x600mm Sp.15mm	201,60	MQ




PANNELLO EKLA

Rockfon® Ekla™ è un pannello per controsoffitti in lana di roccia.

Art.	Dimensioni	Conf.	UM
166300451	T15/T24, 1200x600mm Sp.20mm	86,40	MQ
166300501	T24, 600x600mm Sp.40mm	86,40	MQ

V. SOFFITTI SOSPESI



PANNELLO PACIFIC

Rockfon Pacific è un pannello in lana di roccia per controsoffittature ispezionabili con alto assorbimento del suono.

Art.	Dimensioni	Conf.	UM
166300511	T15/T24, 600x600mm Sp.12mm	144,00	MQ




PANNELLO ARTIC

Rockfon® Artic™ è un pannello in lana di roccia per controsoffitti con buone proprietà acustiche.

Art.	Dimensioni	Conf.	UM
166300420	T24, 600x600mm Sp.20mm	86,40	PZ

02. GESSO ALLEGGERITO/RIVESTITO



PANNELLO DANOTILE MEDLEY

Pannelli accoppiati con una speciale pellicola decorativa, sono in color avorio puntinato bianco che ne esalta il pregio estetico. La superficie liscia è spugnabile oltre che di facile manutenzione. Il pannello è particolarmente semplice da applicare. Tra le caratteristiche di Medley, da sottolineare la durata nel tempo, la resistenza all'umidità fino a RH 90%.

Art.	Dimensioni	Conf.	UM
180100961	Plaza (A), 600x600mm Sp.9,5mm	64,80	MQ



PANNELLO DANOLINE GLOBE G1

Controsoffitto modulare con struttura a T semi-nascosta, molto robusto, realizzato in materiale salubre e 100% riciclabile. Migliora il microclima interno ed è verniciabile senza perdita di assorbimento acustico. Disponibile liscio e con vari decori.

Art.	Dimensioni	Conf.	UM
180100911	Belgravia (E15), 600x600mm Sp.12,5mm	51,84	MQ



PANNELLO DANOLINE QUADRIL Q1

Controsoffitto modulare con struttura a T semi-nascosta, molto robusto, realizzato in materiale salubre e 100% riciclabile. Migliora il microclima interno ed è verniciabile senza perdita di assorbimento acustico. Disponibile liscio e con vari decori.

Art.	Dimensioni	Conf.	UM
180102321	Belgravia (E24), 600x600mm Sp.12,5mm	51,84	MQ



PANNELLO DANOLINE MICRO M1

Elegante controsoffitto modulare acustico con struttura a T nascosta, con profondità di installazione bassa (fino a 63 mm). Perfetto per la combinazione con rivestimenti a parete forati. Realizzato in materiale salubre e 100% riciclabile. Migliora il microclima interno ed è verniciabile senza perdita di assorbimento acustico. Disponibile liscio e con vari decori.


Art.	Dimensioni	Conf.	UM
180100931	Contur (D), 600x600mm Sp.12,5mm	46,08	MQ



PANNELLO SOFIPAN GIOTTO

Pannello in gesso alleggerito con perlite, idoneo per applicazione in ambienti interni nella realizzazione di controsoffitti modulari. Di notevole pregio estetico, offre tutti i vantaggi del gesso naturale: un'efficace barriera contro gli incendi (incombustibile classe A1), un ottimo sistema per la correzione acustica e un regolatore naturale dell'umidità degli ambienti interni.

Art.	Dimensioni	Conf.	UM
180100821	VK, 600x600mm Sp.16mm	138,24	MQ
180100831	SF 24, 600x600mm Sp.22mm	103,68	MQ




PANNELLO SOFIPAN MICHELANGELO

Pannello in gesso alleggerito con perlite, idoneo per applicazione in ambienti interni nella realizzazione di controsoffitti modulari. Di notevole pregio estetico, offre tutti i vantaggi del gesso naturale: un'efficace barriera contro gli incendi (incombustibile classe A1), un ottimo sistema per la correzione acustica e un regolatore naturale dell'umidità degli ambienti interni.

Art.	Dimensioni	Conf.	UM
180100841	VK, 600x600mm Sp.16mm	138,24	MQ
180100851	SF 24, 600x600mm Sp.22mm	103,68	MQ

V. SOFFITTI SOSPESI



PANNELLO SOFIPAN DONATELLO ACOUSTIC
Pannello in gesso alleggerito con perlite, idoneo per applicazione in ambienti interni nella realizzazione di controsoffitti modulari. Di notevole pregio estetico, offre tutti i vantaggi del gesso naturale: un'efficace barriera contro gli incendi (classe A2-s1, d0), un ottimo sistema per la correzione acustica e un regolatore naturale dell'umidità degli ambienti interni.


Art.	Dimensioni	Conf.	UM
180100801	SKF24, 600x600mm Sp.22mm	103,68	MQ
180105190	SF 24, 600x600mm Sp.22mm	103,68	MQ

03. PROFILI PER FIBRA



PROFILO PERIMETRALE PVC FLEX
Cornice perimetrale flex in pvc.

Art.	Grandezza	Conf.	UM
181500230	2,5 mt	10	PZ



PROFILO L 25X25
Profilo perimetrale.

Art.	Grandezza	Conf.	UM
170400150	bianco 3,05 mt	40	PZ



TRAVERSINO EASY B24
Struttura in acciaio zincato con parte a vista.

Art.	Grandezza	Conf.	UM
170400520	bianco 600 mm	75	PZ
170400500	bianco 1200 mm	50	PZ
170400510	bianco 3700 mm	24	PZ



I NOSTRI PUNTI VENDITA

Brunico

Via Campi d. Rienza 30
+39 0474 530 350

Bressanone

Via Vittorio Veneto 73/1
+39 0472 050 102

Bolzano

Via Siemens 2
+39 0471 053 451

Marlengo

Via Prati Nuovi 2
+39 0473 492 155

Trento

Via di Campotrentino, 104
+39 0461 402 111

Cavalese

Via Genziane 1
+39 0462 231 101

Predazzo

Via Monte Mulat 27
+39 0462 501 751

Belluno

Via Tiziano Vecellio 45
+39 0437 931 845

San Donà di Piave

Via Como 8-10
+39 0421 411 29

Portogruaro

Via Botticelli 9
+39 0421 276 508

Rovereto

Via Baroni Cavalcabo 60
+39 0461 823 633

Caderzone

Via Regina Elena 1
+39 0465 804 350