

## LIGNEX<sup>®</sup> GARTEN TEAK ÖL

Olio per la cura di arredi da giardino in legno esotico

3260-a Gennaio 2016

### Descrizione

**Prodotto:** LIGNEX GARTEN TEAK ÖL è un olio protettivo privo di biocidi, a base di olii naturali in solvente privo di composti aromatici. Ideale per la cura di mobili da giardino e pavimenti in legno esotico posti all'esterno, come p. es. Teak.

**Campi d'impiego:** per la cura di legno di Teak e altri legni esotici o legni duri posti all'esterno ma non nel terreno e/o nell'acqua dolce.

**Protezione:** LIGNEX GARTEN TEAK ÖL penetra profondamente nel legno, è altamente idrorepellente e mette in evidenza la struttura del legno.

**Tinte:** trasparente

**Confezioni:** 0,75 LT - 2,5 LT - 5 LT - 25 LT – latte di metallo

### Dati Tecnici

**Densità:** ca. 0,85 g/cm<sup>3</sup> (+20°C)

**Viscosità:** ca.60 s / coppa DIN, 2 mm a +20 °C

**Punto di infiammabilità:** 61C°

**Essiccazione:** a seconda del tipo di legno, della quantità applicata e delle condizioni atmosferiche, il prodotto è asciutto dopo circa 8 -12 ore. Umidità atmosferica elevata e/o temperature basse rallentano il tempo di essiccazione.

**Odore:** odore debole proprio; inodoro dopo essiccazione.

**Magazzinaggio:** 5 anni in confezioni intatte. Conservare al fresco, ma al riparo dal gelo. Chiudere bene i barattoli parzialmente utilizzati; se la camera d'aria è eccessivamente grande, travasare in contenitori più piccoli.

Stoccare al lontano da alimenti, bevande e mangimi. Immagazzinare solo le confezioni originali intatte e al lontano dalla portata dei bambini.

### Note applicative

**Indicazioni generali:** mescolare bene prima e durante l'uso.

**Sistema d'applicazione:** a pennello. Applicare LIGNEX GARTEN TEAK ÖL abbondantemente con un pennello e lasciarlo penetrare nel legno. Asportare il prodotto in eccedenza con un panno dopo ca.10 minuti.

**Temperatura di applicazione:** 5 - 35 °C

**Preparazione del supporto:** il legno da trattare deve essere asciutto ed esente da polvere e grassi. Non applicare su legno con umidità superiore al 18 %. Eliminare vecchie vernici non ben ancorate. Pulire con diluente nitro eventuali zone o sacche resinose presenti sulla superficie.

**Consigli per l'applicazione:** Su legno di testa è necessario aumentare il numero delle mani di LIGNEX GARTEN TEAK ÖL per ridurre il più possibile l'assorbimento di acqua.

### Cicli consigliati:

- Legno nuovo all'esterno	Applicare più volte LIGNEX GARTEN TEAK ÖL ad intervalli di almeno 8 ore. Dopo ogni applicazione asportare il prodotto in eccedenza con un panno dopo ca. 10 minuti.
- Rinnovo all'esterno	Asportare vecchie verniciature non bene aderenti; pulire e carteggiare la superficie, per migliorare l'adesione. Poi applicare LIGNEX GARTEN TEAK ÖL e asportare il prodotto in eccedenza con un panno dopo ca. 10 minuti. È possibile applicare più volte ad intervalli di almeno 8 ore in base all'assorbimento del legno. Su superfici particolarmente ingrigite dal tempo, utilizzare prima Lignex Garten Aufheller. Leggere bene le istruzioni tecniche prima dell'uso.

**LIGNEX<sup>®</sup> GARTEN TEAK ÖL**  
Olio per la cura di arredi da giardino in legno esotico

3260-a Gennaio 2016

**Attenzione:** i panni impregnati di LIGNEX GARTEN TEAK ÖL devono essere riposti accuratamente in un contenitore ermetico ben chiuso e non infiammabile da smaltire presso un centro di raccolta rifiuti speciali. Pericolo di autocombustione.

**Resa:** circa 22 m<sup>2</sup> al litro per applicazione (a seconda del potere di assorbimento del legno e della quantità di applicazione).

**Diluizione:** LIGNEX GARTEN TEAK ÖL è pronto all'uso. Non deve essere diluito.

**Sovraverniciabilità:** in condizioni normali, dopo ca. 8 ore.

**Pulizia degli attrezzi:** con acqua e sapone o diluente nitro, subito dopo l'uso.

**Istruzioni particolari**

Osservare sempre le usuali precauzioni previste per i lavori di verniciatura e seguire le istruzioni riportate in scheda di sicurezza. Conservare fuori dalla portata dei bambini. Durante l'applicazione proteggersi il viso, le mani e gli occhi e provvedere ad una sufficiente aerazione. Non inalare i vapori/aerosoli. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolatura della pelle. Evitare di lavorare in prossimità di fiamme libere o scintille. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Dopo l'applicazione lavarsi bene il viso e le mani con acqua e con detergente adeguato.

Impedire che il prodotto inquinii i corsi d'acqua e le acque di scarico o che penetri nel terreno.

**Catalogo europeo rifiuti:** 08 01 11 pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose.

**Classe di pericolosità per le acque:** WGK 1, (Autoclassificazione): poco pericoloso.

**Classificazione secondo VbF:** A III.

**ADR/RID:** Non applicabile

*Le indicazioni sopramenzionate corrispondono allo stato più recente della tecnica di sviluppo e di impiego. Dato che l'uso e l'applicazione dei prodotti esulano dal nostro ambito di influenza, rispondiamo solamente della qualità costante degli stessi. In caso di dubbio si prega di richiedere la nostra consulenza tecnica.*