

LIGNEX[®] GARTEN HOLZBODEN ÖL

Olio per la cura di pavimenti in legno all'esterno

3260-b Gennaio 2016

Descrizione

Prodotto: LIGNEX GARTEN HOLZBODEN ÖL è un olio protettivo privo di biocidi, a base di olii naturali in solvente privo di composti aromatici. Ideale per la cura di pavimenti in legno posti all'esterno, quali terrazze, patii, passerelle, ecc.

Campi d'impiego: per la cura di pavimenti in legno duro, posto all'esterno ma non nel terreno e/o nell'acqua dolce.

Protezione: LIGNEX GARTEN HOLZBODEN ÖL penetra profondamente nel legno, è fortemente idrorepellente, mette in evidenza la struttura del legno e, se utilizzato regolarmente, evita l'ingrigimento del legno.

Tinte: giallina

Confezioni : 0,75 LT - 2,5 L- latte di metallo

Dati Tecnici

Densità: ca. 0,85 g/cm³ (+20°C)

Viscosità: ca.60 s / coppa DIN, 2 mm a +20 C°

Punto di infiammabilità: 61C°

Essiccazione: a seconda del tipo di legno, della quantità applicata e delle condizioni atmosferiche, il prodotto è asciutto dopo circa 8 -12 ore. Umidità atmosferica elevata e/o temperature basse rallentano il tempo di essiccazione.

Odore: odore debole proprio; inodoro dopo essiccazione.

Magazzinaggio: 5 anni in confezioni intatte. Conservare al fresco, ma al riparo dal gelo. Chiudere bene i barattoli parzialmente utilizzati; se la camera d'aria è eccessivamente grande, travasare in contenitori più piccoli.

Stoccare al lontano da alimenti, bevande e mangimi. Immagazzinare solo le confezioni originali intatte e al lontano dalla portata dei bambini.

Note applicative

Indicazioni generali: mescolare bene prima e durante l'uso.

Sistema d'applicazione: a pennello. Applicare LIGNEX GARTEN HOLZBODEN ÖL abbondantemente con un pennello e lasciarlo penetrare nel legno. Asportare il prodotto in eccedenza con un panno dopo ca.10 minuti.

Temperatura di applicazione: 5 - 35 °C

Preparazione del supporto: il legno da trattare deve essere asciutto ed esente da polvere e grassi. Non applicare su legno con umidità superiore al 18 %. Eliminare vecchie vernici non ben ancorate. Pulire con diluente nitro eventuali zone o sacche resinose presenti sulla superficie.

Consigli per l'applicazione: Su legno di testa è necessario aumentare il numero delle mani di LIGNEX GARTEN HOLZBODEN ÖL per ridurre il più possibile l'assorbimento di acqua.

Cicli consigliati:

- Legno nuovo all'esterno	Applicare più volte LIGNEX GARTEN HOLZBODEN ÖL ad intervalli di almeno 8 ore. Dopo ogni applicazione asportare il prodotto in eccedenza con un panno dopo ca. 10 minuti.
- Rinnovo all'esterno	Asportare vecchie verniciature non bene aderenti; pulire e carteggiare la superficie, per migliorare l'adesione. Poi applicare LIGNEX GARTEN HOLZBODEN ÖL e asportare il prodotto in eccedenza con un panno dopo ca. 10 minuti. È possibile applicare più volte ad intervalli di almeno 8 ore in base all'assorbimento del legno Su superfici particolarmente ingrigite dal tempo, utilizzare prima Lignex Garten Aufheller. Leggere bene le istruzioni tecniche prima dell'uso.

LIGNEX[®] GARTEN HOLZBODEN ÖL

Olio per la cura di pavimenti in legno all'esterno

3260-b Gennaio 2016

Attenzione: i panni impregnati di LIGNEX GARTEN HOLZBODEN ÖL devono essere riposti accuratamente in un contenitore ermetico ben chiuso e non infiammabile da smaltire presso un centro di raccolta rifiuti speciali. Pericolo di autocombustione.

Resa: circa 22 m² al litro per applicazione (a seconda del potere di assorbimento del legno e della quantità di applicazione).

Diluizione: LIGNEX GARTEN HOLZBODEN ÖL è pronto all'uso. Non deve essere diluito.

Sovraverniciabilità: in condizioni normali, dopo ca. 8 ore.

Pulizia degli attrezzi: con acqua o diluente nitro, subito dopo l'uso.

Istruzioni particolari

Osservare sempre le usuali precauzioni previste per i lavori di verniciatura e seguire le istruzioni riportate in scheda di sicurezza. Conservare fuori dalla portata dei bambini. Durante l'applicazione proteggersi il viso, le mani e gli occhi e provvedere ad una sufficiente aerazione. Non inalare i vapori/aerosoli. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolatura della pelle. Evitare di lavorare in prossimità di fiamme libere o scintille. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Dopo l'applicazione lavarsi bene il viso e le mani con acqua e con detergente adeguato.

Impedire che il prodotto inquina i corsi d'acqua e le acque di scarico o che penetri nel terreno.

Catalogo europeo rifiuti: 08 01 11 pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose.

Classe di pericolosità per le acque: WGK 1, (Autoclassificazione): poco pericoloso.

Classificazione secondo VbF: A III.

ADR/RID: Non applicabile

Le indicazioni sopramenzionate corrispondono allo stato più recente della tecnica di sviluppo e di impiego. Dato che l'uso e l'applicazione dei prodotti esulano dal nostro ambito di influenza, rispondiamo solamente della qualità costante degli stessi. In caso di dubbio si prega di richiedere la nostra consulenza tecnica.