



## SCHEDA TECNICA D'UTILIZZO

**CODICE PRODOTTO: RR1250**

**DESCRIZIONE: T-TOP+ RAVVIVALEGNO ALL'ACQUA**

INFORMAZIONI - T-Top+ riconferisce brillantezza e morbidezza alla vernice. Grazie alla sua esclusiva composizione, in pochi minuti il ravvivalegno penetra all'interno delle microfratture del rivestimento e ripara i danni causati dal tempo. T-Top+ nutre la vernice, ripristinandone le originarie capacità elastiche e impermeabilizzandola.

ISTRUZIONI PER L'USO - Prima di applicare il ravvivalegno pulire il serramento con T-Clean RR1050. Spruzzare T-Top+ sulla parte legnosa della finestra e distribuire il prodotto con un panno in microfibra. Lasciare asciugare. Evitare di applicare T-Top+ in giornate piovose o nelle ore di diretta esposizione dei serramenti al sole. Il prodotto non necessita di carteggiatura.

**Area di utilizzo:** Serramenti e manufatti di legno verniciati esposti all'esterno

**Conservare:** a temperature superiori a 10°C

**Verniciare:** a temperature superiori a 10°C

**Mescolare bene prima dell'uso**

**Diluizione:** pronto all'uso



**Applicazione:** solo con panno in microfibra



**Resa:** 15-20 mq / Litro



**Essiccazione:** 10 minuti

