



TECHNISCHES DATENBLATT

PRODUKT: RR1250

BESCHREIBUNG: T-TOP+ HOLZPFLEGE WASSERBASIS

INFORMATION - T-Top+ stellt Glanz und Haptik des Lacks wieder her. Dank seiner einzigartigen Zusammensetzung, dringt T-Top+ in die inneren Mikrorisse im Lackfilm ein und repariert die Schäden, die durch die Zeit verursacht werden.

T-Top+ stellt die originellen elastischen Eigenschaften des Lacks wieder her und es macht den Lack wasserfest.

GEBRAUCHSANLEITUNG –das Objekt bzw. die Fläche mit T-Clean RR1050 reinigen. Anbringen von T-Top+ und mit einem Mikrofasertuch einpflegen. Trocknen lassen.

T-Top+ darf nicht an regnerischen Tagen oder unter direkter Sonneneinstrahlung aufgetragen werden.

Anwendungsbereich: Lackierte Türen ,Fenster und lackierte Holzobjekte im Außenbereich.

Aufbewahrung: Temperaturen über 10°C

Verarbeitung: Temperaturen über 10°C

Vor Gebrauch sehr gut rütteln

Verdünnung: gebrauchsfertig



Anwendung: nur mit einem Mikrofasertuch



Ergiebigkeit: 15-20 Qm / Liter



Trocknung: 10 Minuten

