

# Datenblatt Glasschutzfolie

## Kurzbeschreibung:

LDPE Abklebefolie -glasschutz-

## Produktdaten:

Trägermaterial	Polyethylen Folie
Farbe	transparent, blau, grün
Kleber	Acrylat, wasserbasierend
Dicke	ca. 50 µm
Klebekraft	1,0 +/- 0,2 N/cm

## Anwendung:

Die selbstklebende Glasschutzfolie, blau, grün oder transparent, schützt empfindliche Oberflächen vor Verschmutzung und Beschädigung während der Lagerung, dem Transport und der Verarbeitung. Bei sachgerechter Anwendung kann die Folie rückstandslos abgezogen werden. Folgende Haftuntergründe sind geeignet:

Glas, Kunststoffoberflächen (z.B. PVC-Profile), Kunststoffplatten

Die Oberfläche muss Öl-, staub, fett- und lösungsmittelfrei sein.

**\*\* Besondere Vorsicht bei verwitterten PVC-Untergründen\*\*** Temporäre, optische Veränderung möglich!

Raumtemperatur sollte zwischen >10°C und <40°C liegen.

1 Monat UV-Beständigkeit

## Lagerbedingungen:

- Raumtemperatur sollte zwischen >10°C und <40°C
- Direkte Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit vermeiden
- Lagerdauer max. 12 Monate

Trotz sorgfältiger Prüfungen ist jeder Anwender dazu verpflichtet das Produkt zu testen, ob es sich für den jeweiligen Einsatz eignet.