

# Technisches Datenblatt

**BS 19-26123**



## >Allgemeine Informationen

Farbe	braun
Lieferform	flüssig
Produktart	Beize
Bestellnummer	BS 19-26123
Funktion	HYDRO Beizen farbig - Spezialbeizen

## >Einsatzgebiete

Einsatzgebiete	Hesse Spezialbeizen sind für besondere Einsatzgebiete und die verschiedensten Untergründe rezeptiert. Sie wird überall dort eingesetzt, wo man nicht mit den üblichen Standardbeizen arbeiten kann.
Trägermaterial	Laubhölzer hell feinporig

## >Applikation

Anzahl Schichten (max)	1
Applikation	Druckluftspritzen, Vertreiben mit Bürste Pinsel
Menge pro Schicht (max)	80 g/m <sup>2</sup>
Menge pro Schicht (min)	30 g/m <sup>2</sup>

## >Zeiten

### >physikalische/chemische Daten

Auslaufzeit	60 s / DIN EN ISO 2431 - 3 mm
Dichte	1,05 kg/l
Flammpunkt	> 60 °C
NFA	11,6 %
VOC EU %	7,97 %
VOC FR	C

## >Sonstiges

Unsere technischen Informationen werden laufend dem Stand der Technik und den gesetzlichen Vorgaben angepasst. Die angegebenen Werte stellen keine Spezifikation dar, sondern sind typische Produktdaten. Die jeweils aktuelle Version finden Sie im Internet unter [www.hesse-lignal.de](http://www.hesse-lignal.de) oder sprechen Sie den für Sie zuständigen Kundenbetreuer an. Die vorliegenden Angaben haben beratenden Charakter, sie basieren auf dem besten Wissen und sorgfältigen Untersuchungen nach dem derzeitigen Stand der Technik. Eine Rechtsverbindlichkeit kann aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden. Außerdem verweisen wir auf unsere Geschäftsbedingungen. Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 wird zur Verfügung gestellt