



Collano Härter HR 910

Vernetzer für wässrige Systeme

Produktdaten

Basis:

Emulgierbares, aliphatisches Isocyanat

Farbe:

Farblos, hell

Dichte:

1,14 g/ml

Viskosität:

1400 +/- 500 mPa·s (Brookfield 4/50 bei 25 °C)

Lagerung:

Kühl und gut verschlossen 9 Monate

Verpackung:

Alufaschen zu 50 g

Kunststoff-Flasche zu 500 g

Verarbeitungsdaten

Anwendung

Zur Verbesserung der mechanischen, thermischen und chemischen Beständigkeit von wässrigen Dispersionen.

Verarbeitung

Härtermenge gemäss den technischen Datenblättern der entsprechenden Produkte genau zumischen und innerhalb der Topfzeit verarbeiten.

Nach Ablauf der Topfzeit dickt der Klebstoff in der Regel ein und kann nicht mehr verarbeitet werden.

Auftragsgeräte und Maschinen sind nach Gebrauch mit Wasser zu reinigen. Die Zugabe von Ebo clean zum Wasser vermindert den Reinigungsaufwand erheblich.

Achtung:

Nach dem Mischen nicht mehr in fest verschlossenen Gebinden aufbewahren. Durch die Kohlensäurebildung besteht Berstgefahr.

Arbeitssicherheit:

Bitte beachten Sie die Hinweise auf dem Sicherheitsdatenblatt.

Beanspruchung

Kontakt

T +41 41 469 92 75

F +41 41 469 93 68

verkauf@collano.com

Garantie

Wir garantieren für die gleichmässig einwandfreie Qualität dieses nach Qualitätsnormen von ISO hergestellten Produktes, das aufgrund unserer langjährigen Erfahrungen für die empfohlenen Anwendungen und angegebenen Bedingungen entwickelt worden ist. Material, Verarbeitung und Verarbeitungsbedingungen können die Produkteigenschaften massgeblich beeinflussen. Daher sind vor dem Einsatz Versuche beim Verarbeiter unerlässlich. Für andere Anwendungen sowie bei abweichenden Verarbeitungsbedingungen empfehlen wir, vorgängig den anwendungstechnischen Dienst von Collano zu kontaktieren. Es gelten die allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen von Collano.