

OXY STOP

FINITURA TRASPARENTE



IMPIEGO

OXY STOP FINITURA TRASPARENTE è una finitura acrilica atossica, inodore indicata per la protezione di superfici metalliche nuove o precedentemente trattate con OXY STOP CONVERTIRUGGINE.

OXY STOP FINITURA TRASPARENTE rende le parti trattate impermeabili ed efficacemente schermate contro l'azione dannosa dei raggi UV.

OXY STOP FINITURA TRASPARENTE è particolarmente indicato per il trattamento di parti esterne esposte a sole ed intemperie ed è il naturale completamento del trattamento antiossidante OXY STOP CONVERTIRUGGINE. OXY STOP FINITURA TRASPARENTE ha un'ottima adesione sia su supporti nuovi che su supporti vecchi.

NORME APPLICATIVE

IMPORTANTISSIMO, AGITARE BENE IL FLACONE PRIMA DELL'USO !

Dopo aver trattato la superficie con OXY STOP CONVERTIRUGGINE, lavarla con acqua e quindi applicare una prima mano di OXY STOP FINITURA TRASPARENTE. Carteggiare, spolverare ed applicare l'eventuale seconda mano. Attendere almeno 24 ore tra una mano e l'altra. Per una protezione ottimale si consiglia di applicare almeno 2 mani.

OXY STOP FINITURA TRASPARENTE può essere applicato a pennello, a rullo o a spruzzo; diluire con acqua (dal 5 % al max. 15%).

NOTE / AVVERTENZE

AGITARE IL FLACONE PRIMA DELL'USO.

ESSICCAZIONE: 1 Ora al tatto - 24 Ore in profondità

Non applicare quando la temperatura ambiente (o del supporto) è inferiore ai 5 °C o superiore ai 35 °C

DIXI

DIXI SRL

Via Giovanni Pascoli, 3 - 42021 Barco di Bibbiano (RE) - Tel. 0522 243090 FAX 0522 243089

www.lineastop.it - info@lineastop.it