
Technisches Datenblatt

terra*skin 10 Classic-Wachs (weiße Dose)

Produktbeschreibung

Hochkonzentrierte, sehr feine Dispersion pflanzlicher und mineralischer Wachse in aliphatischem Lösemittel zur Patinierung von terrastone-Oberflächen. Durch die Patinierung entsteht ein edler Glanz auf der Oberfläche; die Farbe wird dezent verstärkt.

Anwendung

Wachs auf Lösungsmittelbasis zum Abdichten und zur Glanzbildung von terrastone-Steinputz und für alle stuckbehandelten Wände, die einen stärkeren Glanz und eine größere Endschutzbehandlung verlangen.

Verarbeitung

Vor Gebrauch schütteln oder durchrühren.

Vorbereitung des Untergrundes

Der terrastone-Steinputz muss mindestens sieben Tage abgetrocknet, trocken und sauber sein.

Applikation

Der Wachs wird mit Lappen, Schwamm oder Pinsel auf die Fläche aufgetragen und mit einer weichen Bürste oder evtl. einer Bohnermaschine eingerieben. Nach einer Trocknungszeit von 4 bis 8 Stunden kann die Oberfläche poliert werden. In der Regel genügt eine Anwendung.

Verbrauch

0,07 - 0,13 kg/m²

Trocknungszeit

ca. 4 bis 8 Stunden, ausgetrocknet nach ca. 48 Stunden.

Reinigung der Werkzeuge

Einmalwerkzeug benutzen oder mit heißem Wasser und Seife abspülen

Technische Daten

Farbe:	neutral
Gebindegröße:	1 kg / 5 kg
Konsistenz:	0,8 kg/l
Flammpunkt:	43°C

Lagerung

Kühl und frostfrei im dicht geschlossenen Gebinde

Sicherheitshinweis

Entflammbares Produkt, außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren, von Zündquellen fernhalten, Dampf nicht einatmen, Berührung mit Haut und Augen vermeiden, Nicht in die Kanalisation gelangen lassen, bei Einnahme sofort den Arzt konsultieren und Etikett vorzeigen.

Dieses Merkblatt entspricht unseren bisherigen Erfahrungen. Ein Rechtsanspruch kann daraus nicht abgeleitet werden, da die Baustellenbedingungen variieren können. Die anerkannten Regeln der Bautechnik, einschlägige Normen und handwerkliche Richtlinien müssen beachtet werden. Probeflächen müssen von ausreichender Größe angelegt werden.