

## Bianco isolante decotric

Rivestimento speciale privo di aromatici ad effetto levigante per isolare le macchie solubili in acqua in ambienti interni ed esterni

**Ambito di applicazione:** *Bianco isolante decotric* isola lo sporco come le macchie d'acqua, di nicotina e di fuliggine. Impedisce il riaffiorare dello sporco dopo i lavori di tappezzeria e la verniciatura con pitture a dispersione. *Bianco isolante decotric* può essere utilizzato su tutti i supporti minerali (quali intonaco, calcestruzzo, mattoni, muratura, ecc.) e sulle pitture a dispersione, intonaci a base di resine sintetiche e pannelli in cartongesso. Impedisce la formazione di efflorescenze su tutti i supporti minerali quali calcestruzzo, intonaci a base di calce e cemento, mattoni, ecc.

**Dati tecnici:**

Base:	resina acrilica, pigmenti, solventi privi di sostanze aromatiche
Densità:	circa 1,25 g/cm <sup>3</sup>
Colore:	bianco
Grado di lucentezza:	opaco
Punto di infiammabilità:	circa 57°C
Consumo:	circa 200 ml/m <sup>2</sup> per mano in base alle condizioni del supporto

**Trattamento preliminare delle superfici:** La superficie d'applicazione deve essere asciutta, portante e priva di agenti di distacco. I supporti molto assorbenti, sabbiosi e gessosi vanno primerizzati con *Mano di fondo senza solventi decotric*. Le efflorescenze vanno rimosse meccanicamente (con la spazzola) o con *Antisalnitro decotric*.

**Lavorazione/Applicazione:** Prima dell'applicazione, mescolare accuratamente *Bianco isolante decotric* e applicarlo con il pennello sulle superfici da isolare. Nell'applicazione, prestare particolare attenzione a realizzare una superficie uniforme senza discontinuità. Sui supporti ruvidi, applicare una seconda mano ad essiccazione completa della prima mano. *Bianco isolante decotric* è pronto per l'uso e non deve essere mescolato con altri prodotti, ma può essere tuttavia diluito con max. il 5% di diluente privo di aromatici, ad es. *Diluente privo di aromatici Reno-inn*. Ad essiccazione avvenuta, le superfici trattate possono essere rivestite come di consueto con carta di parati o sovraverniciate. Pulire gli strumenti e utensili da lavoro subito dopo l'uso con il detergente per pennelli *Pulisci-pennelli decotric* o *Diluente privo di aromatici Reno-inn*. Non applicare ad una temperatura del supporto e ambiente inferiore ai +5°C.

**Indicazioni importanti:** Direttiva sui preparati pericolosi (1999/45/CE):  
Etichettatura: nessun simbolo di pericolo.  
L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.  
Conservare fuori della portata dei bambini. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare soltanto in luogo ben ventilato. Non gettare i residui nelle fognature; smaltire questo materiale e i relativi contenitori in un punto di raccolta di rifiuti pericolosi o speciali. In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

ADR/GGVSE (normativa tedesca sul trasporto di sostanze pericolose su strada e ferrovia): UN 1263, 640E, classe: 3, codice classe: F1, gruppo imballaggio: III; LQ7, E1, D/E

Il prodotto non è soggetto alla normativa ADR poiché ha un punto d'infiammabilità superiore ai 23°C, viene trasportato in contenitori aventi una capacità inferiore a 450 litri e un tempo di scorrimento superiore a 40 secondi (cap. 2.2.3.1.5.).

Codice prodotto GISBAU: M-PL01

**Stoccaggio:** Conservare al fresco. Conservare i recipienti ben chiusi. Conservare lontano da fiamme e scintille.

**N. articolo:** 1568

**Formato contenitori:**

Barattolo di latta da 750 ml  
Secchiello di lattada 2 l