

340 decomur L10 stucco ultraleggero

pronto all'uso; ultraleggero, stucco in pasta di colore bianco, per riempire fessure e fori al interno, elastico e carteggiabile

Destinazione d'uso:

decomur L10 è la soluzione ottima per riempire fessure e fori su tutti i supporti minerali e supporti verniciati, carta da parati, vecchie pitture, legno e anche per riempire e stuccare elementi decorativi. *decomur L10* non cala, è pronto all'uso e di color bianco. Dopo l'essiccazione rimane elastico e carteggiabile.

decomur L10 non è consigliato; -per giunti di dilatazione,- per l'uso esterno e nei ambienti molto umidi.

Dati tecnici:

Materia prima di base: resina acrilica, additivo speciale
Densità: Ca 0,52 g/cm³
Ph: ca 8
Gisbau codice prodotto M-DF01

Trattamento preliminare del fondo:

Il supporto deve essere solido, libero da agenti distaccanti come polvere e olio. Le superfici molto assorbenti, sabbiose e gessose vanno preparate preventivamente con il fondo *decotric Tiefengrund LF*.

Applicazione:

decomur L10 applicare fino ad un spessore di 15 mm e livellarlo. Dopo l'essiccazione si può carteggiare. Non richiede l'applicazione di un primer fissativo prima di essere verniciato, certamente e da eliminare la polvere della carteggiatura

decomur L10 si può sovraverniciare con smalti acrilici e a solventi. Con pitture lavabili e traspiranti.

Pulizia degli attrezzi con acqua. Non applicare a temperature inferiore a + 5 gradi.

Conservazione:

Conservare in un luogo fresco ma protetto dal gelo. Durante il trasporto e resistente fino a temperature di -15° gradi. Richiudere accuratamente l'imballaggio subito dopo l'uso.

Cod. art.:

340

Dimensioni della confezione:

310 ml cartuccia