



RED PANDA® Scheda tecnica



SIL-FASSADENFARBE

Descrizione del prodotto

Caratteristiche:

- Pittura silossanica per facciate
- Elastica, pertanto applicabile universalmente. Non si formano microfessure anche in presenza di spessori elevati
- Diffusione al vapore e traspirabilità molto elevate
- Strutturante con ridotto consumo di materiale e copertura molto buona
- Rinforzata ai silossani, idrorepellente e resistente alla pioggia battente
- Versatilità di colorazioni con i prodotti disponibili sul mercato
- Resistente alle intemperie
- Elevata resistenza del film a funghi e alghe

Materiale

Campi d'impiego:

Per esterni, su intonaci, murature in mattoni e arenarie calcaree nuove e preesistenti. Applicabile su rivestimenti portanti a base di silicati, dispersioni di silicati, resine silconiche e dispersioni

Legante:

Dispersione sintetica speciale

Tinta:

Bianco/ base 1 / base 3

Residuo secco:

67% circa

Peso specifico:

1,63 g/cm³

Ph:

ca. 8,5

Diluenti

Acqua

Viscosità:

Leggermente tixotropico



Scheda tecnica

RED PANDA® SIL-FASSADENFARBE

Applicazione:	A pennello, rullo o spruzzo (airless).
Sottofondo:	Deve essere pulito, asciutto e portante. All'occorrenza pretrattare con RED PANDA* HYDRO-HAFT- &TIEFGRUND ELF. Per il pretrattamento del sottofondo e l'applicazione attenersi al regolamento VOB, parte C, DIN 18363 e alle relative schede tecniche BFS.
Sequenza stratigrafica:	Mano di fondo non diluita oppure diluita con massimo 5% di acqua. Mano di finitura non diluita.
Consumo per strato:	Ca. 200 ml/m ² su sottofondo liscio (eventualmente verificare con una applicazione di prova).
Temperatura di applicazione:	Min. + 5 °C per l'aria e il sottofondo durante l'applicazione e l'essiccazione.
Essiccazione:	A circa + 20 °C e 65% di umidità relativa dopo circa 8-10 ore in superficie e sovraverniciabile.
Indicazioni:	Determinate condizioni atmosferiche (ad es. temperatura elevata, vento, esposizione al sole, ecc.) possono influire sulle caratteristiche di applicazione, di essiccazione e del film.
Colorazione:	Con tinte piene e tinte base. Possibili scostamenti dei dati tecnici in seguito alla colorazione.
Pulizia degli attrezzi:	Con acqua, subito dopo l'uso.

Generalità:

Conservazione:	In luogo fresco, al riparo dal gelo.
Confezione:	Prodotto bianco: 12,5 l / 5 l Base 1: 12,5 l / 7,5 l / 5 l / 2,5 l / 1,25 l Base 3: 11,9 l / 7,15 l / 4,75 l / 2,4 l / 1,2 l
Sicurezza:	Attenersi alla scheda di sicurezza.
Marcatura:	Non soggetto a obbligo di marcatura in conformità al regolamento sulle sostanze pericolose.
Codice prodotto	BSW50
Valore limite UE:	Valore limite UE per il prodotto cat. A/c: 40 g/l (2010). Questo prodotto contiene massimo 40 g/l di composti organici volatili (VOC).
Ingredienti secondo la direttiva VdL RL01:	Dispersione di resina sintetica, pigmento bianco, carbonato di calcio, silicati, acqua, additivo del film protettivo, additivi, conservanti, BIT/MIT.

RED PANDA® SIL-FASSADENFARBE

Generalità:

Istruzioni per l'uso e avvertenze:

RED PANDA® SIL-FASSADENFARBE può essere fornito con un conservante del film ad azione alghicida e fungicida, pertanto deve essere utilizzato solo all'esterno. Non inalare il prodotto nebulizzato e/o i vapori/aerosol e indossare dispositivi di protezione respiratoria (maschera intera e semimaschera con filtro adeguato / filtro combinato tipo A2/P2) e abbigliamento protettivo. I conservanti impiegati minimizzano e ritardano il rischio di formazione di alghe e funghi. Le pitture per facciate dotate di conservante del film devono essere applicate con uno strato sufficientemente spesso. Si raccomanda l'applicazione di almeno due mani. Allo stato dell'arte non può essere garantita l'assenza permanente di attacchi da funghi e alghe (vedi scheda tecnica BFS n. 9, paragrafo 6.1, ultimo capoverso). Tenere lontano dalla portata dei bambini. Evitare di mangiare, bere e fumare durante l'utilizzo della pittura. Arieggiare bene i locali durante e dopo l'applicazione. In caso di contatto con gli occhi o con la pelle, sciacquare immediatamente e accuratamente con acqua. Non gettare il prodotto e i suoi residui nelle fognature, nelle acque di superficie o nel terreno. Non versare l'acqua utilizzata per pulire gli attrezzi da lavoro sporchi nel terreno o nelle acque di superficie. Utilizzare il prodotto in modo sicuro. Utilizzare il prodotto in modo sicuro. Prima dell'uso, leggere attentamente l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Questa pittura contiene un prodotto biocida con azione alghicida e fungicida (alghicidi e fungicidi). Principi attivi: 2-octil-2H-isotiazolinon-3-one, diurone, zinco piritione.

Contiene: 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one / 2-metil-2H-isotiazol-3-one. Può causare reazioni allergiche. Per assistenza in caso di allergia all'isotiazolinone contattare il numero: +49(0)2058/789-0

Smaltimento:

Smaltire ai centri di riciclaggio solo i contenitori perfettamente puliti. I residui di materiale secco possono essere smaltiti come rifiuti da costruzione o come rifiuto domestico. Conferire i contenitori con residui di materiale liquido in un centro di raccolta per vernici di scarto.