



Scheda tecnica:
Diluyente Sintetico 606

Codice:
1134

Sigla: ST134
Rev.: 10
Data: 29/04/20

Tipo di prodotto:
Diluyente per vernici sintetiche.

Confezioni:
Cisterne 1000 litri,
Fusti 200 litri,
Latte 25 - 10 - 5 - 1 -0,5 litri.

Caratteristiche prodotto:
Miscela di solventi alifatici di estrazione petrolifera.

Specifica tecnica del prodotto:

CARATTERISTICA	UM	VALORE SPECIFICA	METODO	TOLLERANZA
Stato fisico	Liquido		Visivo	//
Colore	Limpido incolore		Visivo	//
Densità a 20°C	Kg/dm ³	0,795	Met. Int. ISTR. 44	± 0,01
Contenuto d'acqua	%	0.1	Met. Int. ISTR. 48	Massimo
Punto di infiammabilità	°C	< 0	Met. Int. ISTR. 53	Tipico

Impieghi / applicazioni:

Prodotto formulato con solventi alifatici di estrazione petrolifera, con potere solvente superiore a quello delle normali acquaragie, ma di odore ugualmente gradevole e tollerabile. E' indicato per diluire smalti sintetici, oleosintetici, antiruggini e fondi sintetici. L'evaporazione è leggermente più veloce delle usuali acquaragie, ma permette ugualmente alla vernice di dilatarsi e stendersi perfettamente, conferendo brillantezza, senza lasciare segni del pennello. Può essere utilizzato come sgrassante e detergente dei supporti prima della verniciatura, come decerante e desiliconizzante per superfici anche verniciate e plastificate, per pulire da olii, grassi e catrame, per la pulizia delle attrezzature dopo la verniciatura. Per lavori di sgrassaggio, lavaggio e pulizia nel settore carrozzeria fare riferimento ai prodotti conformi al D.Lgs 27 marzo 2006, n.161.

Modalità d'impiego:

Diluire lo smalto fino ad ottenere la viscosità ottimale per l'applicazione scelta. Più densa per il pennello o rullo, più liquida per l'applicazione a spruzzo. Indicativamente tra il 10 e 20% ca., salvo diversa indicazione stampata sul barattolo della vernice.

Ulteriori informazioni: //

Le informazioni sopra riportate sono redatte in base alle nostre conoscenze teoriche ed applicative. La società, tuttavia, non si assume nessuna responsabilità poiché le condizioni d'uso e impiego non sono soggette al controllo della Fidea SpA.