

Denominazione	FUNGICID ADDITIVO ANTIMUFFA
Descrizione	Additivo antimuffa altamente concentrato per idropitture.
Caratteristiche principali	<p>FUNGICID ADDITIVO ANTIMUFFA è particolarmente adatto per muri in ambienti umidi e poco aerati.</p> <ul style="list-style-type: none">- Previene la formazione di muffe- Specifico per idropitture- Altamente concentrato.
Ciclo applicativo	<p>Miscelare il contenuto della confezione, previa agitazione, con 5 lt di una qualsiasi idropittura (tempere, lavabili). Per ambienti con muffe molto resistenti raddoppiare la dose di FUNGICID ADDITIVO ANTIMUFFA.</p> <p>IMPORTANTE: la miscelazione deve essere effettuata prima della diluizione, e, per non disperdere sostanza attiva, si consiglia di lavare il barattolo del FUNGICID ADDITIVO ANTIMUFFA utilizzando l'acqua di lavaggio per la diluizione.</p> <p>Nel caso in cui si voglia procedere ad un trattamento completo, si consiglia di applicare sul supporto preventivamente preparato FUNGICID SOLUZIONE ANTIMUFFA per pareti. Vedere le relative note tecniche del prodotto.</p>
Precauzioni di sicurezza	<ul style="list-style-type: none">• Non riutilizzare il contenitore.• Da non utilizzare in forma concentrata.• Seguire le indicazioni fornite dal produttore.• Se il prodotto viene usato in luogo dove si soggiorna lungamente o nelle camere da letto aerare sufficientemente il locale prima di soggiornarvi nuovamente.• Da non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso.• Non contaminare durante l'uso alimenti, bevande, recipienti destinati a contenerne.• Non nebulizzare nell'aria ambiente.• Da non vendersi sfuso.• Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

Caratteristiche tecniche	Metodo	Dati principali a 20°C e 60% di Umidità Relativa.
Massa volumica g/ml	UNI 8910	1,000 ÷ 1,100
Viscosità Brookfield cps	ASTM D 2196	2500 ÷ 4500
Punto di Infiammabilità °C	UNI 8909	Non infiammabile
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	UNI 10154	Almeno 24 mesi
Superficie di applicazione		Esterni \ Interni
Colori		Trasparente
Pulizia attrezzi		Acqua

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il servizio tecnico della Cromology Italia spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate. LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE.

**AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE
CERTIFICATO DA DNV GL**
= ISO 9001 =
= ISO 14001 =
= OHSAS 18001 =

TOLLENS è un marchio
Cromology Italia Spa
Via IV Novembre 4
55016 Porcari (LU) Italy
Tel. 199 119955
Fax. 199 119977

Servizio Clienti
Numero Verde
800-825161
Lunedì - Venerdì 8:30-17:30

TOLLENS