

SCHEDA TECNICA INFORMATIVA

NASTRO WASHI ORO 9728

Descrizione

Nastro per mascheratura per lavori sia interni che esterni. Ideale quando si richiede un elevato standard di precisione di linee e bordi. Adatto a diverse superfici come PVC, legno, alluminio e lamiere zincate.

Caratteristiche

Supporto: carta di riso originale giapponese.

- Water – resistant
- Compatibile con pitture a base acqua e solvente
- Rimovibile senza rotture
- Lacerabile a mano

Adesivo: acrilico base solvente.

- Adesivo sensibile alla pressione
- Alla rimozione non lascia residui di colla
- Resistenza raggi UV: 3 mesi

Dati tecnici:

| | Unità di misura | Valore | Metodologia di controllo |
|-----------------------------|-----------------|----------------|--------------------------|
| Spessore totale | mm | 0.095 | JIS Z0237 |
| Forza adesiva | N/18mm | 3.50 | JIS Z0237 |
| Carico a rottura | N/18mm | 55.00 | JIS Z0237 |
| Allungamento | % | 5.6 | JIS Z0237 |
| Resistenza alla temperatura | °C | 150°C (30 min) | JIS Z0237 |

Condizioni di utilizzo e stoccaggio

Durata e condizioni stoccaggio prodotto: 6 mesi dall'acquisto ad una temperatura consigliata compresa tra i 15° C ed i 25° C, con un'umidità relativa massima del 65%. Mantenere il prodotto negli imballi originari e lontano da fonti di calore. Soragni S.r.l. declina ogni responsabilità relativa a danni derivanti da un utilizzo improprio e non corretto del prodotto.

Scheda tecnica redatta in data 01.09.15 con validità sino a nuovo aggiornamento.