

# HIDROMARC

ATMUNGSAKTIVE NICHT-TROPFENDE DISPERSIONSFARBE MIT HOHEM DECKVERMÖGEN FÜR  
INNENBEREICHE

Serie 486

## BESCHREIBUNG

HIDROMARC ist eine atmungsaktive Dispersionsfarbe mit hoher Deckkraft auf der Basis von Vinylharzen in wässriger Dispersion für den Anstrich von Mauerwerken im Innenbereich, die ein hervorragendes Deckvermögen, eine hohe Atmungsaktivität und eine gute Ausdehnung besitzt. Dank ihrer besonderen Formulierung und ihres Tropfschutzvermögens kann HIDROMARC leicht aufgetragen werden.

## FÄRBUNG

Die Farben lassen sich mit dem Farbmischsystem herstellen.

Außerdem kann das Produkt mit BRAVOCASA TINTE COLORANTI Serie 408P und mit den Farbstoffen COLORADO Serie 548 abgetönt werden.

Soweit verschiedene Produktionen verwendet werden, ist es ratsam, die unterschiedlichen Produktionen zu mischen, um leichte Abweichungen bei den Farbtönen zu vermeiden.

## LAGERUNG

Max. Temperatur für Lagerung: +30° C

Mind. Temperatur für Lagerung: +5° C

Soweit es in nicht geöffneten Originalbehältern und unter geeigneten Lagerbedingungen aufbewahrt wird, sollte das Produkt möglichst innerhalb von 2 Jahren ab der Herstellung verarbeitet werden.

## SICHERHEITSANWEISUNGEN

EU-Grenzwert (Richtl. 2004/42/EG)

Kat. A/a: Innenanstriche für Wände und Decken (matt)

(glanz≤25@60°) (Wb): 30 g/l (2010)

Enthält max: 30 g/l VOC

Verwenden Sie das Produkt unter Beachtung der geltenden Hygiene- und Sicherheitsbestimmungen. Werfen Sie den Behälter nach dem Gebrauch nicht unachtsam weg. Lassen Sie die Rückstände vollkommen trocknen und behandeln Sie diese als Sondermüll. Leiten Sie Rückstände nicht in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich. Ziehen Sie zwecks weiterer Informationen das Sicherheitsmerkblatt zurate.

*SAN MARCO GROUP garantiert, dass die Informationen des gegenwärtigen Schemas, bestens mit seiner Erfahrung und seinen technischen und wissenschaftlichen Kenntnissen beliefert sind, vor allem kann keine Verantwortung für die erhaltenen Resultate übernommen werden, sowie für die Anwendungen, die außer Kontrolle sind. Man ordnet immer die effektive Eignung des Produktes dem geeigneten Fall zu. Das Schreiben löscht und ersetzt jedes vorherige Schema. Für weitere technische Informationen kontaktieren die technische Assistenz.*