




# RASENMARKIERFARBE BIANCO

**Pittura traccialinee per campi sportivi e da tennis  
in erba diluibile in acqua fino a 1:2**



## Caratteristiche

Pittura traccialinee per campi sportivi all'aperto, facile da applicare e a lunga durata. Luminosità straordinaria anche in presenza di nebbia e illuminazione dei riflettori. Elevata resistenza agli agenti atmosferici e rapida essiccazione. Le superfici da tracciare devono essere asciutte. Adatto per tutte le macchine traccialinee per erba in commercio.

## Campi di applicazione

Pittura traccialinee a lunga durata per campi sportivi all'aperto (calcio, tennis, football, badminton, pallavolo, ecc.)

## Descrizione del materiale

- **Tinta:** 0099 bianco
- **Densità:** ca. 1,25 g/ml
- **Contenuto di COV:** livello di COV II 2010: Categoria: A/c. Contenuto di COV consentito: 40g/L, contenuto effettivo di COV: <1 g/l
- **Base:** acqua, TiO<sub>2</sub>, diluenti e additivi.
- **Confezione:** vaso da 15 kg

## Sottofondo

**Erba:** per ottenere i risultati migliori, applicare il prodotto subito dopo aver tagliato l'erba o su fondi asciutti.

**Campo di terra battuta:** applicare su superfici asciutte.

## Modalità di applicazione

- **Applicazione:** a spruzzo, rullo  
Adatto per tutte le macchine traccialinee in commercio (a spruzzo e a rullo).
- **Diluizione:** mescolare con cura il prodotto con la quantità d'acqua desiderata (max. 2 parti di acqua). Calcolare i quantitativi esatti di prodotto sul posto, effettuando apposite prove.
- **Compatibilità:** non miscelare con altri colori.
- **Consumo:** resa ottimale a seconda dell'apparecchiatura, della composizione dell'erba e della temperatura.
- **Temperatura di applicazione:** almeno +5 °C; considerare la temperatura ambiente e del fondo. Con temperature più basse potrebbero emergere difetti durante l'essiccazione.
- **Pulizia degli attrezzi:** subito dopo l'uso, pulire la macchina traccialinee/l'ugello con acqua fino a quando quest'ultima non risulti trasparente.

## Essiccazione (+20 °C, 65% u.r.)

A seconda dell'umidità, delle correnti d'aria (vento) e della temperatura, la superficie impiega 30-60 minuti per asciugarsi. In presenza di temperature più basse o di una maggior umidità, i tempi di essiccazione si allungano proporzionalmente.



**RED PANDA**

**Scheda tecnica**

# **RASENMARKIERFARBE BIANCO**

**Pittura traccialinee per campi sportivi e da tennis  
in erba diluibile in acqua fino a 1:2**

## **Stoccaggio**

Conservare il contenitore ben chiuso in un luogo fresco e asciutto, al riparo dal gelo. Il prodotto può essere conservato in maniera stabile per 12 mesi, nei contenitori originali chiusi. Chiudere bene i contenitori già aperti e utilizzare in un breve periodo di tempo. Conservare a una temperatura massima di 25 °C.

## **Marcatura**

**Voce:** 080112

**Codice prodotto:** M-DF01

**Indicazioni di pericolo:**

1. Marcatura della sostanza o della miscela: direttiva n. 67/548/CEE e 1999/45/CE - Regolamento (CE) n. 1272/2008 (GHS)
2. Elementi dell'etichetta: nessuno
3. Altri pericoli: nessuno
4. Altre indicazioni: il prodotto non è considerato una miscela pericolosa ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 (GHS) e della direttiva n. 1999/45/CE nell'ultima versione vigente.

## **Sicurezza**

Conservare fuori dalla portata dei bambini.  
Osservare le indicazioni fornite nella scheda dati di sicurezza in vigore.

## **Avvertenze**

-

## **Istruzioni particolari**

In caso di contatto con gli occhi o con la pelle, sciacquare immediatamente e accuratamente con acqua. In caso di applicazioni a spruzzo, non inalare il prodotto nebulizzato.

## **Altre indicazioni**

-

## **Note**

La presente scheda tecnica si basa su un'esperienza pratica pluriennale e su un'intensa attività di sviluppo. Il contenuto della medesima non costituisce alcun rapporto giuridico contrattuale. L'acquirente/il responsabile dell'applicazione non è esonerato dall'obbligo di verificare i nostri prodotti, sotto la propria responsabilità, prima di procedere all'applicazione prevista. Trovano inoltre applicazione le nostre condizioni generali.

In caso di pubblicazione di una scheda tecnica aggiornata, questa andrà a sostituire tutte le versioni precedenti che non saranno più ritenute valide.



RED PANDA  
Via dei Campi della Rienza 30  
I-39031 Brunico  
**T +39 0474 061 155**  
info@red-panda.com  
[www.red-panda.com](http://www.red-panda.com)

Le seguenti informazioni su caratteristiche e impiego si basano sulle nostre attuali conoscenze tecniche e applicative. Date le molteplici possibilità di impiego e i diversi fattori di influenza, non possiamo assumerci alcun obbligo o responsabilità. 08/2023

Il presente documento resterà valido fino a nuova pubblicazione.