

<b>GIORGIO GRAESAN</b> and Friends	SCHEDA TECNICA  <b>EUFORIA ARGENTO</b>	Codice	TDS2110_00
		Revisione	00
		Data	12/09/2023

#### 1. DESCRIZIONE

Si tratta di **Graniglie di MARMO DI CARRARA legate con Resine e PAILLETTES**, che conferiscono al prodotto dei riflessi di luce forti ed appariscenti effetto **ARGENTO**.

#### 2. IMPIEGO

EUFORIA è indicato per la decorazione di superfici murali interne di varia natura. È di facile applicazione con la spatola inox KIT/NUDO.

#### 3. PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Una corretta preparazione del supporto è indispensabile per una perfetta riuscita della finitura. Procedere quindi con l'eliminazione di eventuali pitture o intonaci non ancorati e sfarinanti, avendo cura di lavare o spazzolare eventuali presenze di muffe e polvere. Prima di applicare il PRIMUS NATURALE, la superficie deve risultare sempre ben coesa, in caso contrario, procedere con un fissativo isolante, raccomandato soprattutto se si tratta di pareti in cartongesso.

Nel caso di applicazione su piastrelle, dopo aver sgrassato la parete con alcool etilico denaturato, rasare eventuali fughe larghe con una prima stuccatura puntuale di PRIMUS AGGRAPPANTE, lasciare asciugare, quindi applicare con frattazzo inox KIT/I una mano di PRIMUS AGRAPPANTE, in modo omogeneo e liscio.

#### 4. METODO DI APPLICAZIONE

EUFORIA è pronto all'uso.

Prima colorare versando l'ADDITIVO COLORANTE, precedentemente mescolato, nella quantità indicata nel catalogo e miscelare fino a completa omogeneizzazione della tinta, avendo cura di non lasciare del prodotto non colorato sul fondo o sulle pareti della latta.

Si applica a una mano con la spatola inox KIT/NUDO. Ciclicamente, se necessario, ritornare sullo stesso per uniformare e compattare, con una leggera lisciatura.

Per annullare eventuali distacchi residui di scaglie di prodotto si può procedere, dopo 24 ore, con una mano di VETRO LUCIDO, applicato con il rullo PE13.

#### 5. PULIZIA UTENSILI

La pulizia degli attrezzi va fatta subito dopo l'uso con acqua.

#### 6. PROTEZIONE E PULIZIA

EUFORIA con l'aggiunta di una mano di VETRO LUCIDO è idrorepellente e assolutamente lavabile. Per detergere le pareti si consiglia di usare LATTE DETERGENTE (diluito 50 ml in 1 litro di acqua).

In alternativa si può proteggere anche con IPER VETRO.

#### 7. INDICAZIONI DI SICUREZZA E IDENTIFICAZIONE PERICOLI.

Il prodotto non richiede etichettatura ai sensi delle normative in vigore. Usare il prodotto secondo le vigenti norme di igiene e sicurezza, dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. Conservare fuori dalla portata dei bambini. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non gettare i residui nelle fognature, nei corsi d'acqua e sul terreno.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza disponibile sul sito: **[www.giorgiograesan.it](http://www.giorgiograesan.it)**

GIORGIO GRAESAN and Friends	SCHEMA TECNICA  EUFORIA ARGENTO	Codice	TDS2110_00
		Revisione	00
		Data	12/09/2023

CARATTERISTICHE TECNICHE: APPLICAZIONE	
Diluizione	Pronto all'uso
Miscelazione	Miscelare sempre prima dell'uso
Colorazione	169 colorazioni a catalogo (prima dell'utilizzo, eliminare eventuali croste e mescolare)
Utensili	Spatola inox KIT/NUDO
Primer	PRIMUS NATURALE
Condizioni di applicazione	Da +10°C a +30°C con umidità relativa < 85%
Numero mani	1
Tempo di asciugatura in profondità	24 ore a 20°C
Protettivo	VETRO LUCIDO (una mano) con pennello PE 3
Lavabilità	Lavaggio integrale con LATTE DETERGENTE se protetto VETRO LUCIDO

CARATTERISTICHE TECNICHE: CONSUMI	
PRIMUS SABBIA / PRIMUS NATURALE	6 – 7 mq/litro
EUFORIA ARGENTO	1 mq/kg
VETRO LUCIDO	7 – 8 mq/litro

TINTA	KG 8	KG 4
T1	168 ml	84 ml
T2	62 ml	31 ml
T3	20 ml	10 ml
T4	7 ml	3,5 ml

CARATTERISTICHE TECNICHE: PRODOTTO	
Composizione	Graniglia di marmo di carrara, copolimero acrilico in emulsione acquosa, additivi, cariche e frammenti prismatici.
Peso specifico	1,25 ± 0,05 Kg/litro
Ph	8,0
Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC) Cat. A/l: pitture per effetti decorativi (base acqua): 200 g/l	Contenuto massimo 0,00 g/l
Condizioni di stoccaggio	Conservare in barattolo ben chiuso, anche dopo l'uso e dopo aver pulito le pareti e il coperchio della latta, in luogo fresco ed asciutto a temperatura superiore a + 5°C e inferiore a + 30°C
Confezioni	8 – 4 kg

Giorgio Graesan & Friends garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della propria esperienza e delle proprie conoscenze tecniche e scientifiche, tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente. Per ulteriori informazioni tecniche contattare il numero **(+39) 02.9903951** oppure su **Whatsapp: (+39) 3371410335**.