

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione

IT / IT



## Capalac Dickschichtlack - Base Weiß

|          |                    |             |                                       |
|----------|--------------------|-------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS: | Data ultima edizione: 09.02.2026      |
| 2.5      | 13.02.2026         | 6010491     | Data della prima edizione: 04.12.2019 |

### SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

#### 1.1 Identificatore del prodotto

Nome commerciale : Capalac Dickschichtlack - Base Weiß

Identificatore Unico Di Formula (UFI) : 8VW5-KRCU-R01F-4UGX

#### 1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Utilizzazione della sostanza/della miscela : Prodotto verniciante a base solvente

Restrizioni d'uso raccomandate : nell'ambito di applicazioni adeguate – nessuno

#### 1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Società : DAW Italia GmbH & Co KG  
Marchio Caparol  
Largo R. Murjahn 1  
20071 Vermezzo con Zelo (Mi)

Telefono : +39029485521

Telefax : +3902948552543

Sito web :

Indirizzo e-mail Persona responsabile/redattore : sds@dawitalia.it

#### 1.4 Numero telefonico di emergenza

Numero telefonico di emergenza 1 : Centri Antiveleni:  
Milano - A.O. Ospedale Niguarda Ca' Granda - Tel. 02-66101029  
Pavia - CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica- Tel. 0382-24444  
Bergamo - Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXII - Tel. 800883300  
Firenze - Az. Osp. "Careggi" U.O. Tossicologia Medica - Tel. 055-7947819  
Roma - Osp. Pediatrico Bambino Gesù - Tel. 06 68593726  
Roma - Policlinico "Umberto I" - tel. 06-49978000  
Roma - Policlinico "A. Gemelli" - tel. 06-3054343  
Foggia - Az. Osp. Univ. Foggia - Tel. 0881-732326  
Napoli - Az. Osp. "A. Cardarelli" - Tel. 081-7472870  
Verona - Azienda Ospedaliera Integrata Verona – Tel. 800011858

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione

IT / IT



## Capalac Dickschichtlack - Base Weiß

|          |                    |             |                                       |
|----------|--------------------|-------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS: | Data ultima edizione: 09.02.2026      |
| 2.5      | 13.02.2026         | 6010491     | Data della prima edizione: 04.12.2019 |

### SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

#### 2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

##### Classificazione (REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008)

|                                                                                                       |                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Liquidi infiammabili, Categoria 3                                                                     | H226: Liquido e vapori infiammabili.                                  |
| Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola, Categoria 3, Sistema nervoso centrale | H336: Può provocare sonnolenza o vertigini.                           |
| Pericolo a lungo termine (cronico) per l'ambiente acquatico, Categoria 3                              | H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. |

#### 2.2 Elementi dell'etichetta

##### Etichettatura (REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008)

Pittogrammi di pericolo :



Avvertenza : Attenzione

Indicazioni di pericolo : H226 Liquido e vapori infiammabili.  
H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.  
H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Descrizioni supplementari del rischio : EUH066 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

Consigli di prudenza : **Prevenzione:**

P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.  
P261 Evitare di respirare la nebbia o i vapori.  
P273 Non disperdere nell'ambiente.

##### **Reazione:**

P303 + P361 + P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciagquare la pelle.

P304 + P340 + P312 IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI/ un medico.

P370 + P378 In caso d'incendio: utilizzare sabbia secca,

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione

IT / IT



## Capalac Dickschichtlack - Base Weiß

|          |                    |             |                                       |
|----------|--------------------|-------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS: | Data ultima edizione: 09.02.2026      |
| 2.5      | 13.02.2026         | 6010491     | Data della prima edizione: 04.12.2019 |

prodotto chimico secco o schiuma resistente  
all'alcool per estinguere.

### Componenti pericolosi da segnalare in etichetta:

nafta (petrolio), frazione pesante di hydrotreating; nafta di hydrotreating con basso punto di ebollizione  
acetato di n-butile

### 2.3 Altri pericoli

Questa sostanza/miscela non contiene componenti considerati sia persistenti, bioaccumulabili che tossici (PBT), oppure molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) a concentrazioni di 0.1% o superiori.

informazioni ecologiche: La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

informazioni tossicologiche: La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

## SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti

### 3.2 Miscele

Natura chimica : Smalto alchidico monocomponente

#### Componenti

| Nome Chimico                                                                                               | N. CAS<br>N. CE<br>N. INDICE<br>Numero di registrazione                          | Classificazione                                                               | Concentrazione (% w/w) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| nafta (petrolio), frazione pesante di hydrotreating; nafta di hydrotreating con basso punto di ebollizione | 64742-48-9<br>265-150-3<br>649-327-00-6<br>01-2119457273-39,<br>01-2119463258-33 | Flam. Liq. 3; H226<br>STOT SE 3; H336<br>Asp. Tox. 1; H304<br>EUH066          | >= 20 - < 30           |
| diidrogenotrifosfato di alluminio                                                                          | 13939-25-8<br>237-714-9<br>01-2119970565-28                                      | Eye Irrit. 2; H319                                                            | >= 1 - < 10            |
| acetato di n-butile                                                                                        | 123-86-4<br>204-658-1<br>607-025-00-1<br>01-2119485493-29                        | Flam. Liq. 3; H226<br>STOT SE 3; H336<br>(Sistema nervoso centrale)<br>EUH066 | >= 1 - < 10            |
| ossido di zinco                                                                                            | 1314-13-2<br>215-222-5                                                           | Aquatic Acute 1;<br>H400                                                      | >= 1 - < 2,5           |

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione

IT / IT

## Capalac Dickschichtlack - Base Weiß



Versione 2.5      Data di revisione: 13.02.2026      Numero SDS: 6010491      Data ultima edizione: 09.02.2026  
Data della prima edizione: 04.12.2019

|                                                                                                             |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                 |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                                             | 030-013-00-7<br>01-2119463881-32,<br>01-2120089607-43,<br>01-2120767291-53                            | Aquatic Chronic 1;<br>H410                                                                                                                                                                                                      |              |
| nafta (petrolio), frazione pesante di hydrotreating; nafta di hydro-treating con basso punto di ebollizione | 64742-48-9<br>265-150-3<br>649-327-00-6<br>01-2119457273-39,<br>01-2119463258-33,<br>01-2119486659-16 | Asp. Tox. 1; H304<br>EUH066                                                                                                                                                                                                     | >= 1 - < 10  |
| 2-dimetilaminoetanolo                                                                                       | 108-01-0<br>203-542-8<br>603-047-00-0<br>01-2119492298-24                                             | Flam. Liq. 3; H226<br>Acute Tox. 4; H302<br>Acute Tox. 3; H331<br>Acute Tox. 4; H312<br>Skin Corr. 1B; H314<br>STOT SE 3; H335<br>(Sistema respiratorio)<br><br>limiti di concentrazione specifici<br>STOT SE 3; H335<br>>= 5 % | >= 0,1 - < 1 |
| Sostanze con un limite di esposizione professionale :                                                       |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                 |              |
| biossido di titanio                                                                                         | 13463-67-7<br>236-675-5<br>01-2119489379-17                                                           |                                                                                                                                                                                                                                 | >= 10 - < 20 |
| wollastonite (Ca(SiO <sub>3</sub> ))                                                                        | 13983-17-0<br>237-772-5                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                 | >= 1 - < 10  |
| talco (Mg <sub>3</sub> H <sub>2</sub> (SiO <sub>3</sub> ) <sub>4</sub> )                                    | 14807-96-6<br>238-877-9<br>01-2120140278-58                                                           |                                                                                                                                                                                                                                 | >= 1 - < 10  |
| (metil-2-metossietossi)propanolo                                                                            | 34590-94-8<br>252-104-2<br>01-2119450011-60                                                           |                                                                                                                                                                                                                                 | >= 1 - < 10  |
| Mica                                                                                                        | 12001-26-2                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                 | >= 1 - < 10  |

Per spiegazioni sulle abbreviazioni vedi paragrafo 16.

## SEZIONE 4: misure di primo soccorso

### 4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

Informazione generale : Non somministrare alcunchè a persone svenute.  
In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).  
Allontanarsi dall'area di pericolo.  
Il soccorritore deve munirsi di protezione individuale.

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione

IT / IT



## Capalac Dickschichtlack - Base Weiß

|          |                    |             |                                       |
|----------|--------------------|-------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS: | Data ultima edizione: 09.02.2026      |
| 2.5      | 13.02.2026         | 6010491     | Data della prima edizione: 04.12.2019 |

- |                                   |   |                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Se inalato                        | : | In caso di persistenza dei disturbi consultare un medico.<br>Portare all'aria aperta.                                                                                                                                                |
| In caso di contatto con la pelle  | : | Non usare solventi o diluenti.<br>In caso di contatto, sciacquare immediatamente la pelle con sapone e molta acqua.<br>Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati.                                                      |
| In caso di contatto con gli occhi | : | Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.<br>IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. |
| Se ingerito                       | : | Consultare un medico.<br>Sciacquare la bocca con acqua e berne abbondantemente.<br>Se ingerito, NON provocare il vomito.                                                                                                             |

### 4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

- |        |   |                                                                                                                     |
|--------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rischi | : | Può provocare sonnolenza o vertigini.<br>L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle. |
|--------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

- |             |   |                                   |
|-------------|---|-----------------------------------|
| Trattamento | : | Nessuna informazione disponibile. |
|-------------|---|-----------------------------------|

## SEZIONE 5: misure di lotta antincendio

### 5.1 Mezzi di estinzione

- |                                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mezzi di estinzione idonei     | : | Utilizzare sistemi estinguenti compatibili con la situazione locale e con l'ambiente circostante.<br>Utilizzare acqua nebulizzata, schiuma alcool resistente, prodotti chimici asciutti o anidride carbonica.<br>Non usare un getto d'acqua in quanto potrebbe disperdere o propagare il fuoco. |
| Mezzi di estinzione non idonei | : | Non conosciuti.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### 5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

- |                                      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pericoli specifici contro l'incendio | : | Raffreddare con acqua nebulizzata i recipienti chiusi in prossimità delle fiamme.<br>In caso d'incendio, sostanze pericolose dovute alla decomposizione possono essere prodotte, come ad esempio:<br>Monossido di carbonio, anidride carbonica o idrocarburi incombusti (fumo). |
|--------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione

IT / IT



## Capalac Dickschichtlack - Base Weiß

|          |                    |             |                                       |
|----------|--------------------|-------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS: | Data ultima edizione: 09.02.2026      |
| 2.5      | 13.02.2026         | 6010491     | Data della prima edizione: 04.12.2019 |

### 5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Dispositivi di protezione speciali per gli addetti all'estinzione degli incendi : In caso di incendio, indossare apparecchio respiratorio con apporto d'aria indipendente.

Boccaglio UNI EN 142; Maschera Pieno Facciale UNI EN 136

Ulteriori informazioni : Procedura normale per incendi di origine chimica.  
In caso di incendio e/o esplosione non respirare i fumi.

Smaltire l'acqua contaminata usata per l'estinzione ed il residuo dell'incendio secondo le norme vigenti.  
Raccogliere separatamente l'acqua antincendio contaminata.  
Queste non devono essere scaricate nelle fognature.

## SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale

### 6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Precauzioni individuali : Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti.  
Prevedere una ventilazione adeguata.  
Eliminare tutte le sorgenti di combustione.

### 6.2 Precauzioni ambientali

Precauzioni ambientali : Evitare sversamenti o perdite supplementari, se questo può essere fatto senza pericolo.  
In caso d'inquinamento di fiumi, laghi o fognature, informare le autorità competenti in conformità alle leggi locali.  
Non scaricare il flusso di lavaggio in acque di superficie o in sistemi fognari sanitari.

### 6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Metodi di bonifica : Conservare in contenitori adatti e chiusi per lo smaltimento.  
Asciugare con materiale assorbente inerte (es. sabbia, gel di silice, legante per acidi, legante universale, segatura).

### 6.4 Riferimento ad altre sezioni

Per ulteriori informazioni consultare il Paragrafo 7 della scheda dei dati di sicurezza.  
, Vedere Sezione 8 per i dispositivi di protezione individuale., Per considerazioni in merito allo smaltimento vedere sezione 13.

## SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento

### 7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

Avvertenze per un impiego sicuro : Si dovrebbe utilizzare utensileria antiscintilla.  
Vedere Sezione 8 per i dispositivi di protezione individuale.  
Non eccedere il limite d'esposizione professionale (Cf.Sez.8).  
Assicurare un sufficiente ricambio d'aria e/o un'aspirazione

# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione

IT / IT



## Capalac Dickschichtlack - Base Weiß

|          |                    |             |                                       |
|----------|--------------------|-------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS: | Data ultima edizione: 09.02.2026      |
| 2.5      | 13.02.2026         | 6010491     | Data della prima edizione: 04.12.2019 |

negli ambienti di lavoro.

Indicazioni contro incendi ed esplosioni : Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.

Misure di igiene : Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Lavare le mani prima di mangiare, bere o fumare. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. Allontanare gli indumenti contaminati e gli indumenti protettivi prima di accedere alle zone di ristorazione alimentare.

### 7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Requisiti del magazzino e dei contenitori : Conservare nel contenitore originale. Conservare ad una temperatura compresa tra 5 e 25 °C, in un locale arieggiato, protetto da fonti di calore, infiammabilità, o luce diretta. Chiudere accuratamente i contenitori aperti e riporli in posizione verticale per evitare perdite.

### 7.3 Usi finali particolari

Usi particolari : Queste informazioni non sono disponibili.

## SEZIONE 8: controlli dell'esposizione/della protezione individuale

### 8.1 Parametri di controllo

#### Limiti di esposizione professionale

| Componenti                                                                                                      | N. CAS     | Tipo di valore (Tipo di esposizione)       | Parametri di controllo                      | Base       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|
| biossido di titanio                                                                                             | 13463-67-7 | TWA (Frazione respirabile)                 | 0,2 mg/m <sup>3</sup> (Biossido di titanio) | ACGIH      |
|                                                                                                                 |            | TWA (Frazione respirabile)                 | 2,5 mg/m <sup>3</sup> (Biossido di titanio) | ACGIH      |
| wollastonite (Ca(SiO <sub>3</sub> ))                                                                            | 13983-17-0 | TWA (Frazione inalabile)                   | 1 mg/m <sup>3</sup>                         | ACGIH      |
| talco (Mg <sub>3</sub> H <sub>2</sub> (SiO <sub>3</sub> ) <sub>4</sub> )                                        | 14807-96-6 | Valori limite 8 ore (Frazione respirabile) | 0,1 mg/m <sup>3</sup>                       | IT OEL CMR |
| Ulteriori informazioni: Agenti cancerogeni o mutageni                                                           |            |                                            |                                             |            |
|                                                                                                                 |            | TWA (Frazione respirabile)                 | 2 mg/m <sup>3</sup>                         | ACGIH      |
| (metil-2-metossietossi)propanolo                                                                                | 34590-94-8 | TWA                                        | 50 ppm<br>308 mg/m <sup>3</sup>             | 2000/39/EC |
| Ulteriori informazioni: Identifica la possibilità di significativo assorbimento attraverso la pelle, Indicativo |            |                                            |                                             |            |
|                                                                                                                 |            | TWA                                        | 50 ppm<br>308 mg/m <sup>3</sup>             | VLEP       |



# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione

IT / IT

## Capalac Dickschichtlack - Base Weiß



Versione 2.5      Data di revisione: 13.02.2026      Numero SDS: 6010491      Data ultima edizione: 09.02.2026  
Data della prima edizione: 04.12.2019

|                     |            |                                                                                                                                                                                                  |                      |                  |
|---------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
|                     |            | Ulteriori informazioni: La notazione che riporta il termine 'cute' per un valore limite di esposizione professionale, indica la possibilità di un assorbimento significativo attraverso la cute. |                      |                  |
| acetato di n-butile | 123-86-4   | TWA                                                                                                                                                                                              | 50 ppm               | ACGIH            |
|                     |            | STEL                                                                                                                                                                                             | 150 ppm<br>723 mg/m3 | 2019/1831/E<br>U |
|                     |            | Ulteriori informazioni: Indicativo                                                                                                                                                               |                      |                  |
|                     |            | TWA                                                                                                                                                                                              | 50 ppm<br>241 mg/m3  | 2019/1831/E<br>U |
|                     |            | Ulteriori informazioni: Indicativo                                                                                                                                                               |                      |                  |
|                     |            | STEL                                                                                                                                                                                             | 150 ppm<br>723 mg/m3 | VLEP             |
|                     |            | TWA                                                                                                                                                                                              | 50 ppm<br>241 mg/m3  | VLEP             |
|                     |            | TWA                                                                                                                                                                                              | 50 ppm               | ACGIH            |
|                     |            | STEL                                                                                                                                                                                             | 150 ppm              | ACGIH            |
| Mica                | 12001-26-2 | TWA (Frazione respirabile)                                                                                                                                                                       | 0,1 mg/m3            | ACGIH            |
| ossido di zinco     | 1314-13-2  | TWA (Frazione respirabile)                                                                                                                                                                       | 2 mg/m3              | ACGIH            |
|                     |            | STEL (Frazione respirabile)                                                                                                                                                                      | 10 mg/m3             | ACGIH            |

I relativi metodi di campionamento possono essere ricercati e consultati al seguente indirizzo:  
<http://amcaw.ifa.dguv.de/>, Applicare le misure tecniche necessarie per non superare i valori limite d'esposizione professionale.

### Livello derivato senza effetto (DNEL) secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006:

| Denominazione della sostanza      | Uso finale  | Via di esposizione    | Potenziati conseguenze sulla salute | Valore                   |
|-----------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| biossido di titanio               | Consumatori | Ingestione            | Effetti sistemici a lungo termine   | 700,00 mg/kg p.c./giorno |
|                                   | Lavoratori  | Inalazione            | Effetti locali a lungo termine      | 10,00 mg/m3              |
| (metil-2-metossietos-si)propanolo | Consumatori | Ingestione            | Effetti sistemici a lungo termine   | 0,33 mg/kg p.c./giorno   |
|                                   | Consumatori | Contatto con la pelle | Effetti sistemici a lungo termine   | 475,00 mg/kg p.c./giorno |
|                                   | Consumatori | Inalazione            | Effetti sistemici a lungo termine   | 202,00 mg/m3             |
|                                   | Consumatori | Ingestione            | Effetti sistemici a lungo termine   | 36,00 mg/kg p.c./giorno  |
|                                   | Consumatori | Contatto con la pelle | Effetti sistemici a lungo termine   | 121,00 mg/kg p.c./giorno |
|                                   | Consumatori | Inalazione            | Effetti sistemici a lungo termine   | 37,20 mg/m3              |
|                                   | Lavoratori  | Inalazione            | Effetti sistemici a lungo termine   | 308,00 mg/m3             |
|                                   | Lavoratori  | Inalazione            | Effetti sistemici a lungo termine   | 404,00 mg/m3             |
|                                   | Lavoratori  | Contatto con la       | Effetti sistemici a                 | 283,00 mg/kg             |



# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione

IT / IT

## Capalac Dickschichtlack - Base Weiß



Versione 2.5      Data di revisione: 13.02.2026      Numero SDS: 6010491      Data ultima edizione: 09.02.2026  
Data della prima edizione: 04.12.2019

|                       |             | pelle                 | lungo termine                     | p.c./giorno              |
|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------|
|                       | Lavoratori  | Contatto con la pelle | Effetti sistemici a lungo termine | 950,00 mg/kg p.c./giorno |
| acetato di n-butile   | Lavoratori  | Inalazione            | Effetti sistemici a lungo termine | 48,00 mg/m3              |
|                       | Lavoratori  | Inalazione            | Effetti sistemici acuti           | 600,00 mg/m3             |
|                       | Lavoratori  | Inalazione            | Effetti locali a lungo termine    | 300 mg/m3                |
|                       | Lavoratori  | Inalazione            | Effetti locali acuti              | 600 mg/m3                |
|                       | Lavoratori  | Contatto con la pelle | Effetti sistemici a lungo termine | 7,00 mg/kg p.c./giorno   |
|                       | Lavoratori  | Contatto con la pelle | Effetti sistemici acuti           | 11 mg/kg p.c./giorno     |
|                       | Consumatori | Inalazione            | Effetti sistemici a lungo termine | 12,00 mg/m3              |
|                       | Consumatori | Inalazione            | Effetti sistemici acuti           | 300 mg/m3                |
|                       | Consumatori | Inalazione            | Effetti locali a lungo termine    | 35,7 mg/m3               |
|                       | Consumatori | Inalazione            | Effetti locali acuti              | 300 mg/m3                |
|                       | Consumatori | Contatto con la pelle | Effetti sistemici a lungo termine | 3,40 mg/kg p.c./giorno   |
|                       | Consumatori | Contatto con la pelle | Effetti sistemici acuti           | 6 mg/kg p.c./giorno      |
|                       | Consumatori | Ingestione            | Effetti sistemici a lungo termine | 2 mg/kg p.c./giorno      |
|                       | Consumatori | Ingestione            | Effetti sistemici acuti           | 2 mg/kg p.c./giorno      |
| ossido di zinco       | Consumatori | Contatto con la pelle | Effetti sistemici a lungo termine | 83,00 mg/kg p.c./giorno  |
|                       | Consumatori | Inalazione            | Effetti sistemici a lungo termine | 2,50 mg/m3               |
|                       | Consumatori | Ingestione            | Effetti sistemici a lungo termine | 0,83 mg/kg p.c./giorno   |
|                       | Lavoratori  | Contatto con la pelle | Effetti sistemici a lungo termine | 83,00 mg/kg p.c./giorno  |
|                       | Lavoratori  | Inalazione            | Effetti locali a lungo termine    | 0,50 mg/m3               |
|                       | Lavoratori  | Inalazione            | Effetti sistemici a lungo termine | 5,00 mg/m3               |
| 2-dimetilaminoetanolo | Lavoratori  | Inalazione            | Effetti sistemici acuti           | 22,00 mg/m3              |
|                       | Lavoratori  | Inalazione            | Effetti locali acuti              | 22,00 mg/m3              |
|                       | Lavoratori  | Inalazione            | Effetti sistemici a lungo termine | 7,40 mg/m3               |
|                       | Lavoratori  | Inalazione            | Effetti locali a lungo termine    | 7,40 mg/m3               |
|                       | Lavoratori  | Contatto con la pelle | Effetti sistemici acuti           | 5,00 mg/kg p.c./giorno   |
|                       | Lavoratori  | Contatto con la pelle | Effetti locali acuti              | 80,00 µg/cm2             |
|                       | Lavoratori  | Contatto con la pelle | Effetti sistemici a lungo termine | 1,04 mg/kg p.c./giorno   |

# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione

IT / IT

## Capalac Dickschichtlack - Base Weiß



Versione 2.5      Data di revisione: 13.02.2026      Numero SDS: 6010491      Data ultima edizione: 09.02.2026  
Data della prima edizione: 04.12.2019

### Concentrazione prevedibile priva di effetti (PNEC) secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006:

| Denominazione della sostanza     | Compartimento ambientale            | Valore                            |
|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| biossido di titanio              | Impianto di trattamento dei liquami | 100 mg/l                          |
|                                  | Acqua dolce                         | 0,184 mg/l                        |
|                                  | Suolo                               | 100 mg/kg peso secco (p.secco)    |
|                                  | Acqua di mare                       | 0,0184 mg/l                       |
|                                  | Sedimento di acqua dolce            | 1000 mg/kg peso secco (p.secco)   |
| (metil-2-metossietossi)propanolo | Sedimento marino                    | 100 mg/kg peso secco (p.secco)    |
|                                  | Uso discontinuo/rilascio            | 0,193 mg/l                        |
|                                  | Suolo                               | 2,2 mg/kg peso secco (p.secco)    |
|                                  | Uso discontinuo/rilascio            | 192 mg/l                          |
|                                  | Acqua dolce                         | 19,2 mg/l                         |
|                                  | Impianto di trattamento dei liquami | 4168 mg/l                         |
|                                  | Acqua di mare                       | 1,92 mg/l                         |
|                                  | Uso discontinuo/rilascio            | 190 mg/l                          |
|                                  | Sedimento di acqua dolce            | 70,2 mg/kg peso secco (p.secco)   |
|                                  | Acqua di mare                       | 1,9 mg/l                          |
| acetato di n-butile              | Suolo                               | 2,74 mg/kg peso secco (p.secco)   |
|                                  | Sedimento marino                    | 7,02 mg/kg peso secco (p.secco)   |
|                                  | Acqua dolce                         | 19 mg/l                           |
|                                  | Sedimento di acqua dolce            | 0,981 mg/kg peso secco (p.secco)  |
|                                  | Suolo                               | 0,0903 mg/kg peso secco (p.secco) |
|                                  | Sedimento marino                    | 0,0981 mg/kg peso secco (p.secco) |
|                                  | Uso discontinuo/rilascio            | 0,36 mg/l                         |
|                                  | Impianto di trattamento dei liquami | 35,6 mg/l                         |
|                                  | Acqua di mare                       | 0,018 mg/l                        |
|                                  | Acqua dolce                         | 0,18 mg/l                         |
| ossido di zinco                  | Sedimento di acqua dolce            | 117,8 mg/kg peso secco (p.secco)  |
|                                  | Acqua di mare                       | 6,1 µg/l                          |
|                                  | Acqua dolce                         | 20,6 µg/l                         |
|                                  | Sedimento marino                    | 56,5 mg/kg peso secco (p.secco)   |
|                                  | Impianto di trattamento dei liquami | 100 µg/l                          |
|                                  | Suolo                               | 35,6 mg/kg peso secco (p.secco)   |

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione

IT / IT

## Capalac Dickschichtlack - Base Weiß



Versione 2.5      Data di revisione: 13.02.2026      Numero SDS: 6010491      Data ultima edizione: 09.02.2026  
Data della prima edizione: 04.12.2019

|                       |                                     |                                         |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| 2-dimetilaminoetanolo | Impianto di trattamento dei liquami | 10 mg/l                                 |
|                       | Acqua di mare                       | 0,00661 mg/l                            |
|                       | Sedimento di acqua dolce            | 0,0529 mg/kg<br>peso secco<br>(p.secco) |
|                       | Uso discontinuo/rilascio            | 0,0661 mg/l                             |
|                       | Suolo                               | 0,0177 mg/kg<br>peso secco<br>(p.secco) |
|                       | Acqua dolce                         | 0,0661 mg/l                             |

### 8.2 Controlli dell'esposizione

#### Protezione individuale

Protezione degli occhi/ del volto : Occhiali di protezione

Protezione delle mani

Materiale : Gomma nitrilica

Spessore del guanto : 0,2 mm

Indice di protezione : Classe 3

Osservazioni : I guanti dovrebbero essere eliminati e sostituiti se vi sono segni di degradazione o di passaggio di prodotti chimici. Lavare con acqua e sapone i guanti prima di toglierli. Indossare guanti idonei e approvati secondo EN 374.  
I guanti devono essere controllati prima di essere usati. Vogliate osservare le istruzioni riguardo la permeabilità e il tempo di penetrazione che sono fornite dal fornitore di guanti. Vogliate inoltre prendere in considerazione le condizioni locali specifiche nelle quali viene usato il prodotto, quali pericolo di tagli, abrasione e durata del contatto. Tutti i dispositivi di protezione individuale devono essere conformi agli standard CE relativi (come EN 374 e Direttiva 89/686/CEE per i guanti e EN 166 per gli occhiali), mantenuti efficienti e conservati in modo appropriato. La durata d'uso dei dispositivi di protezione contro gli agenti chimici dipende da diversi fattori (tipologia di impiego, fattori climatici e modalità di conservazione), che possono ridurre anche notevolmente il tempo di utilizzabilità previsto dagli standard CE. Consultare sempre il fornitore dei dispositivi di protezione. Istruire il lavoratore all'uso dei dispositivi in dotazione.

Protezione della pelle e del corpo : Scarpe di sicurezza  
Vestitario con maniche lunghe

Scegliere un tipo di protezione fisica in funzione dell'ammontare di concentrazione di sostanze pericolose al posto di lavoro.

# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione

IT / IT



## Capalac Dickschichtlack - Base Weiß

|          |                    |             |                                       |
|----------|--------------------|-------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS: | Data ultima edizione: 09.02.2026      |
| 2.5      | 13.02.2026         | 6010491     | Data della prima edizione: 04.12.2019 |

Dopo il contatto lavare la pelle.

Categoria I, (rif. Direttiva 89/686/CEE e norma EN 20344)

Durante l'applicazione a spruzzo: indumenti impermeabili

Protezione respiratoria : Normalmente non è richiesto alcun dispositivo di protezione delle vie respiratorie.

Rif. Norma EN 14387

Durante l'applicazione a spruzzo: Non respirare i vapori/aerosoli. Utilizzare filtro antipolvere A2/P2.

## SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

### 9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

|                                                                      |   |                           |
|----------------------------------------------------------------------|---|---------------------------|
| Stato fisico                                                         | : | liquido                   |
| Colore                                                               | : | bianco                    |
| Odore                                                                | : | alifatico                 |
| Soglia olfattiva                                                     | : | Non pertinente            |
| Punto di fusione/punto di congelamento                               | : | non determinato           |
| Punto/intervallo di ebollizione                                      | : | non determinato           |
| Limite superiore di esplosività / Limite superiore di infiammabilità | : | non determinato           |
| Limite inferiore di esplosività / Limite inferiore di infiammabilità | : | non determinato           |
| Punto di infiammabilità                                              | : | 44 °C<br>Metodo: ISO 1523 |
| Temperatura di autoaccen-                                            | : | non determinato           |

# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione

IT / IT



## Capalac Dickschichtlack - Base Weiß

|          |                    |             |                                       |
|----------|--------------------|-------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS: | Data ultima edizione: 09.02.2026      |
| 2.5      | 13.02.2026         | 6010491     | Data della prima edizione: 04.12.2019 |

sione

Temperatura di decomposizione : Non applicabile

pH : 6,95  
Concentrazione: 10 %  
sostanza / miscela è non solubile (in acqua)

Viscosità  
Viscosità, dinamica : 700 mPa.s (20 °C)  
Metodo: ISO 3219

Viscosità, cinematica :  $\geq 21,000 \text{ mm}^2/\text{s}$  (40 °C)

Tempo di flusso : Non applicabile

La solubilità/ le solubilità.  
Idrosolubilità : parzialmente miscibile

Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua : non determinato

Tensione di vapore : non determinato

Densità relativa : non determinato

Densità :  $1,29 \text{ g/cm}^3$  (20 °C)  
Metodo: DIN EN ISO 2811-1

Densità apparente : Non applicabile

Densità di vapore relativa : Più pesante dell'aria.

### 9.2 Altre informazioni

Esplosivi : Non applicabile

Proprietà ossidanti : Non applicabile

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione

IT / IT



## Capalac Dickschichtlack - Base Weiß

|          |                    |             |                                       |
|----------|--------------------|-------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS: | Data ultima edizione: 09.02.2026      |
| 2.5      | 13.02.2026         | 6010491     | Data della prima edizione: 04.12.2019 |

Infiammabilità (liquidi) : Alimenta la combustione

Velocità di evaporazione : Non applicabile

### SEZIONE 10: stabilità e reattività

#### 10.1 Reattività

Nessuna decomposizione se immagazzinato e usato come indicato.

#### 10.2 Stabilità chimica

Nessuna decomposizione se immagazzinato e usato come indicato.

#### 10.3 Possibilità di reazioni pericolose

Reazioni pericolose : I vapori possono formare una miscela esplosiva con l'aria.  
Prodotti di decomposizione pericolosi in caso d'incendio.

#### 10.4 Condizioni da evitare

Condizioni da evitare : Proteggere dal gelo, calore e luce del sole.

#### 10.5 Materiali incompatibili

Materiali da evitare : Incompatibile con acidi e basi.  
Incompatibile con agenti ossidanti.

#### 10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

Nessuna decomposizione se immagazzinato e usato come indicato.

### SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

#### 11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

##### Tossicità acuta

Non classificabile in base alle informazioni disponibili.

##### Prodotto:

Tossicità acuta per inalazio- : Stima della tossicità acuta: > 20 mg/l  
ne  
Tempo di esposizione: 4 h  
Atmosfera test: vapore  
Metodo: Metodo di calcolo

##### Componenti:

##### acetato di n-butile:

Tossicità acuta per via orale : LD50 Orale (Ratto): 14.000 mg/kg

##### 2-dimetilaminoetanolo:

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione

IT / IT



## Capalac Dickschichtlack - Base Weiß

|          |                    |             |                                       |
|----------|--------------------|-------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS: | Data ultima edizione: 09.02.2026      |
| 2.5      | 13.02.2026         | 6010491     | Data della prima edizione: 04.12.2019 |

Tossicità acuta per via orale : DL50 (Ratto): 1.183 mg/kg  
Metodo: Linee Guida 401 per il Test dell'OECD

Tossicità acuta per inalazio- : CL50 (Ratto): 6,1 mg/l  
ne  
Tempo di esposizione: 4 h  
Atmosfera test: vapore  
Metodo: Linee Guida 403 per il Test dell'OECD

Tossicità acuta per via cuta- : DL50 (Su coniglio): 1.219 mg/kg  
nea  
Metodo: Linee Guida 402 per il Test dell'OECD

### Corrosione/irritazione cutanea

L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

#### Componenti:

##### 2-dimetilaminoetanolo:

Specie : Su coniglio  
Valutazione : Corrosivo  
Metodo : Linee Guida 404 per il Test dell'OECD  
Risultato : Corrosivo

### Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi

Non classificabile in base alle informazioni disponibili.

#### Componenti:

##### diidrogenotrifosfato di alluminio:

Specie : Su coniglio  
Metodo : Linee Guida 405 per il Test dell'OECD  
Risultato : Irritante per gli occhi.

##### 2-dimetilaminoetanolo:

Specie : Su coniglio  
Valutazione : Rischio di gravi lesioni oculari.  
Metodo : Linee Guida 405 per il Test dell'OECD  
Risultato : Effetti irreversibili sugli occhi

### Sensibilizzazione respiratoria o cutanea

#### Sensibilizzazione cutanea

Non classificabile in base alle informazioni disponibili.

#### Sensibilizzazione delle vie respiratorie

Non classificabile in base alle informazioni disponibili.

#### Componenti:

##### 2-dimetilaminoetanolo:

Tipo di test : Buehler Test  
Via di esposizione : Dermico



# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione

IT / IT



## Capalac Dickschichtlack - Base Weiß

|          |                    |             |                                       |
|----------|--------------------|-------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS: | Data ultima edizione: 09.02.2026      |
| 2.5      | 13.02.2026         | 6010491     | Data della prima edizione: 04.12.2019 |

|             |   |                                            |
|-------------|---|--------------------------------------------|
| Specie      | : | Porcellino d'India                         |
| Valutazione | : | Non provoca sensibilizzazione della pelle. |
| Metodo      | : | Linee Guida 406 per il Test dell'OECD      |
| Risultato   | : | Non provoca sensibilizzazione della pelle. |

### Mutagenicità delle cellule germinali

Non classificabile in base alle informazioni disponibili.

### Cancerogenicità

Non classificabile in base alle informazioni disponibili.

### Tossicità riproduttiva

Non classificabile in base alle informazioni disponibili.

### Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola

Può provocare sonnolenza o vertigini.

### Componenti:

#### 2-dimetilaminoetanolo:

|                    |   |                                   |
|--------------------|---|-----------------------------------|
| Via di esposizione | : | Inalazione                        |
| Organi bersaglio   | : | Vie respiratorie superiori        |
| Valutazione        | : | Può irritare le vie respiratorie. |

### Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta

Non classificabile in base alle informazioni disponibili.

### Pericolo in caso di aspirazione

Non classificabile in base alle informazioni disponibili.

## 11.2 Informazioni su altri pericoli

### Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

#### Prodotto:

|             |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valutazione | : | La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori. |
|-------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## SEZIONE 12: informazioni ecologiche

### 12.1 Tossicità

Nessun dato disponibile

### 12.2 Persistenza e degradabilità

Nessun dato disponibile

# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione

IT / IT



## Capalac Dickschichtlack - Base Weiß

|          |                    |             |                                       |
|----------|--------------------|-------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS: | Data ultima edizione: 09.02.2026      |
| 2.5      | 13.02.2026         | 6010491     | Data della prima edizione: 04.12.2019 |

### 12.3 Potenziale di bioaccumulo

#### Componenti:

**nafta (petrolio), frazione pesante di hydrotreating; nafta di hydrotreating con basso punto di ebollizione:**

Coefficiente di ripartizione: n- : log Pow: 1,99 - 18,02 (20 °C)  
ottanolo/acqua pH: 7

**acetato di n-butile:**

Coefficiente di ripartizione: n- : log Pow: 2,3 (25 °C)  
ottanolo/acqua Metodo: Linee Guida 117 per il Test dell'OECD

**nafta (petrolio), frazione pesante di hydrotreating; nafta di hydrotreating con basso punto di ebollizione:**

Coefficiente di ripartizione: n- : log Pow: 1,99 - 18,02 (20 °C)  
ottanolo/acqua pH: 7

**(metil-2-metossietossi)propanolo:**

Coefficiente di ripartizione: n- : log Pow: 0,004 (25 °C)  
ottanolo/acqua pH: 7,5 - 7,7

### 12.4 Mobilità nel suolo

Nessun dato disponibile

### 12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

#### Prodotto:

Valutazione : Questa sostanza/miscela non contiene componenti considerati sia persistenti, bioaccumulabili che tossici (PBT), oppure molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) a concentrazioni di 0.1% o superiori.

### 12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

#### Prodotto:

Valutazione : La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

### 12.7 Altri effetti avversi

#### Prodotto:

Informazioni ecologiche supplementari : Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione

IT / IT



## Capalac Dickschichtlack - Base Weiß

|          |                    |             |                                       |
|----------|--------------------|-------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS: | Data ultima edizione: 09.02.2026      |
| 2.5      | 13.02.2026         | 6010491     | Data della prima edizione: 04.12.2019 |

### SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

#### 13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

Prodotto : Il materiale e tutti i relativi imballi devono essere smaltiti in  
accordo con le vigenti disposizioni di legge nazionali/locali.

Non deve raggiungere il sistema fognario o l'ambiente.

Le modalità di gestione dei rifiuti devono essere valutate in  
relazione alla composizione del rifiuto stesso, alla luce di  
quanto disposto dalla normativa comunitaria e nazionale vi-  
gente. Per la manipolazione e i provvedimenti in caso di di-  
spersione accidentale del rifiuto, valgono in generale le indi-  
cazioni fornite ai punti 6 e 7; cautele ed azioni specifiche deb-  
bono tuttavia essere valutate in relazione alla composizione  
del rifiuto. Ricorrere allo smaltimento del rifiuto costituito dal  
prodotto dopo aver valutato le possibilità di riutilizzo. Lo smal-  
timento deve essere affidato ad una società autorizzata alla  
gestione dei rifiuti, nel rispetto della normativa nazionale ed  
eventualmente locale. La classificazione e la caratterizzazione  
di un rifiuto sono a carico del produttore del rifiuto, sulla base  
dell'uso effettivo del prodotto e delle eventuali alterazioni e  
manipolazioni. Non è consentito lo smaltimento attraverso lo  
scarico delle acque reflue. Non scaricare sul terreno, nè in  
corsi d'acqua. Il trasporto dei rifiuti può essere soggetto ad  
ADR.

I contenitori del prodotto tal quale, debitamente svuotati, pos-  
sono essere smaltiti in discariche per rifiuti speciali autorizza-  
te, ai sensi del D.Lgs. 36/2003, a ritirare il codice rifiuto ad  
essi attribuito, purché rispettino i limiti e le condizioni per l'ac-  
cettabilità stabiliti dallo stesso D.Lgs. 36/2003 e dal D.M.  
27/09/2010.

Contenitori contaminati : Riciclare solo contenitori vuoti e puliti.

### SEZIONE 14: informazioni sul trasporto

#### 14.1 Numero ONU o numero ID

|      |   |         |
|------|---|---------|
| ADN  | : | UN 1263 |
| ADR  | : | UN 1263 |
| RID  | : | UN 1263 |
| IMDG | : | UN 1263 |
| IATA | : | UN 1263 |

#### 14.2 Designazione ufficiale ONU di trasporto

# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione

IT / IT



## Capalac Dickschichtlack - Base Weiß

|          |                    |             |                                       |
|----------|--------------------|-------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS: | Data ultima edizione: 09.02.2026      |
| 2.5      | 13.02.2026         | 6010491     | Data della prima edizione: 04.12.2019 |

|             |   |         |
|-------------|---|---------|
| <b>ADN</b>  | : | PITTURE |
| <b>ADR</b>  | : | PITTURE |
| <b>RID</b>  | : | PITTURE |
| <b>IMDG</b> | : | PAINT   |
| <b>IATA</b> | : | Paint   |

### 14.3 Classe(i) di pericolo per il trasporto

|             | Classe | Rischi sussidiari |
|-------------|--------|-------------------|
| <b>ADN</b>  | : 3    |                   |
| <b>ADR</b>  | : 3    |                   |
| <b>RID</b>  | : 3    |                   |
| <b>IMDG</b> | : 3    |                   |
| <b>IATA</b> | : 3    |                   |

### 14.4 Gruppo di imballaggio

|                                                |                   |
|------------------------------------------------|-------------------|
| <b>ADN</b>                                     |                   |
| Gruppo di imballaggio                          | : III             |
| Codice di classificazione                      | : F1              |
| N. di identificazione del pericolo             | : 30              |
| Etichette                                      | : 3               |
| <b>ADR</b>                                     |                   |
| Gruppo di imballaggio                          | : III             |
| Codice di classificazione                      | : F1              |
| N. di identificazione del pericolo             | : 30              |
| Etichette                                      | : 3               |
| Codice di restrizione in galleria              | : (D/E)           |
| <b>RID</b>                                     |                   |
| Gruppo di imballaggio                          | : III             |
| Codice di classificazione                      | : F1              |
| N. di identificazione del pericolo             | : 30              |
| Etichette                                      | : 3               |
| <b>IMDG</b>                                    |                   |
| Gruppo di imballaggio                          | : III             |
| Etichette                                      | : 3               |
| EmS Codice                                     | : F-E, <u>S-E</u> |
| <b>IATA (Cargo)</b>                            |                   |
| Istruzioni per l'imballaggio (aereo da carico) | : 366             |
| Istruzioni di imballaggio (LQ)                 | : Y344            |
| Gruppo di imballaggio                          | : III             |

# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione

IT / IT



## Capalac Dickschichtlack - Base Weiß

|          |                    |             |                                       |
|----------|--------------------|-------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS: | Data ultima edizione: 09.02.2026      |
| 2.5      | 13.02.2026         | 6010491     | Data della prima edizione: 04.12.2019 |

Etichette : Flammable Liquids

### IATA (Passeggero)

Istruzioni per l'imballaggio : 355  
(aereo passeggeri)  
Istruzioni di imballaggio (LQ) : Y344  
Gruppo di imballaggio : III  
Etichette : Flammable Liquids

### 14.5 Pericoli per l'ambiente

#### ADN

Pericoloso per l'ambiente : no

#### ADR

Pericoloso per l'ambiente : no

#### RID

Pericoloso per l'ambiente : no

#### IMDG

Inquinante marino : no

### 14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori

La/le classificazione/i di trasporto qui fornite sono a solo scopo informativo e basate esclusivamente sulle proprietà del materiale non confezionato, come descritto nella presente Scheda di sicurezza. Le classificazioni di trasporto possono variare in base alla modalità di trasporto, alle dimensioni delle confezioni e alle variazioni delle normative regionali o nazionali.

### 14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

Non applicabile al prodotto nella sua forma fornita.

## SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

### 15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

REACH - Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi (Allegato XVII) : Devono essere considerate le condizioni di restrizione per le seguenti voci:  
Numero nell'elenco 75, 3

Se intende utilizzare questo prodotto come inchiostro per tatuaggi, contatti il Suo fornitore.

REACH - Elenco di sostanze estremamente problematiche candidate per l'autorizzazione (Articolo 59) (SVHC) : Nessuno(a)

Regolamento (CE) n. 2024/590 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono : Non applicabile

Regolamento (UE) 2019/1021 relativo agli inquinanti organici persistenti (rifusione) : Non applicabile

# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione

IT / IT

## Capalac Dickschichtlack - Base Weiß



|          |                    |             |                                       |
|----------|--------------------|-------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS: | Data ultima edizione: 09.02.2026      |
| 2.5      | 13.02.2026         | 6010491     | Data della prima edizione: 04.12.2019 |

REACH - Elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XIV) : Nessuno(a)

Seveso III: Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose. P5c LIQUIDI INFIAMMABILI

34 Prodotti petroliferi e combustibili alternativi a) benzine e nafta, b) cheroseni (compresi i jet fuel), c) gasoli (compresi i gasoli per auto-trazione, i gasoli per riscaldamento e i distillati usati per produrre i gasoli) d) oli combustibili densi e) combustibili alternativi che sono utilizzati per gli stessi scopi e hanno proprietà simili per quanto riguarda l'infiammabilità e i pericoli per l'ambiente dei prodotti di cui alle lettere da a) a d)

Composti organici volatili : Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali e derivanti dall'allevamento di bestiame (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)  
Contenuto di composti organici volatili (COV): 30,57 %

Composti organici volatili : Direttiva 2004/42/CE  
< 31 %  
< 400 g/l

### Altre legislazioni:

D.Lgs. 3 febbraio 1997, n.52 (Attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose.) e s.m.i.

D.lgs. 14 marzo 2003, n.65 (Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi) e s.m.i.

D. Lgs. 26 giugno 2015, n. 105, (direttiva Seveso Ter)

D.M. Lavoro 26/02/2004 (Limiti di esposizione professionali)

D.M. 03/04/2007 (Attuazione direttiva n. 2006/8/CE).

Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH).

Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e successivi adeguamenti (ATP)

Regolamento (UE) 2020/878

Categoria I, (rif. Direttiva 89/686/CEE e norma EN 20344) - category I (Dir. 89/686/CEE and EN 20344)

D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in mate-

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione

IT / IT



## Capalac Dickschichtlack - Base Weiß

|          |                    |             |                                       |
|----------|--------------------|-------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS: | Data ultima edizione: 09.02.2026      |
| 2.5      | 13.02.2026         | 6010491     | Data della prima edizione: 04.12.2019 |

ria di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.) e s.m.i.  
D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, (norme in materia ambientale) e s.m.i.  
D.Lgs. 6 febbraio 2009, n. 21 (Regolamento di esecuzione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 648/2004 relativo ai detergenti)

Prendere nota della direttiva 92/85/CEE relativa alla protezione della maternità o dei regolamenti nazionali più restrittivi, ove applicabile.

### 15.2 Valutazione della sicurezza chimica

Non viene richiesta una Valutazione Chimica sulla Sicurezza per questa preparato.

## SEZIONE 16: altre informazioni

### Testo completo delle Dichiarazioni-H

|        |                                                                                     |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| H226   | : Liquido e vapori infiammabili.                                                    |
| H302   | : Nocivo se ingerito.                                                               |
| H304   | : Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. |
| H312   | : Nocivo per contatto con la pelle.                                                 |
| H314   | : Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.                            |
| H319   | : Provoca grave irritazione oculare.                                                |
| H331   | : Tossico se inalato.                                                               |
| H335   | : Può irritare le vie respiratorie.                                                 |
| H336   | : Può provocare sonnolenza o vertigini.                                             |
| H400   | : Molto tossico per gli organismi acquatici.                                        |
| H410   | : Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.            |
| EUH066 | : L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.        |

### Testo completo di altre abbreviazioni

|                 |                                                                                                                                                                      |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox.      | : Tossicità acuta                                                                                                                                                    |
| Aquatic Acute   | : Pericolo a breve termine (acuto) per l'ambiente acquatico                                                                                                          |
| Aquatic Chronic | : Pericolo a lungo termine (cronico) per l'ambiente acquatico                                                                                                        |
| Asp. Tox.       | : Pericolo in caso di aspirazione                                                                                                                                    |
| Eye Irrit.      | : Irritazione oculare                                                                                                                                                |
| Flam. Liq.      | : Liquidi infiammabili                                                                                                                                               |
| Skin Corr.      | : Corrosione cutanea                                                                                                                                                 |
| STOT SE         | : Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola                                                                                                     |
| 2000/39/EC      | : Direttiva 2000/39/CE della Commissione relativa alla messa a punto di un primo elenco di valori limite indicativi                                                  |
| 2019/1831/EU    | : Europa. Direttiva 2019/1831/UE della Commissione che definisce un quinto elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale                           |
| ACGIH           | : USA. ACGIH valori limite di soglia (TLV)                                                                                                                           |
| IT OEL CMR      | : Italia. Valori limite di esposizione contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro, Allegato XLIII D.Lgs. 81/2008 |
| VLEP            | : Valori limite indicativi di esposizione professionale agli agenti                                                                                                  |



# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione

IT / IT



## Capalac Dickschichtlack - Base Weiß

|          |                    |             |                                       |
|----------|--------------------|-------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS: | Data ultima edizione: 09.02.2026      |
| 2.5      | 13.02.2026         | 6010491     | Data della prima edizione: 04.12.2019 |

|                                  |                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------|
|                                  | chimici.                                |
| 2000/39/EC / TWA                 | : Valori limite - 8 ore                 |
| 2019/1831/EU / TWA               | : Valori limite - 8 ore                 |
| 2019/1831/EU / STEL              | : Valore limite per brevi esposizioni   |
| ACGIH / TWA                      | : 8-ore, media misurata in tempo        |
| ACGIH / STEL                     | : Limite di esposizione a breve termine |
| IT OEL CMR / Valori limite 8 ore | : Valori limite 8 ore                   |
| VLEP / TWA                       | : Valori Limite - 8 Ore                 |
| VLEP / STEL                      | : Valori Limite - Breve Termine         |

ADN - Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile; ADR - Accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada; AIIIC - Inventario australiano dei prodotti chimici industriali; ASTM - Società americana per le prove dei materiali; bw - Peso corporeo; CLP - Regolamento di classificazione, etichettatura e imballaggio; Regolamento (CE) N. 1272/2008; CMR - Cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione; DIN - Standard dell'istituto tedesco per la standardizzazione; DSL - Elenco domestico delle sostanze (Canada); ECHA - Agenzia europea delle sostanze chimiche; EC-Number - Numero della Comunità Europea; ECx - Concentrazione associata a x% di risposta; ELx - Tasso di carico associato a x% di risposta; EmS - Programma di emergenza; ENCS - Sostanze chimiche esistenti e nuove (Giappone); ERcX - Concentrazione associata a x% di risposta di grado di crescita; GHS - Sistema globale armonizzato; GLP - Buona pratica di laboratorio; IARC - Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro; IATA - Associazione internazionale del trasporto aereo; IBC - Codice internazionale per la costruzione e le dotazioni delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di sostanze chimiche pericolose; IC50 - Metà della concentrazione massima inibitoria; ICAO - Organizzazione internazionale per l'aviazione civile; IECSC - Inventario delle sostanze chimiche esistenti Cina; IMDG - Marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose; IMO - Organizzazione marittima internazionale; ISHL - Legge sulla sicurezza industriale e sulla salute (Giappone); ISO - Organizzazione internazionale per la standardizzazione; KECI - Inventario Coreano delle sostanze chimiche esistenti; LC50 - Concentrazione letale al 50% per una popolazione di prova; LD50 - Dose letale al 50% per una popolazione di prova (dose letale mediana); MARPOL - Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi; n.o.s. - non diversamente specificato; NO(A)EC - Concentrazione senza effetti (avversi) osservati; NO(A)EL - Livello senza effetti (avversi) osservati; NOELR - Quota di carico senza effetti osservati; NZIoC - Inventario delle sostanze chimiche della Nuova Zelanda; OECD - Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico; OPPTS - Ufficio per la sicurezza chimica e di prevenzione dell'inquinamento; PBT - Sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica; PICCS - Inventario delle sostanze chimiche delle Filippine; (Q)SAR - Relazioni (quantitative) struttura-attività; REACH - Regolamento (CE) N. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche; RID - Regolamenti concernenti il trasporto internazionale ferroviario di merci pericolose; SADT - Temperatura di decomposizione autoaccelerata; SDS - Scheda di sicurezza; SVHC - sostanza estremamente preoccupante; TCSI - Inventario delle sostanze chimiche del Taiwan; TECL - Inventario delle sostanze chimiche esistenti in Thailandia; TRGS - Regola tecnica per sostanze pericolose; TSCA - Legge sul controllo delle sostanze tossiche (Stati Uniti); UN - Nazioni Unite; vPvB - Molto persistente e molto bioaccumulabile

### Ulteriori informazioni

altre informazioni : Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008  
La classificazione comprende le informazioni pertinenti disponibili relativamente alla miscela o alle sostanze in essa contenute. La valutazione delle informazioni disponibili nell'ambito della classificazione si riferisce alle forme e agli stati di aggregazione nei quali la miscela è stata immessa sul mercato. Per i pericoli fisici la classificazione è effettuata utilizzando i dati dei test sperimentali sulla miscela. Per i pericoli per la salute e per l'ambiente sono stati utilizzati i dati disponibili sui componenti: metodo di calcolo e limite di concentrazione. I dati ed i metodi di prova utilizzati per la classificazione della miscela sono riportati nelle sezioni 9.1, 11.1 e 12.1 quando disponibili.

Per questo prodotto non è richiesta alcuna comunicazione sugli scenari di esposizione secondo Regolamento Reach No. 1907/2006/CE.

Non sono necessarie comunicazioni sugli usi in accordo con l'Art. 31(1)(a) del regolamento REACH – miscele o sostanze registrate che non soddisfano i criteri per la classificazione di sostanze pericolose in accordo con il Regolamento 1272/2008/CE o 1907/2006/CE.

Fonti dei dati principali utilizzati per compilare la scheda : Informazioni adottate da bibliografia di settore e da archivi. ECHA WebSite



# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione

IT / IT

## Capalac Dickschichtlack - Base Weiß



|          |                    |             |                                       |
|----------|--------------------|-------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS: | Data ultima edizione: 09.02.2026      |
| 2.5      | 13.02.2026         | 6010491     | Data della prima edizione: 04.12.2019 |

ACGIH (American Conference of Government Industrial Hygienists). 2014 TLVs and BEIs. Threshold Limit Values (TLVs) for chemical substances and physical agents and Biological Exposure Indices (BEIs) with Seventh Edition documentation. 2014 ACGIH, Cincinnati OH  
NIOSH - Registry of toxic effects of chemical substances  
ECDIN - Environmental Chemicals Data and Information Network - Joint Research Centre, Commission of the European Communities  
SAX'S - Dangerous properties of industrial materials  
GESTIS - Database on hazardous substances - Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA, Institute for Occupational Safety and Health of the German Social Accident Insurance)  
Toxnet - Toxicology Data Network  
Istituto Superiore di Sanità - Inventario Nazionale Sostanze Chimiche  
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro. Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. ALLEGATO XXXVIII - VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE.  
Database Ecotossicologico sulle Sostanze Chimiche - Ministero dell'Ambiente

### Classificazione della miscela:

|                   |      |
|-------------------|------|
| Flam. Liq. 3      | H226 |
| STOT SE 3         | H336 |
| Aquatic Chronic 3 | H412 |

### Procedura di classificazione:

|                                          |
|------------------------------------------|
| Basato su dati o valutazione di prodotto |
| Metodo di calcolo                        |
| Metodo di calcolo                        |

Le informazioni riportate in questa Scheda di Sicurezza sono corrette secondo le nostre migliori conoscenze del prodotto al momento della pubblicazione. Tali informazioni vengono fornite con l'unico scopo di consentire l'utilizzo, lo stoccaggio, il trasporto e lo smaltimento del prodotto nei modi più corretti e sicuri. Queste informazioni non devono considerarsi una garanzia od una specifica della qualità del prodotto. Esse si riferiscono soltanto al materiale specificatamente indicato e non sono valide per lo stesso quando usato in combinazione con altri materiali o in altri processi non specificatamente indicati nel testo della Scheda di Sicurezza del Materiale.

### Informazioni REACH

Gli emendamenti alle disposizioni normative ai sensi del Regolamento REACH (CE num. 1907/2006) verranno da noi recepiti in conformità con i nostri obblighi di legge. Adegueremo e aggiorneremo regolarmente le nostre schede dati di sicurezza, sulla base delle informazioni pervenute dai nostri fornitori. Come di consueto vi informeremo su tali adeguamenti. Per quanto concerne il Regolamento REACH, informiamo che noi, in quanto utilizzatori a valle, non effettuiamo alcuna registrazione propria, ma dipendiamo dalle informazioni inviate dai nostri fornitori. Non appena riceveremo tali informazioni provvederemo ad adeguare le nostre schede dati di sicurezza.

## SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione

IT / IT

### Capalac Dickschichtlack - Base Weiß



**CAPAROL**

|          |                    |             |                                       |
|----------|--------------------|-------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS: | Data ultima edizione: 09.02.2026      |
| 2.5      | 13.02.2026         | 6010491     | Data della prima edizione: 04.12.2019 |

---

IT / IT