

DUPLI-COLOR AEROSOL ART

Informazioni tecniche



Vernice acrilica di qualità a rapida essiccazione, adatta a molteplici utilizzi.

Grazie al sistema di spruzzo speciale, è molto apprezzata anche dagli street artists.

Ampia gamma di colori RAL.

Disponibile anche nelle due versioni trasparente lucido e opaco.

Adatta per legno, metallo, carta, vetro, plastiche rigide verniciabili e molti tessuti.

Utilizzabile anche per decorazioni artistiche su intonaco, cemento e pietra naturale.

N. ordine: 666391, 722479, 722486, 722493, 722509, 722516, 722523, 722530, 722547, 722554, 722561, 722578, 722585, 722592, 722608, 722615, 722622, 722639, 722646, 722653, 722660, 722677, 722684, 732584, 732898, 732904, 732911, 732928, 732935, 732942, 732959, 732966, 732973, 732980, 732997, 733000, 733017, 733024, 733031, 733048, 733055, 733062, 733079, 733086, 733093, 733109, 733116, 733123, 733130, 733161, 733185, 733192, 740978, 740992, 741067, 741166, 741289, 741296, 741326, 741333, 741425, 741432, 741449, 741456, 741517, 741548, 741555, 744396, 744402, 747526, 747533, 747540, 769757, 787836, 787843, 787867, 126185, 126192, 126208, 131349, 131370, 131424, 131462, 131486, 131509, 131592, 131622, 221200, 221217, 354731, 454400, 454417, 454424, 466588, 466595, 466601, 466618, 466632, 466656, 466670, 466687, 466717, 466731, 466748, 466755, 466779, 466786, 466793, 466816, 466823, 466847, 466892, 466915, 466939, 466991, 467028, 467073, 467110, 467349, 467363, 467387, 467479, 467578, 467585, 467608, 467615, 467707, 467714, 467721, 467738, 467745, 467752, 467769, 467776, 467783, 467790, 467806, 467813, 467820, 467837, 467844, 467851, 467875, 467882, 467899, 467905, 467912, 467929, 467936, 467943, 467950, 467974, 467981, 467998, 468001, 468018, 468025, 468032, 468049, 468056, 655814, 655821, 666216, 666223, 666445, 666452, 666469, 666483, 666506, 666513, 667268, 668449, 668715, 668722, 668739, 668746, 668777, 741012, 741029, 741036, 741043, 741081, 741098, 741104, 741111, 741173, 741203, 741241, 741258, 741357, 741371, 741418, 741470, 741487, 741524, 744419, 775611, 775635, 787829, 789847, 733178, 733239, 158995-EQ, 722707-EQ, 722707-GO, 738760-EQ, 738760-GO

Qualità & caratteristiche

A base acrilica di alta qualità
 Ottimo potere coprente
 Eccellente aderenza su numerosi materiali
 Utilizzabile per verniciare e riparare oggetti in interni ed esterni
 Asciutto fuori polvere in 10 min.
 Buona erogazione, superficie liscia
 Superficie verniciata lucidabile
 Resistente alle intemperie, alla luce, ai raggi UV
 Tonalità e brillantezza durature
 Antigraffio, antiurto

Dati fisici e chimici

Base: Vernice acrilica (AC)

Nome del colore:

- giallo zinco
- giallo oro
- avorio
- giallo colza
- giallo melone
- arancio profondo
- rosso segnale
- rosso traffico
- porpora traffico
- blu brillante
- blu genziana
- blu cielo
- blu traffico
- blu acqua
- verde foglia
- verde muschio

- verde erba
- verdegiallastro
- grigio argento
- grigio agata
- marrone seppia
- bianco crema
- bianco grigiastro
- beige
- giallo polenta
- beige marrone
- giallo zafferano
- beige grigiastro
- arancio sanguigno
- arancio puro
- rosso fuoco
- rosso rubino
- rosso porpora
- viola rossastro
- lilla bluastro
- blu ultramarino
- blu luce
- blu cobalto
- blu colomba
- verde turchese
- verde biancastro
- verde traffico
- verde luce
- grigio ferro
- grigio pietra
- marrone fango
- marrone rossiccio
- nero intenso
- bianco puro
- grigio luce
- viola erica
- giallo sabbia
- giallo narciso
- arancio pastello
- blu azzurro
- grigio antracite
- grigio nerastro
- grigio bluastro
- grigio ghiaia
- alluminio brillante
- alluminio grigiastro
- bianco traffico
- nero traffico
- marrone noce
- marrone cioccolata
- bianco perla
- blu capri
- verde oliva
- grigio finestra
- grigio polvere
- Grigio
- avorio chiaro
- giallo traffico
- giallo ginestra
- rosso vino
- rosso ossido
- magenta tele
- blu zaffiro
- verde smeraldo
- verde reseda
- verde maggio
- grigio vaio
- grigio basalto
- grigio ardesia
- grigio calcestruzzo
- grigio grafite
- grigio traffico A
- grigio tele 2

- marrone ocra
- marrone rame
- marrone nerastro
- bianco segnale
- nero grafite
- bianco papiro
- giallo segnale
- arancio giallastro
- rosso carminio
- blu segnale
- verde pino
- arancio traffico
- rosso nerastro
- blu turchese
- verde menta
- grigio traffico B
- blu acciaio
- rosa
- blu pastello

Odore: Caratteristico

Grado di brillantezza:

- semi opaco, 25 ±5
- lucido, >75
- opaco, 10 ±2

Resa: 400 ML – 0.8 - 1.5 m²

Fuori polvere: 10 min

Asciutto al tatto: 30 min

Completamente asciutto: 2 h

Sovraverniciabile: 24 h

Superfici: Legno, metallo, carta, vetro o plastiche dure verniciabili e tessuti.

Temperatura minima di esercizio: 10 °C

Temperatura massima di esercizio: 25 °C

Punto di infiammabilità: n.a.

Stabilità di conservazione: 10 anni

Contenuto: 400 ML

Istruzioni per l'uso

Il substrato deve essere pulito, asciutto e privo di grasso.

Rimuovere la pittura vecchia che si stacca e la ruggine, quindi levigare e dare una mano di fondo se necessario. Poi lasciare asciugare per 1-2 ore.

Pretrattare le parti in plastica con Plastic Primer.

Non applicare collante alle superfici da verniciare.

Agitare la bomboletta per 3 minuti prima dell'uso.

Eseguire una spruzzatura di prova e controllare la compatibilità della vernice in un punto nascosto.

Spruzzare più strati sottili da una distanza di circa 25 cm con passate incrociate.

Non spruzzare su superfici verniciate con resina.

Rispetta l'ambiente

European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

Smaltimento

Controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Marcatura/etichettatura

Tutti i prodotti European Aerosols sono conformi alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione sono effettuati in conformità con GHS o CLP 1272/2008/CE nella forma attualmente valida. Le nostre schede di sicurezza sono conformi al regolamento REACH 1907/2006/CE, articolo 31 e allegato II, nella forma attualmente valida.

A partire dal Agosto 5, 2025 – La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.