



Ideale per sigillare superfici porose di ogni tipo. DUPLI-COLOR AEROSOL ART PRIMER costituisce la base perfetta per la successiva verniciatura con DUPLI-COLOR AEROSOL ART. Fondo per ottenere superfici verniciate perfette.

N. ordine: 158995, 744020

Qualità & caratteristiche

Garantisce la massima aderenza della vernice coprente alla superficie
 Ottimizza la brillantezza della vernice coprente
 Assicura un consumo ridotto di vernice coprente
 Particolarmente comodo per l'uso grazie alla durata, la facilità di applicazione e la buona carteggiabilità e sovraverniciabilità
 Per applicazioni in interni ed esterni
 Promotes best adhesion of the top coat on the subsoil
 Optimizes the gloss of the top coat
 Grants the economical application of the top coat
 Especially user-friendly due to durable quality, which is easy to apply and easy to sand and re-coat
 For indoor and outdoor applications

Dati fisici e chimici

Base: Vernice combinata nitro (NC)
 Nome del colore:
 ◦ bianco
 ◦ grigio
 Grado di brillantezza: opaco, 10 ±2
 Resa: 400 ML – 0.8 m²
 Fuori polvere: 15 min
 Asciutto al tatto: 30 min
 Superfici: Metallo, legno, ceramica, pietra, cartone, ecc.
 Temperatura minima di esercizio: 10 °C
 Temperatura massima di esercizio: 25 °C
 Punto di infiammabilità: n.a.
 Stabilità di conservazione: 10 anni
 Contenuto: 400 ML

Istruzioni per l'uso

Rimuovere la ruggine, levigare e pulire la superficie da verniciare.
Se necessario, stuccare.
Il substrato deve essere pulito, asciutto, privo di ruggine e di grasso.
Agitare la bomboletta per circa 2 minuti.
Compensare incavi piccoli e punti di stucco porosi mediante una spruzzatura sottile e ripetuta e la levigatura.
Distanza di spruzzatura di circa 25 cm.
Dopo l'asciugatura (circa 2-4 ore) levigare a umido con carta abrasiva 600, pulire e lasciare asciugare.
Quindi applicare la finitura.
Sovraverniciabile con vernici a base di resina sintetica o acriliche.
Non spruzzare su vernice a base di resina sintetica.

Rispetta l'ambiente

European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

Smaltimento

Controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Marcatura/etichettatura

Tutti i prodotti European Aerosols sono conformi alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione sono effettuati in conformità con GHS o CLP 1272/2008/CE nella forma attualmente valida. Le nostre schede di sicurezza sono conformi al regolamento REACH 1907/2006/CE, articolo 31 e allegato II, nella forma attualmente valida.

A partire dal Agosto 5, 2025 – La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.