

MOTIP CHROME EFFECT

Descrizione prodotto e campi di applicazione

CHROME EFFECT, è l'ideale per verniciare e ripristinare oggetti come: candelabri, composizioni floreali, scaffali, ecc...dando un nuovo aspetto metallico.

Indicato per tutte le superfici lisce come: metallo, rafia, legno, vetro, plastica, ecc... opportunamente preparate.

Base acrilica, solo per interni, dona un moderno effetto cromatura.

Qualità e caratteristiche

- **Non resiste alle abrasioni né agli agenti atmosferici!**
- Tonalità **simile** al cappuccio
- Alto potere coprente
- Brillantezza molto elevata
- Eccellente ancoraggio
- Rapida essiccazione



Proprietà chimico-fisiche

- **Base legante:** polimeri misti acrilici
- **Colore:** doratura specchiante, cromatura specchiante
- **Odore:** di solvente
- **Grado di brillantezza:** con angolo di misura di 60° secondo DIN 67530 lucido, grado di brillantezza non misurabile >100
- **Resa:**
a seconda del tipo e del colore della superficie sono sufficienti 400 ml per ca. 1,2 m²
- **Essiccazione (a 20°C, umidità relativa 50%):**
Fuori polvere: dopo 10 minuti
Al tatto: dopo 60 minuti
Essiccazione completa: dopo ca. 24 ore
Il tempo di essiccazione dipende dalla temperatura ambientale, dall'umidità atmosferica e dallo spessore dello strato applicato.
- **Resistenza termica:** fino a 80°C
- **Conservabilità/stoccaggio:**
10 anni, se conservato correttamente (=10°-25°C, umidità relativa max. 60%)
- **Recipiente/contenuto:**
bomboletta aerosol da 400 ml con volume nominale massimo di 400 ml

Ambiente ed Etichettatura

- Amico dell'ambiente: tutti i prodotti MOTIP DUPLI sono esenti al 100% da metalli pesanti e dal 1977 contengono propellenti esenti da CFC. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

MOTIP DUPLI ITALIA S.p.A.

I - 20147 Milano (Mi) - Piazza Tirana 24/4

- Smaltimento: attenersi alla normativa vigente
- Tutti i prodotti MOTIP DUPLI sono rispondenti alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura ai sensi della Direttiva UE 1999/45/EG. Tutti gli aerosol corrispondono al TRGS 200 e TRG 300 ai sensi della Direttiva 75/324/CEE (Direttiva che regola gli aerosol) in base all'ultima versione valida.

Istruzioni

Prima dell'uso osservare attentamente le avvertenze riportate sull'etichetta.

La superficie deve essere pulita, asciutta, sgrassata e priva di ruggine. Si consiglia l'uso di un fondo universale per le superfici assorbenti. Agitare bene la bomboletta prima dell'uso per ca. 3 minuti. Effettuare uno spruzzo di prova. Distanza di spruzzo ca. 30 cm. Spruzzare la vernice in più mani leggere a distanza di 2-3 minuti l'una dall'altra.

ATTENZIONE

Non adatto per il polistirolo

Non riverniciabile con vernice trasparente

Non applicare su vernice sintetica!

Consigli per l'applicazione

Mascherare le parti da non verniciare

Le bombole spray devono essere stoccate a temperatura ambiente.

La temperatura di esercizio deve essere compresa tra i +10°C e i +25 C°, con umidità atmosferica di max 60%.

Immagazzinare il prodotto in luogo fresco e asciutto, protetto dalla luce diretta del sole e da altre fonti di calore. Utilizzare solo durante la stagione secca, in locali protetti dal vento e ben arieggiati. Leggere attentamente le avvertenze riportate sull'etichetta!

Codici del prodotto

Colore	Art.Nr.
Argento	304675
Oro	304699

Esonero di responsabilità (importante)

Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerare tuttavia come indicazione non vincolante e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti i circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. L'applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori diretto controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. MOTIP DUPLI è sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa MOTIP DUPLI.