

## Scheda tecnica Fly Colours



Vernice acrilica di alta qualità, disponibile in una vasta gamma di colori RAL, per il fai da te e decorazione. Utilizzabile su macchine, parti di motore, strumenti, tutti i tipi di veicoli, mobili in acciaio e molto altro ancora.

### Qualità e caratteristiche

- Pregiata qualità acrilica
- Rapida essiccazione
- Buona copertura
- Ottima corrispondenza del colore
- Eccellente ancoraggio su molte superfici
- Buona espansione, superficie liscia
- Per interni ed esterni
- Superficie verniciata lucidabile
- Resiste alle intemperie, alla luce, ai raggi UV
- Antigraffio, antiurto

### Proprietà chimico-fisiche

- **Base legante:** polimeri misti acrilati
  - **Colore:** a seconda della tonalità
  - **Odore:** di solvente
  - **Grado di brillantezza:** con angolo di misura di 60° secondo DIN 67530  
lucido: 80 GE  
satinato opaco: 30-35 GE  
opaco: 5-10 GE
  - **Resa:**  
a seconda del tipo e del colore della superficie sono sufficienti 400 ml per ca. 0,8 - 1,5 m<sup>2</sup> a seconda della tonalità
  - **Essiccazione (a 20°C, umidità relativa 50%):**  
Fuori polvere dopo circa 10 minuti  
Non appiccicoso al tatto dopo circa 15 minuti  
Fuori impronta dopo circa 30 minuti  
Essiccazione completa dopo circa 2 ore  
Lucidabile dopo circa 24 ore.  
Il tempo di essiccazione dipende dalla temperatura ambientale, dall'umidità atmosferica e dallo spessore dello strato applicato.
  - **Resistenza termica:** fino a 80°C
  - **Conservabilità/stoccaggio:** 10 anni, se conservato correttamente (=10°-25°C, umidità relativa max. 60%)
- Recipiente/contenuto:** bombolette aerosol, volume nominale massimo 400 ml

### Ambiente ed etichettatura

**Rispetta l'ambiente:** European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

**Smaltimento:** controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

**Etichettatura:** tutti i prodotti European Aerosols sono rispondenti alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione avvengono in accordo con la legislazione del sistema Globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) o ai sensi del Regolamento CLP 1272/2008 CE. Le nostre schede di sicurezza sono conformi alla versione attuale REACH 1907/2006 CE, articolo 31, appendice II.

### Istruzioni

Molti spray DUPLI-COLOR sono forniti con "l'anello di sicurezza", un dispositivo che impedisce attivazioni accidentali del prodotto. Leggere le avvertenze sul cappello o sull'etichetta.

**Prima dell'uso leggere attentamente ed osservare le avvertenze riportate sull'etichetta.**

### Applicazione

- La superficie deve essere pulita, asciutta e sgrassata.
- Rimuovere ruggine e sporco
- Se necessario utilizzare un fondo specifico
- Mascherare le aree da non verniciare.
- Agitare la bomboletta per 2-3 minuti prima dell'uso
- Effettuare uno spruzzo di prova e verificare la tolleranza della vernice in un punto nascosto
- Spruzzare più mani leggere da una distanza di circa 25 cm
- Non spruzzare su aree verniciate con resina sintetica!

### Consigli per l'applicazione

Proteggere il fondo e l'area circostante dalla nebbia di spruzzo. La temperatura di esercizio deve essere compresa tra i +10°C e i +25°C, con umidità atmosferica al 60 %.

Immagazzinare il prodotto in luogo fresco e asciutto, protetto dalla luce diretta del sole e da altre fonti di calore. Utilizzare solo durante la stagione secca, in locali protetti dal vento e ben arieggiati. Leggere attentamente le avvertenze riportate sull'etichetta.

## **Esonero di responsabilità**

---

Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerarsi tuttavia come indicazione non vincolante e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. L'applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori del diretto controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. European Aerosols è sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa European Aerosols.

Ultimo aggiornamento: 15 giugno 2016

La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.

data di stampa: 17.04.2024

European Aerosols ITALIA S.r.l | Piazza Tirana, 24/4 | 20147 MILANO | Tel 022333981 Fax 0223339611 [info@it.motipdupli.com](mailto:info@it.motipdupli.com)