

Technische Information

PROFISPRAY STANDARD

Qualität und Eigenschaften

- Eine mit Treibgas und Lösungsmittel vorbefüllte Spraydose. Der Lack wird durch ein Abfüllgerät in die Dose überführt und somit zum einsetzbaren Endprodukt (Händler trägt dadurch die Haftung).
 - Einfache, zeitsparende Verarbeitung
 - Sehr gute Zerstäubung
 - Leichtes Beilackieren
- Ideal zur Spot- oder Teilelackierung.

Physikalische und chemische Daten

Farbe:	je nach Befüllung
Geruch:	nach Lösemittel
Ergiebigkeit:	Je nach Beschaffenheit und Farbe des Untergrundes
Untergrund:	Je nach Farbton des Untergrund Füllprimer HG1 - HG8, 2K Grundierfüller, Art.-Nr. 195 327, 1K Grundierung für ALU, Art.-Nr. 190 278, 1K Grundierung Zink, Art.-Nr. 874 987, 1K Epoxy-Grundierung, Art.-Nr. 174 414, 1K Füller, beige, Art.-Nr. 856 556, ColorMatic 1K Füller, grau, Art.-Nr. 874 987, ausgehärtete Lackierung geschliffen.
Trocknung (bei 20°C, 50% relative Luftfeuchte)	Die Trocknungszeit ist abhängig vom verwendeten Lacktyp (Info durch den Fachhändler)
Haltbarkeit/Lagerung	unbefüllte Dose: 5 Jahre befüllte Dose: je nach Lacktyp von mehreren Stunden bis zu 6 Monaten (Info durch den Fachhändler) bei sachgerechter Lagerung (=10°-25°C, relative Luftfeuchte von max. 60%)
Gebinde/Inhalt	Aerosolen, maximales Nennvolumen 400 ml und 150 ml, Befüllmenge 100 ml für Art.-Nr. 570704, Befüllmenge für 150 ml Dose 37 ml, Art.-Nr. 570707.
VOC-Wert	218 g

Umwelt und Kennzeichnung

Umweltgerecht	Der Hersteller ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackung bestehen aus recyclingfähigen Materialien. Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.
Entsorgung	
Kennzeichnung	Alle Produkte entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Gebrauchsanleitung

- Die zu lackierende Fläche gründlich mit ColorMatic Silikonentferner Art.-Nr. 174 469 reinigen und anschleifen
- Größere blanke Flächen müssen mit den geeigneten ColorMatic Grundierungen vorgrundiert werden
- Die Fläche muss fett-, staubfrei und trocken sein
- Dose 2 Minuten gründlich schütteln
- Probesprühen
- Verträglichkeitsprüfung erforderlich
- Nur zur Benutzung durch den Fachmann
- Geeignete Atemschutzmaske tragen (wir empfehlen Typ A2/P3)

Technische Information

PROFISPRAY STANDARD

Bestellangaben

Produkt	Gebinde	Art.-Nr.
CM pre-fill Standard T/V 112,5	150 ml	570707
CM pre-fill Standard T/V 275	275 ml	570704

Anmerkungen

Diese anwendungstechnischen Informationen erfolgen nach besten Willen. Sie gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Die Anwendung und Verarbeitung erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt deshalb ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. Der Hersteller wird von der Haftung befreit, sofern das haftungsbegründete Ereignis nicht auf einem von ihm verschuldeten Fehler beruht.

Für weitere technische Fragen erreichen Sie unsere Hotline von Montag bis Donnerstag von 9.00 bis 15.00 Uhr und Freitags bis 12.00 Uhr unter der Tel.-Nr. +49 (0)6266/75-266.

Stand: 1. August 2023

Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

Profi Color GmbH / Srl

Via dei Campi della Rienza 30 · I-39031 Brunico - Alto Adige (Italia)
Tel +39 0474 530 350 · Fax +39 0474 539 903

e-mail: info@proficolor.it · Sito internet: www.proficolor.it