

Scheda tecnica

PROFISPRAY CONVERTED

Qualità e caratteristiche

- Bomboletta spray precaricata con propellente, additivi e solventi e un convertitore che permette di non aggiungere il catalizzatore. Le vernici 2k o 2k altosolide vengono trasferite nella bomboletta precaricata tramite macchina riempitrice per produrre un prodotto finale pronto all'uso.
 - Contiene un convertitore che consente l'utilizzo di vernici 2k come 1k
 - Elevato potere coprente
 - Facile da lavorare con un risparmio di tempo
 - Ottima nebulizzazione
 - Eccellente armonizzazione
- Ideale per lo Spot Repair

Proprietà chimico-fisiche

Base legante	resina acrilica
Colore	a seconda del contenuto
Odore	di solvente
Resa	a seconda del tipo e del colore della superficie
Superficie	a seconda della tonalità della superficie Primer riempitivo HG1 - HG8, ColorMatic Primer riempitivo 2K, cod. art. 195 327, Primer 1K per alluminio, cod. art. 190 278, ColorMatic Primer 1K per zinco, cod. art. 190 285, ColorMatic Fondo epossidico 1K, cod. art. 174 414, ColorMatic 1K Filler, beige, cod. art. 856 556, ColorMatic 1K Filler, grigio, cod. art. 874 987, su verniciature indurite levigate
Essiccazione (a 20°C, umidità relativa 50%)	Il tempo di essiccazione dipende dalla temperatura ambientale, dall'umidità atmosferica, dallo spessore dello strato applicato e dal tipo di vernice inserita (per informazioni rivolgersi a un rivenditore specializzato)
Conservabilità/stoccaggio	bombolette non riempite: 5 anni Conservabilità bombolette riempite: a seconda del tipo di vernice la conservabilità varia da alcune ore a 6 mesi (per informazioni rivolgersi ad un rivenditore specializzato) se conservato correttamente (=10°-25°C, umidità relativa max. 60%)
Recipiente/contenuto	bombolette aerosol, volume nominale massimo 400 ml, quantità di vernice 100 ml per cod. art. 629013, universale, quantità di vernice per riempimento per Conv da 1 a 5, 75 ml cad.
Valore VOC	214,7 g

Ambiente ed etichettatura

Rispetta l'ambiente	Il produttore si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile. controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.
Smaltimento	
Etichettatura	I prodotti sono rispondenti alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione avvengono in accordo con la legislazione del sistema Globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) o ai sensi del Regolamento CLP 1272/2008 CE. Le nostre schede di sicurezza sono conformi alla versione attuale REACH 1907/2006 CE, articolo 31, appendice II.

Applicazione

- Pulire a fondo l'area da verniciare con ColorMatic Anti-siliconico, cod. art. 174 469, e levigare.
- Le superfici nude estese devono essere prima preparate con il fondo ColorMatic adatto
- L'area deve essere sgrassata, spolverata e asciutta
- Agitare bene la bomboletta per 2 minuti.
- Effettuare una prova di spruzzo
- Solo per uso professionale
- Indossare una maschera protettiva adatta (modello consigliato: A2/P3)

Scheda tecnica

PROFISPRAY

CONVERTED

Dati per l'ordine

Prodotto	Formato	Art.-nr.
CM pre-fill Conv-1 2K HS 325 ml	400 ml	195297
CM pre-fill Conv-2 2K HS 325 ml	400 ml	207648
CM pre-fill Conv-3 2K HS 325 ml	400 ml	209055
CM pre-fill Conv-4 2K HS 325 ml	400 ml	209062
CM pre-fill Conv-5 2K HS 325 ml	400 ml	209079
CM pre-fill Converter 300 ml	400 ml	629013

Esonero di responsabilità

Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerarsi tuttavia come indicazione non vincolante e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. L'applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori del diretto controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. Il produttore è sollevato da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a causa specifiche imputabili allo stesso.

Ultimo aggiornamento: 1 agosto 2023

La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.

Profi Color GmbH / Srl

Via dei Campi della Rienza 30 · I-39031 Brunico - Alto Adige (Italia)
Tel +39 0474 530 350 · Fax +39 0474 539 903
e-mail: info@proficolor.it · Sito internet: www.proficolor.it