

Technische Information

PROFISPRAY CONVERTER

Qualität und Eigenschaften

- Eine mit Treibgas, Lösungsmittel und einem zusätzlichen Converter vorbefüllte Spraydose für die Verarbeitung ohne Härter-Zugabe. Der 2K Acryllack oder 2K High-Solid Decklack wird durch ein Abfüllgerät in die Dose überführt und somit zum einsetzbaren Endprodukt.
 - Der Converter wandelt den 2K Acryl- oder HS Decklack in einen physikalisch trocknenden Lack
 - Hohe Deckkraft
 - Einfache, zeitsparende Verarbeitung
 - Sehr gute Zerstäubung
 - Leichtes Beilackieren
- Ideal zur Spot- oder Teilelackierung.

Physikalische und chemische Daten

Bindemittelbasis:	Acrylharz
Farbe:	nach Befüllung
Geruch:	nach Lösemittel
Ergiebigkeit:	Je nach Beschaffenheit und Farbe des Untergrundes
Untergrund:	Je nach Farbton des Untergrund Füllprimer HG1 - HG8, 2K Grundierfüller, Art.-Nr. 195 327, 1K Grundierung für ALU, Art.-Nr. 190 278, 1K Grundierung Zink, Art.-Nr. 190 285, ColorMatic 1K Epoxy-Grundierung, Art.-Nr. 174 414, ColorMatic 1K Füller, beige, Art.-Nr. 856 556, ColorMatic 1K Füller, grau, Art.-Nr. 874 987, ausgehärtete Lackierung geschliffen.
Trocknung (bei 20°C, 50% relative Luftfeuchte)	Die Trocknungszeit ist abhängig von der Umgebungstemperatur, der Luftfeuchtigkeit, der aufgetragenen Schichtstärke und dem abgefüllten Lacktyp (Info durch den Fachhändler)
Haltbarkeit/Lagerung	unbefüllte Dose: 5 Jahre befüllte Dose: je nach Lacktyp von mehreren Stunden bis zu 6 Monaten (Info durch den Fachhändler) bei sachgerechter Lagerung (=10°-25°C, relative Luftfeuchte von max. 60%)
Gebinde/Inhalt	Aerosolen, maximales Nennvolumen 400 ml und 150 ml, Befüllmenge 100 ml für Art.-Nr. 629013, Universal, Befüllmenge für Converter 1 bis 5 je 75 ml
VOC-Wert	214,7 g

Umwelt und Kennzeichnung

Umweltgerecht	Der Hersteller ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackung bestehen aus recyclingfähigen Materialien. Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.
Entsorgung	
Kennzeichnung	Alle Produkte entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Gebrauchsanleitung

- Die zu lackierende Fläche gründlich mit ColorMatic Silikonentferner Art.-Nr. 174 469 reinigen und anschleifen
- Größere blanke Flächen müssen mit den geeigneten ColorMatic Grundierungen vorgrundiert werden
- Die Fläche muss fett-, staubfrei und trocken sein
- Dose 2 Minuten gründlich schütteln
- Probesprühen
- Nur zur Benutzung durch den Fachmann
- Geeignete Atemschutzmaske tragen (wir empfehlen Typ A2/P3)

Technische Information

PROFISPRAY CONVERTER

Bestellangaben

Produkt	Gebinde	Art.-Nr.
CM pre-fill Conv-1 2K HS 325 ml	400 ml	195297
CM pre-fill Conv-2 2K HS 325 ml	400 ml	207648
CM pre-fill Conv-3 2K HS 325 ml	400 ml	209055
CM pre-fill Conv-4 2K HS 325 ml	400 ml	209062
CM pre-fill Conv-5 2K HS 325 ml	400 ml	209079
CM pre-fill Converter 300 ml	400 ml	629013

Anmerkungen

Diese anwendungstechnischen Informationen erfolgen nach besten Willen. Sie gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Die Anwendung und Verarbeitung erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt deshalb ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. Der Hersteller wird von der Haftung befreit, sofern das haftungsbegründete Ereignis nicht auf einem von ihm verschuldeten Fehler beruht.

Für weitere technische Fragen erreichen Sie unsere Hotline von Montag bis Donnerstag von 9.00 bis 15.00 Uhr und Freitags bis 12.00 Uhr unter der Tel.-Nr. +49 (0)6266/75-266.

Stand: 1. August 2023

Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

Profi Color GmbH / Srl

Via dei Campi della Rienza 30 · I-39031 Brunico - Alto Adige (Italia)
Tel +39 0474 530 350 · Fax +39 0474 539 903
e-mail: info@proficolor.it · Sito internet: www.proficolor.it