

**DUPLI-COLOR PRIMA COLOR
VERNICE TRASPARENTE****Informazioni tecniche**

Qualità a base acrilica ad asciugatura rapida per una vasta gamma di applicazioni. Un'ampia tavolozza di colori Bestseller, principalmente secondo RAL. Disponibile anche come vernice trasparente e primer. Idoneo per legno, metallo, carta, vetro o plastiche dure verniciabili e molti tessuti. Applicabile anche per il design di intonaco, calcestruzzo e pietra naturale.

N. ordine: 789106, 789113, 100596, 100609, 789113-DC

Qualità & caratteristiche

Pregiata qualità acrilica
Eccellente ancoraggio
Buona stesura, superficie liscia
Per interni ed esterni
Resiste alle intemperie alla luce, ai raggi UV
Dopo l'essiccazione resiste a graffi, colpi ed urti
Suitable for indoors and outdoors applications
Weather-resistant, light-proof, UV-resistant
Scratch-, shock- and impact-resistant
Less runnings

Dati fisici e chimici

Base: Vernice acrilica (AC)
Nome del colore:
◦ trasparente
◦ Trasparente
Odore: Caratteristico
Grado di brillantezza: opaco, 10 ±2
Resa:
◦ 400 ML – 0,8-1,3 m²
◦ 500 ML – 1-1,6 m²
◦ 600 ML – 1,2-2 m²
◦ 400 ML – 0,8 m²
Fuori polvere: 12 min
Asciutto al tatto: 40 min
Completamente asciutto: 2 h
Sovraverniciabile: 2 h
Superfici: Prima Colors, Acrylic paint, wood, metal, paper, glass, plaster, concrete, natural stone, paintable hard plastics, textiles.
Temperatura minima di esercizio: 10 °C
Temperatura massima di esercizio: 25 °C
Punto di infiammabilità: n.a.
Resistenza alla temperatura: 80 °C
Stabilità di conservazione: 10 anni
Contenuto:
◦ 400 ML
◦ 500 ML
◦ 600 ML

Istruzioni per l'uso

Prima dell'uso leggere attentamente le istruzioni sulla confezione e agire di conseguenza.

Pretrattamento:

La superficie deve essere pulita, asciutta e priva di grasso. Rimuovere la vernice vecchia e la ruggine, levigare la superficie e applicare una mano di fondo. Dopo l'asciugatura levigare la superficie di supporto (grana 600).

Applicazione:

La superficie deve essere pulita, asciutta e priva di grasso. L'aerosol deve essere a temperatura ambiente.

Temperatura di lavorazione ottimale da 15 a 25 °C. Prima dell'uso agitare l'aerosol per 2 minuti ed effettuare una spruzzatura di prova. Distanza dalla superficie da trattare di circa da 25 a 30 cm. Applicare la vernice su diversi strati sottili. Agitare nuovamente l'aerosol prima di applicare lo strato successivo.

Dopo l'uso pulire la valvola (capovolgere la bomboletta spray e premere l'ugello per circa 5 secondi).

Il tempo di asciugatura dipende dalla temperatura ambiente, dall'umidità e dallo spessore della vernice applicata.

Suggerimenti per proteggere l'oggetto da verniciare e l'ambiente dallo spruzzo nebulizzato. La temperatura deve essere compresa tra +10 °C e +25 °C, max. Umidità del 60%. Conservare in un luogo asciutto. Proteggere dalla luce solare o da altre fonti di calore. Utilizzare solo in condizioni atmosferiche asciutte, in aree protette dal vento e in ambienti ben ventilati. Seguire gli avvertimenti di pericolo sulle etichette!

Rispetta l'ambiente

European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

Smaltimento

Controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Marcatura/etichettatura

Tutti i prodotti European Aerosols sono conformi alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione sono effettuati in conformità con GHS o CLP 1272/2008/CE nella forma attualmente valida. Le nostre schede di sicurezza sono conformi al regolamento REACH 1907/2006/CE, articolo 31 e allegato II, nella forma attualmente valida.

A partire dal Agosto 5, 2025 – La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.