

Capatect SDK U

Tasselli speciali per cappotto meccanico



Descrizione del Prodotto

Descrizione	Tassello ad avvitamento senza piattello per il fissaggio di profili di partenza e guide orizzontali di sistemi a cappotto ad ancoraggio di tipo meccanico.
Campo di Applicazione	Fissaggio di pannelli di partenza e/o guide orizzontali di sistemi a cappotto ad ancoraggio di tipo meccanico.
Proprietà del materiale	■ Profondità di ancoraggio e di foratura ridotte ■ Alti valori di carico ■ Massima sicurezza ■ Vite premontata per un montaggio rapido
Imballaggi	Confezione da 100 pezzi per lunghezza.
Dati tecnici	Dimensioni: 45 mm / 65 mm / 85 mm / 105 mm Categoria d'uso secondo ETA, materiali da costruzione per pareti: A = calcestruzzo B = mattoni pieni C = mattoni forati D = murature in calcestruzzo alleggerito E = murature in calcestruzzo aerato autoclavato Diametro stelo Ø 8 mm, Diametro testa Ø 16 mm Profondità di foratura: h1 ≥: 35 mm (75 mm) Profondità di ancoraggio hef ≥: 25 mm (65 mm)



Carico caratteristico

A Calcestruzzo $\geq$ C 12/15 EN 206-1:	1,5 kN
A Calcestruzzo $\geq$ C 16/20 - C 50/60 EN 206-1:	1,5 kN
A Doppia muratura in calcestruzzo C16/20 - C50/60:	1,5 kN
B Laterizio pieno DIN 105:	1,5 kN
B Blocchi pieni in arenaria calcarea DIN EN 106:	1,5 kN
B Blocchi pieni in calcestruzzo alleggerito DIN 18152:	0,6 kN
C Laterizio forato (Hlz) DIN 105:	1,2 kN
C Laterizio forato (Hlz) ÖNORM B 6124:	0,75 kN
C Blocco forato in arenaria calcarea DIN EN 106:	1,5 kN
C Blocchi forati in calcestruzzo alleggerito DIN 18151:	0,6 kN
D Calcestruzzo cellulare alleggerito:	0,9 kN
E Calcestruzzo cellulare P2 - P7:	0,75 kN

Applicazione

Installazione

Applicare il profilo di partenza o la guida orizzontale per cappotto ad ancoraggio di tipo meccanico eseguendo un foro sulla muratura ed avvitando il tassello Capatect SDK U facendolo passare all'interno delle asole del profilo orizzontale Capatect Halteleisten. Laddove non sia possibile avere un allineamento preciso impiegare appositi calandri per trovare la posizione corretta. Compensare eventuali scostamenti di planarità grazie all'utilizzo di uno o più distanziatori Capatect Distanzstücke vincolandoli dall'alto verso il basso al tassello Capatect SDK U in luogo dell'apposita sede.

Avvertenze

Smaltimento

Il prodotto e il suo imballo devono essere smaltiti in accordo con le vigenti normative locali. Porre particolare attenzione nel caso di smaltimento di sfridi di materiale in cantiere: attenersi alle procedure standard previste.

Ulteriori informazioni

Voci di capitolato

Capatect SDK U

Tassello speciale per profili di partenza e guide cappotto meccanico, idoneo per i supporti di tipo A, B, C, D, E, dotato di vite premontata, avente diametro dello stelo di mm 5 e testa da mm 16 e lunghezza da mm 45 a mm 105, omologato secondo il benessere tecnico europeo ETA-04/002.

Aggiornamento: dicembre 2018

La presente Scheda Tecnica è stata redatta sulla base dello stato attuale della tecnica e delle nostre esperienze. Per quanto riguarda i numerosi sottofondi e le differenti condizioni degli elementi da trattare, l'acquirente/applicatore non viene esonerato dal suo dovere di verificare in modo professionale ed artigianale, e di propria responsabilità, l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo d'impiego voluto, nelle condizioni in cui si trova il manufatto. Alla pubblicazione di una nuova edizione, il presente stampato perde la sua validità.

Consulenza tecnica In questo documento non è possibile analizzare tutti i fondi in pratica esistenti e il loro trattamento di rivestimento. Per i casi difficili o dubbi, consultate il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

Caparol Italia - marchio della DAW Italia GmbH & Co KG · Largo R. Murjahn, 1 · 20080 Vermezzo (MI) · Tel. +39 02 9485521 · fax +39 02 948552297 · email: info@dawitalia.it · web: www.dawitalia.it