

# Capatect Polystyrol-Rondelle STR 60 Ø mm

Tappi in EPS del diametro di mm 60 per applicazioni a scomparsa dei tasselli

## Descrizione del Prodotto

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrizione             | Tappo di chiusura in EPS, di diametro mm 60, per applicazioni a scomparsa del Sistema di tassellatura, utilizzato in abbinamento ai tasselli STR CARBON e STR H per pannelli in EPS e PU.                                                                                                                                                                                             |
| Campo di Applicazione   | Sistemi di isolamento termico Capatect Basic Line, Capatect Top Line e Capatect PU Line. Utilizzo in facciata.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Proprietà del materiale | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Garantiscono uniformità di comportamento termico sulle superfici esterne</li><li>■ Garantiscono uniformità di colore in facciata nel tempo (assenza segni tasselli)</li><li>■ Di facile e rapida applicazione</li><li>■ Consigliati sempre in caso di materiali isolanti con spessore superiore a 80 mm</li><li>■ Montaggio preciso</li></ul> |
| Magazzinaggio           | Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dal gelo, dall'umidità e dall'irraggiamento solare diretto.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dati tecnici            | Diametro: 60 mm<br>Spessore: 15 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



# SCHEDA TECNICA Capatect Polystyrol-Rondelle STR 60 Ø mm

## Applicazione

Metodo di applicazione

Una volta eseguita l'idonea sede di diametro mm 60 con specifico strumento di taglio Capatect Montage Tool STR 2GE posizionare manualmente il tappo, comprimendo con il palmo della mano, in maniera tale che sia perfettamente allineato alla superficie esterna del pannello.

## Avvertenze

Ulteriori informazioni

### Voci di capitolato

#### Capatect Polystyrol-Rondelle STR Ø 60 mm

Applicazione di speciali dischi in polistirene espanso sinterizzato, di diametro mm 60 e spessore ca. mm 15, specifici per la ricopertura della sede realizzata con Capatect Montage Tool STR 2GE, idonei in caso di applicazioni ad incasso di tasselli per Sistemi a cappotto in EPS (polistirene espanso sinterizzato) e PU (poliuretano espanso rigido)

### Aggiornamento: febbraio 2025

La presente Scheda Tecnica è stata redatta sulla base dello stato attuale della tecnica e delle nostre esperienze. Per quanto riguarda i numerosi sottofondi e le differenti condizioni degli elementi da trattare, l'acquirente/applicatore non viene esonerato dal suo dovere di verificare in modo professionale ed artigianale, e di propria responsabilità, l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo d'impiego voluto, nelle condizioni in cui si trova il manufatto. Alla pubblicazione di una nuova edizione, il presente stampato perde la sua validità.

**Consulenza tecnica** In questo documento non è possibile analizzare tutti i fondi in pratica esistenti e il loro trattamento di rivestimento. Per i casi difficili o dubbi, consultate il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

DAW Italia GmbH & Co KG – Marchio Caparol · Largo R. Murjahn, 1 · 20071 Vermezzo con Zelo (MI) · Tel. +39 02 9485521 · fax +39 02 948552297 · email: [info@dawitalia.it](mailto:info@dawitalia.it) · web: [www.dawitalia.it](http://www.dawitalia.it)