

Capatect Dübelstopfen

Cilindretto in polistirolo per utilizzo in abbinamento ai tasselli STR CARBON ed STR U 2G

Descrizione del Prodotto

Descrizione	Speciale cilindretto in polistirolo per utilizzo con STR CARBON in caso di montaggio a filo del pannello.
Campo di Applicazione	Sistemi di isolamento termico Capatect ETICS. Tasselli ad avvitamento Capatect STR CARBON ed Capatect STR U 2G. Facciata.
Proprietà del materiale	■ Riduce la conducibilità termica puntuale ■ Specifico in caso di montaggio a filo del tassello ■ Di facile applicazione e alta precisione ■ Specifico per tutte le tipologie di materiale isolante
Tipo di prodotto/Veicolo	Polistirene Espanso Sinterizzato
Imballaggi	Confezione da 500 pezzi.
	Dimensioni: Diametro: 14,9 mm Lunghezza: 23,5 mm
Magazzinaggio	Conservare al fresco, ma al riparo dal gelo.

Applicazione

Metodo di applicazione	Una volta applicato il tassello Capatect STR CARBON o Capatect STR U 2G inserire l'apposito cilindretto nel foro di alloggiamento della vite in maniera tale che rimanga perfettamente a filo con il piattello del tassello, evitando di spingere oltre misura il tappo all'interno del foro.
------------------------	---

Avvertenze

Smaltimento	Il prodotto e il suo imballo devono essere smaltiti in accordo con le vigenti normative locali. Porre particolare attenzione nel caso di smaltimento di sfridi di materiale in cantiere: attenersi alle procedure standard previste.
Ulteriori informazioni	Voci di capitolato Capatect Dübelstopfen Applicazione a mano di tamponcino in Polistirene Espanso Sinterizzato bianco di diametro 14,9 mm e lunghezza 23,5 mm, specifico per tasselli ad avvitamento Capatect STR CARBON e Capatect STR U 2G in caso di applicazioni a filo esterno (no incasso). Con la presente applicazione si ottiene una conducibilità termica puntuale $\lambda = 0,002 \text{ W/K}$.





Aggiornamento: febbraio 2025

La presente Scheda Tecnica è stata redatta sulla base dello stato attuale della tecnica e delle nostre esperienze. Per quanto riguarda i numerosi sottofondi e le differenti condizioni degli elementi da trattare, l'acquirente/applicatore non viene esonerato dal suo dovere di verificare in modo professionale ed artigianale, e di propria responsabilità, l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo d'impiego voluto, nelle condizioni in cui si trova il manufatto. Alla pubblicazione di una nuova edizione, il presente stampato perde la sua validità.

Consulenza tecnica In questo documento non è possibile analizzare tutti i fondi in pratica esistenti e il loro trattamento di rivestimento. Per i casi difficili o dubbi, consultate il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

DAW Italia GmbH & Co KG – Marchio Caparol · Largo R. Murjahn, 1 · 20071 Vermezzo con Zelo (MI) · Tel. +39 02 9485521 · fax +39 02 948552297 · email: info@dawitalia.it · web: www.dawitalia.it