

SOFIPAN® Giotto



■ Giotto è un pannello in gesso alleggerito con perlite, idoneo per applicazione in ambienti interni nella realizzazione di controsoffitti modulari. Di notevole pregio estetico, offre tutti i vantaggi del gesso naturale: un'efficace barriera contro gli incendi (incombustibile classe A1), un ottimo sistema per la correzione acustica e un regolatore naturale dell'umidità degli ambienti interni.



VERNICIABILE



RESISTENZA ALL'UMIDITÀ



DUREZZA SUPERFICIALE







CONDUTTIVITÀ TERMICA

CARATTERISTICHE TECNICHE

Classe di reazione al fuoco	■ A1
Peso	■ VK 24 9,50 kg/m ² (±5%) c.a. ■ SF 24 9,92 kg/m ² (±5%) c.a. ■ SF 15 10,14 kg/m ² (±5%) c.a. ■ SKF 15 11,94 kg/m ² (±5%) c.a.
Durezza superficiale	■ ≥75 Shore C
Res. a flessotrazione	■ ≥6 kg
Res. a compressione	■ 35 kg/cm ²
Resistenza all'umidità	■ RH 90%
Conducibilità termica	■ 0,26 W/mK
Finitura	■ Non verniciato

Bordi

- **VK 24**
Struttura a vista
Spessore pannello 16 mm
- **SF 24**
Struttura seminascosta
Spessore pannello 22 mm
- **SF 15**
Struttura seminascosta
Spessore pannello 22 mm
- **SKF 24**
Struttura nascosta
Spessore pannello 22 mm



Dimensioni

- **VK 24** 593x593x16 mm c.a.
- **SF 24** 573x573x22 mm c.a.
- **SF 15** 583x583x22 mm c.a.
- **SKF 24** 600x600x22 mm c.a.


SKF 24




VK 24



SF 24



SF 15



Misure in mm riferite alla norma UNI EN 14246

La gamma di soffitti modulari Knauf è appositamente progettata per installazioni in grandi aree commerciali, uffici, alberghi, ospedali, scuole, ristoranti, edifici pubblici, colonnati di case e partizioni interne, come bagni e cucine.

Sono particolarmente indicati per tutte quelle installazioni che richiedono un ambiente di qualità per quanto riguarda l'abitabilità, le prestazioni acustiche, il soddisfacimento dei più alti requisiti di isolamento termico, garantendo facilità di installazioni particolari, come tubi e aria condizionata, mantenendo comunque un alto livello estetico grazie alla possibilità offerta dai molteplici decori.



Il nome del prodotto riportato sulla presente scheda tecnica è da considerarsi una denominazione commerciale. Per il nome originale del prodotto, riportato sull'etichetta e sulle Dichiarazioni di Prestazione, fare riferimento a Yesyforma.

www.knauf.it
knauf@knauf.it

Sede:
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211
Fax 050 692301

Stabilimento Sistemi a Secco:
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211
Fax 050 692301

Stabilimento Sistemi Intonaci:
Gambassi terme (FI)
Tel. 0571 6307
Fax 0571 678014

K-Centri:
Knauf Milano
Rozzano (MI)
Tel. 02 52823711

Knauf Pisa
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211