

SCHEDA TECNICA INFORMATIVA

NASTRO TELATO FORTE E FLESSIBILE 9310 (GIALLO)

Descrizione

Nastro telato forte, molto flessibile ad alto potere adesivo .

Particolarmente indicato per la mascheratura di rivestimenti murali trattati con prodotti acril-silossanici, adatto anche per la protezione in esterni per superfici ruvide durante i lavori di intonacatura.

Caratteristiche

Supporto: film LDPE laminato con garza sintetica.

- Lacerabile a mano
- Idoneo per lavori in esterni

Adesivo: gomma naturale.

- Ideato per l'applicazione su rivestimenti acril-silossanici
- Ottima adesività su superfici irregolari
- Adattabile a diversi materiali
- Elevato potere adesivo
- Resistenza raggi UV: 1 settimana dichiarata (3 settimane testate)

Dati tecnici:

| | Unità di misura | Valore | Metodologia di controllo |
|------------------------|-----------------|-----------|--------------------------|
| Spessore totale | mm | 0.230 | PSTC-133 |
| Forza adesiva | N/25mm/180° | 11 | PSTC-101 |
| Carico a rottura | N/25 mm | 80 | PSTC-131 |
| Allungamento | % | 16 | PSTC-105 |
| Resistenza Temperatura | °C | 0° / 70°C | PSTC-123 |

Condizioni di utilizzo e stoccaggio

Durata e condizioni stoccaggio prodotto: 12 mesi dall'acquisto ad una temperatura consigliata compresa tra i 15° C ed i 25° C, con un'umidità relativa massima del 65%. Mantenere il prodotto negli imballi originari e lontano da fonti di calore. Soragni S.r.l. declina ogni responsabilità relativa a danni derivanti da un utilizzo improprio e non corretto del prodotto.

Scheda tecnica redatta in data 01.09.15 con validità sino a nuovo aggiornamento.